

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFS4420-16GT-240 Коммутаторы POE (DH-PFS4420-16GT-240)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFS4420-16GT-240

Характеристики товара

Фото DH-PFS4420-16GT-240

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFS4420-16GT-240 Коммутаторы POE

16-портовой гигабитный управляемый коммутатор PoE.

Особенности

Сетевой управляемый коммутатор PoE уровня 2

Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at

Сетевое резервирование: STP/RSTP/MSTP

Поддержка IPv4/IPv6 и DHCP

Сетевое управление на основе SNMP

Конфигурация: сеть, Telnet, интерфейс командной строки

QoS (IEEE802.1p/1Q), CoS/ToS для повышения детерминированности

Повышенная сетевая безопасность с помощью IEEE802.1X, SNMP v1/v2c/v3, HTTPS и SSH/SSL

Большой кэш данных (4М), передача данных в реальном времени

Автоматическое обучение и старение MAC, емкость MAC-адресов - 8K

Характеристики товара

Модель DH-PFS4420-16GT-240, Ethernet-порт 16*10/100/1000 Base-T (источник питания PoE) 4*1000 Base-X, Потребление питания PoE Порт 1-16 ≤ 30 Вт, общее ≤ 240 Вт, Протокол PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at, Коммутационная матрица 40 Гбит/с, Скорость передачи пакетов 29.76 Мбит/с, Буферная память 4,1 Мб, Относительная влажность 10 %~90 %, Питание AC 100-240 В, 50/60 Гц, Грозозащита Общий режим 2 кВ, Рабочая температура 0°C~45°C, Вес 2,69 кг, Размеры (Ш×Д×В) 440 мм x 330 мм x 44 мм, **Эксплуатационные характеристики, Система**, Имя пользователя / пароль

- admin/admin123 IP-адрес
- 192.168.1.110/24, Бюджет мощности PoE Общий ≤ 240 Вт, Таблица MAC-адресов 8K, SNMP Поддерживается, DHCP Поддержка DHCP-клиента/реле Поддержка DHCP snooping , VLAN 802.1Q Standard VLAN, Агрегирование каналов Ручное агрегирование/LACP, Зеркалирование портов Зеркалирование портов многие-к-одному, Контроль потока, Полудуплексная связь на основе управления обратным потоком, Полнодуплексная связь на основе кадра PAUSE, Многоадресная передача IGMP Snooping v2/v3, Функции безопасности Управление широкоэвещательным / однонаправленным / многонаправленным штормом, IEEE 802.1x, DHCP Snooping(IP, MAC, порт), Spanning tree Поддержка STP/RSTP/MSTP, LLDP Поддерживается, Таблица MAC-адресов Поддержка таблицы конфигурации MAC-адресов, QoS, WRR (взвешенная круговая схема), Порт на основе QoS, Класс обслуживания IEEE 802.1p, QoS на основе DSCP, Базовый режим QoS, Расширенный режим QoS (на основе политик), Системное обслуживание, Поддержка конфигурации загрузки файлов, Поддержка загрузки обновленных пакетов, Системный журнал, Сетевое управление WEB, Telnet, SSH, SNMP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Общее количество портов	20
Количество POE-портов	16
Объем MAC-адресов	8K
Мощность POE-порта	30 / 15
Бюджет POE	240
Количество SFP-портов	4
Количество LAN-портов	16
Количество WAN-портов (Uplink)	4
Тип управления коммутатора	Управляемый
Исполнение	Настольный
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Нет
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Поддержка POE	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Да
Возможность установить в стойку	Да
Тип устройства	Коммутатор
Уровень коммутатора	L2
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	40
USB-порт	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-PFS4420-16GT-240 \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFS4420-16GT-240 Коммутаторы POE

USB-порт	Нет
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	40
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Количество WAN-портов (Uplink)	4
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at
Количество SFP-портов	4
Количество POE-портов	16
Общее количество портов	20
Уровень коммутатора	L2
Возможность установить в стойку	Да
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Да
Исполнение	Настольный
Поддержка POE	Да
Уличное исполнение	Нет
Промышленный	Нет
Мощность POE-порта	30 / 15

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Объем MAC-адресов	8K
Тип управления коммутатора	Управляемый
Количество LAN-портов	16
Бюджет PoE	240
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFS4420-16GT-240 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>