

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-PFT3960 SFP-модуль (DH-PFT3960)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-PFT3960

Характеристики товара

Фото DH-PFT3960

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-PFT3960 SFP-модуль

Dahua PFT3960 - одномодовый оптический модуль 1,25G. Рабочая длина волны: TX/RX: 1310/1550 нм. Двусторонняя передача данных на расстояние до 20 км. Рабочая температура: -40°C ~ +85°C.

Характеристики товара

- Скорость передачи данных
- 1,25 Гбит / сИнтерфейс
- LC
- Дальность трансмиссии
- 20 км
- Среда передачи
- одномодовая
- Длина волны
- 1310 нм / 1550 нм
- Чувствительность
- ≤-23 дБм
- Рабочее напряжение
- 3,3 В
- Выходная мощность
- -9dBm ~ -2dBm
- Рабочая температура
- -40 ° C ~ + 85 ° C
- Размеры (WxDxH)
- 13,7 мм x56,5 мм x8,95 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Расстояние передачи данных, км	20
Рабочая длина волны, нм	1310 / 1550
Тип волокна	Одномодовое (SM)
Интерфейс	Ethernet 1000Base-LX
Разъем	LC Simplex
Тип SFP трансивера	SFP WDM
Скорость передачи данных	1Гбит/с
Форм-фактор	SFP
Поддержка функции цифрового контроля (DDM)	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-PFT3960 SFP-модуль

Интерфейс	Ethernet 1000Base-LX
Скорость передачи данных	1Гбит/с
Расстояние передачи данных, км	20
Рабочая длина волны, нм	1310 / 1550
Тип волокна	Одномодовое (SM)
Разъем	LC Simplex
Тип SFP трансивера	SFP WDM
Форм-фактор	SFP
Поддержка функции цифрового контроля (DDM)	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-PFT3960 SFP-модуль



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>