

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-S1000-8TP (DH-S1000-8TP)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-S1000-8TP

Характеристики товара

Фото DH-S1000-8TP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-S1000-8TP

- 8-портовый Hi-PoE коммутатор 2-го уровня.
- Порты: 8 портов 10/100 Base-T, 1 порт 10/100/1000 Base-T, 1 порт 1000 Base-X.
- Коммутационная способность 7.6G.
- Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -10 до +55 градусов.
- Размеры: 300мм × 220мм × 44.4мм.

Основные характеристики

- Интерфейсы
1 порт 1000 Base-X; 1 порт 10/100/1000 Base-T; 3 порта 10/100 Base-T (поддержка PoE)
- Коммутационная матрица
7.6ГБит/с
- Скорость перенаправления пакетов
4.17Mpps
- Таблица MAC-адресов
8K записей
- Протоколы PoE
IEEE802.3af, IEEE802.3at
- бюджет мощности PoE
До 60Вт на порты 1,2, до 30Вт на порты 3, 4, до 15.4Вт на порты 5, 6, 7, 8, до 120Вт всего

Электропитание

- Питание
АС 100 ~ 240В
- Грозозащита
Общий режим 4Кв; Дифференциальный режим 2Кв

Условия Эксплуатации

- Рабочие условия
-10 ~ +55°C, относительная влажность 10%~90%

Общие данные

- Размеры
300мм × 220мм × 44.4мм
- Вес
2.6кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-S1000-8TP

Вес	2.6кг
Питание	AC 100 ~ 240В
Размеры	300мм × 220мм × 44.4мм
Интерфейсы	1 порт 1000 Base-X; 1 порт 10/100/1000 Base-T; 3 порта 10/100 Base-T (поддержка PoE)
Рабочие условия	-10 ~ +55°C, относительная влажность 10%~90%
бюджет мощности PoE	До 60Вт на порты 1,2, до 30Вт на порты 3, 4, до 15.4Вт на порты 5, 6, 7, 8, до 120Вт всего
Грозозащита	Общий режим 4Кв; Дифференциальный режим 2Кв
Коммутационная матрица	7.6ГБит/с
Скорость перенаправления пакетов	4.17Mpps
Таблица MAC-адресов	8К записей
Протоколы PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-S1000-8TP



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>