

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-S3000-16X (DH-S3000-16X)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-S3000-16X

Характеристики товара

Фото DH-S3000-16X

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-S3000-16X

- Оптический коммутатор.
- Порты: 16 SFP портов 100 Мбит/с, 2 комбинированных порта 1000Мбит/с, 1 порт консоли.
- Поддержка WEB интерфейса/SNMP (v1/v2c).
- Ограничение трафика, зеркалирование, 802.1Q VLAN.
- Поддержка стандартов IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X.
- Питание: AC 90 ~ 264В, потребление до 15Вт.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -10 до +55 градусов.

Таблица характеристик

- Физический порт
16*100 Мбит/с SFP оптоволоконных портов и 2*1000 Мбит комбинированных порта(оптических или электрических), 1 консольный порт
- режим обмена
Хранить и вперед
- Влажность применения
10%-90%
- Питание
AC 90~264V
- Потребляемая мощность
15Вт
- Высокая и Низкая температура
-10 ~55
- Вес
3.5кг
- Размеры(WxDxH)
440мм×43.5мм×300мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-S3000-16X

Вес	3.5кг
Питание	AC 90~264V
Потребляемая мощность	15Вт
режим обмена	Хранить и вперед
Влажность применения	10%-90%
Высокая и Низкая температура	?10 ~55
Размеры(W×D×H)	440мм×43.5мм×300мм
Физический порт	16*100 Мбит/с SFP оптоволоконных портов и 2*1000 Мбит комбинированных порта(оптических или электрических), 1 консольный порт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-S3000-16X



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>