

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-SD1A203T-GN-W Поворотная Wi-Fi-камера (DH-SD1A203T-GN-W)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD1A203T-GN-W

Характеристики товара

Фото DH-SD1A203T-GN-W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD1A203T-GN-W Поворотная Wi-Fi-камера

Купольная поворотная камера DAHUA DH-SD1A203T-GN-W с высококачественным моторизованным объективом с фокусным расстоянием 2,7-8,1мм, создана на основе чувствительного элемента CMOS диагональю 1/2.8" с прогрессивной системой сканирования. Разрешение 2Мп (1920x1080) позволяет получать четкое и качественное изображение в любое время суток, скорость 25 кадров в секунду.

Камера обладает высокой скоростью поворота $0^{\circ}\sim\pm355^{\circ}$, и наклона $5^{\circ}\sim90^{\circ}$. Зум-объектив обеспечивает 3-кратное оптическое увеличение. Дальность ИК 15м. Видео сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; 0.005 лк/F1.8 (цвет), 0.0005 лк/F1.8(ч/б), 0 лк-F1.8(ИК вкл.); Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac), Dual-Band Wi-Fi. Технология Starlight позволяет применять камеру при глубокой темноте, отображает цветное изображение в экстремальных условиях низкой освещенности или абсолютной темноты (0.005 Люкс). Камера поддерживает протокол ONVIF, обеспечивающий работу камеры с механизмами и программным обеспечением любых производителей.

Встроенная технология широкого динамического диапазона WDR приводит в норму красочную картинку, даже в очень сложных условиях контраста освещения. При сложных условиях высокой и в то же время низкой освещенности, аппаратный WDR (120 дБ) синхронно оптимизирует интенсивные и темные участки, что способствует обеспечению высокого качества изображения.

Характеристики товара

- Матрица: 1/2.8" progressive STARVIS™ CMOS
- Макс. разрешение: 1920x1080
- ROM/RAM: 512M/128M
- Мин. чувствительность: Цвет
- 0.005Лк F1.8; Ч/Б
- 0,0005 Люкс F1.8; 0 Люкс F1.8 (ИК вкл.)
- Скорость затвора: 1/1с-1/30,000с
- Отношение сигнал/шум: >50дБ
- Режим день/ночь: Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б
- Тип подсветки: ИК
- Управление подсветкой: Авто/вручную
- Количество диодов: 3
- Дальность подсветки: 15 м
- Тип объектива: Моторизованный вариофокал
- Фокусное расстояние: 2.7 мм - 8.1 мм
- Апертура: F1.8
- Углы обзора: По горизонтали
- 105.6° - 35.2°
- Оптическое увеличение: 3х
- Управление фокусом: Авто / вручную

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Расстояние фокусировки: 100мм - 1000мм
- Обнаружение объекта: 100,4 метров
- Наблюдение за объектом: 40,2 метров
- Распознавание объекта: 20,1 метров
- Идентификация объекта: 10 метров
- Поворот / наклон / вращение: Поворот
- 0°-355°; наклон
- 5°-90°
- Скорость ручного управления: Поворот.
- 0.1° ~ 70°/с; Наклон
- 0.1° ~ 30°/с
- Скорость по предустановкам: Поворот.
- 80°/с; Наклон
- 40°/с
- Количество предустановок: 300
- Режимы работы PTZ: 8 Туров
- Установки скорости PTZ: Есть
- Память при отключении питания: Автоматическим восстанавливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания
- Установки действий при простое (Idle Motion): Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период
- Видео компрессия: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Количество потоков: 3 потока
- Поддержка разрешений: 1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240)
- Частота кадров (главный поток): 1080p/720p(1 ~ 25 к/с)
- Частота кадров (доп. поток): D1/CIF (1 ~ 25к/с)
- Частота кадров (доп2. поток): 720p / D1 / CIF (1 ~ 25к/с)
- Видео битрейт: H.265/H.264
- 448 ~ 8192 Кбит/с
- Управление потоком: CBR/VBR
- Регулировка усиления (AGC): Авто/вручную
- Подавление шума (DNR): 2D DNR / 3D DNR
- Баланс белого: Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице
- BLC: Есть
- HLC: Есть
- WDR: 120 дБ
- ROI: Есть
- Defog: Есть
- Цифровое увеличение: 16x
- Настройки изображения: Есть
- Основные функции обработки: Приватные маски (24 зоны), Flip 180°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Аудио компрессия: G.7G.711a / G.711mu / G.726 / AAC
- Ethernet: RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
- Wi-Fi: Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac) , Dual-Band Wi-Fi
- Сетевые протоколы: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
- Совместимость: ONVIF Profile S&G, API
- Метод потоковой передачи: Unicast / Multicast
- Количество одновременных подключений: до 20 пользователей
- Метод хранения: NAS, PC, Micro SD карта 256GB
- Поддержка браузеров: IE, Chrome, Firefox, Safari
- Программное обеспечение: Smart PSS, DSS, DMSS
- Мобильные платформы: Android, iOS
- Аудио интерфейсы: 1 вх/1вых
- Локальное хранилище: Слот под microSD / SDHC / SDXC до 256GB
- Пересечение линии: Есть
- Вторжение в область: Есть
- Оставленные/пропавшие предметы: Есть
- Обнаружение лиц: Есть
- Питание: DC12В/1.5А
- Потребляемая мощность: Макс. 7.8 Вт (Макс. 10.5 Вт – при вкл. ИК)
- Рабочая температура: -30 °C - 60 °C
- Влажность: ≤ 95%
- Степень защиты: IP66, IK08
- Размеры: Ф 128х63 мм
- Вес: 490 г
- Материал: Металл.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	2.7-8.1 мм
POE	Нет
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP66
Антивандализм	Да
Звук	Audio in / Audio out
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.49

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	105
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки / Шумоподавление
Поворотная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная / Купольная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD1A203T-GN-W Поворотная Wi-Fi-камера

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP66
Поворотная видеокамера	Да
Макс. угол обзора	105
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Поворотная / Купольная
Уличная видеокамера	Да
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Антивандалность	Да
Вес	0.49

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out
PoE	Нет
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Беспроводная связь	Wi-Fi
Фокусное расстояние	2.7-8.1 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD1A203T-GN-W Поворотная Wi-Fi-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>