

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD1A203T-GN Поворотная уличная IP-камера
(DH-SD1A203T-GN)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD1A203T-GN

Характеристики товара

Фото DH-SD1A203T-GN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD1A203T-GN Поворотная уличная IP-камера

Dahua SD1A203T-GN - видеокамера IP купольная поворотная построена на матрице 1/2.8" 2Мп CMOS. Моторизованный объектив: 2.7~8.1мм, 3х кратное оптическое увеличение. Дальность ИК 15м; технология Starlight. Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 2Мп(1~25к/с); 0.005 лк/F1.8(цвет), 0.0005 лк/F1.8(ч/б), 0 лк/F1.8(ИК вкл.); поддержка Micro SD, ONVIF; поворот: 0°~±355°, наклон: 5°~90°; IP66, IK08. Питание: DC12В. Рабочая температура: -40 ~+60 С.

IP-камера оснащена сенсором с высоким разрешением. Благодаря этому является идеальным решением для систем мониторинга, где требуется идентификация лиц или транспортных средств. Встроенный инфракрасный осветитель позволяет наблюдение ночью. Диапазон ИК подсветки в зависимости от производителя, зависит от естественных условий (прозрачности воздуха, окружения, цвета стен, то есть так называемой отражательной способности сцены). Для камеры с серии "Starlight" достаточно очень слабого освещения для получения четкого цветного изображения. Совместимость камеры с интерфейсом ONVIF обеспечивает возможность применения ее в разных системах мониторинга IP, совместимых с этим интерфейсом, независимо от производителя. Для нескольких камер IP работающих при разрешении 1920 x 1080 рекомендуем использовать сеть пропускающую 1Gb/s.

Характеристики товара

- Сенсор:: 1/2.8 " STARVIS™ CMOS
- Размер матрицы:: 2.1 Мрх
- Разрешение:: 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
- Режимы работы:: Первичный и вторичный потоки могут быть в любой конфигурации Firmware 2.622.0000000.7.R.R4.383, build
- 2018-04-04
- Основной поток
- 1920 x 1080, 1280 x 720
- Дополнительный поток
- 704 x 576, 352 x 288
- Вспомогательный поток 2
- 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288
- Система сканирования:: Прогрессивный
- Объектив:: 2.8 ... 8.1 mm
- Угол обзора:: 106 ° ... 35 ° (данные производителя) 100 ° ... 46 °
- Оптический зум:: x 3
- Дальность передачи осветительного ИК прибора:: 15 m
- Соотношения сигнал/шум (S/N):: > 50 dB (Выключенное AGC)
- Скорость вращения (ручное управление):: 0.1 °/s ... 70 °/s (горизонтальный) 0.1 °/s ... 30 °/s (вертикальный)
- Обратная скорость при пресетах:: max. 80 °/s (горизонтальный) max. 40 °/s (вертикальный)
- Вращение по горизонтали:: 0 ° ... 355 ° - Вращение головки ограничено концевым выключателем

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Вращение по вертикали:: 5 ° ... 90 °
- Количество пресетов:: 300:
- Настройки маршрута движения:: 8
- Метод сжатия изображения:: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- Поток (bitrate):: 448 ... 8192 kbps
- Скорость передачи главного потока:: 25 кадров в секунду - 1080p
- Слот для карты памяти:: Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)
- Сетевой интерфейс:: 10/100 Base-T (RJ-45)
- Сетевые протоколы:: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
- WEB Server:: Встроенный, Соответствие NVR
- Макс. количество он-лайн пользователей:: 20
- ONVIF:: 16.12
- Аудио:: Встроенный микрофон, Вход на внешний микрофон, Аудиовыход
- Доступ с мобильного телефона:: Порт
- 37777 или доступ через облако
- Android
- Бесплатное приложение gDMSS Lite , Android
- Бесплатное приложение imou
- iOS (iPhone)
- Бесплатное приложение iDMSS Lite , iOS (iPhone)
- Бесплатное приложение imou
- Существуют также платные версии мобильных приложений
- gDMSS Plus, iDMSS Plus
- Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:: admin / -Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
- Адрес по умолчанию IP:: 192.168.1.108
- Порты доступа через веб-сайт:: 80, 37777
- Порты доступа через приложение на PC:: 37777
- Порт доступа через мобильного приложения:: 37777
- Порт ONVIF:: 80
- RTSP URL:: rtsp://admin:admin 192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток
rtsp://admin:admin 192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
Выбранные функции::
- WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения
- 2D-DNR, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении
- ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения
- F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками
- ICR - Механический инфракрасный фильтр
- BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света
- Анализ IVS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- обнаружение лица, превышение линии, вторжение, брошенный/недостающий объект
- Режим День / Ночь
- Настройка зоны конфиденциальности
- Интеллектуальная система позиционирования 3D
- Питание:: PoE (802.3af), 12 V DC / 875 mA
- Потребляемая мощность:: $\leq 10.5\text{ W}$
- Корпус:: Speed Dome Металлический, пластиковая
- Цвет:: Черный / Белый
- Класс плотности:: IP66
- Рабочая температура:: -30 °C ... 60 °C
- Вес:: 0.51 kg
- Размеры:: Ø 128 x 63 mm
- Поддерживаемые языки:: английский, польский
- Производитель/ Марка:: DAHUA
- Гарантия:: 3 года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	2.7-8.1 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP66
Антивандализм	Да
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый / Черный
Вес	0.51

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	105
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная / Купольная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD1A203T-GN Поворотная уличная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Да
Поворотная видеокамера	Да
Макс. угол обзора	105
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Поворотная / Купольная
Уличная видеокамера	Да
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый / Черный
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.51

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP66
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-8.1 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD1A203T-GN Поворотная уличная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>