

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD1A404XB-GNR Купольная IP-камера
(DH-SD1A404XB-GNR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD1A404XB-GNR

Характеристики товара

Фото DH-SD1A404XB-GNR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD1A404XB-GNR Купольная IP-камера

4М сетевая PTZ-видеокамера 4x Starlight с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом. Матрица 1/2.8" 4Мп STARVIS™ CMOS. Технология Starlight. Скорость потока до 25 к/с 4Мп. Оптическое увеличение 4х. Детекция лиц, подсчет людей, защита периметра. Дальность ИК-подсветки до 15 м. SMD Plus. PoE. Защита IP66, IK08.

Характеристики товара

Видеокамера

- Матрица 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- Разрешение 4Мп
- Макс. разрешение 2560 (Г) x 1440 (В)
- ROM 4 ГБ
- RAM 1 ГБ
- Скорость электронного затвора 1/1 с – 1/30000 с
- Система сканирования Прогрессивная
- Чувствительность Цвет
- 0,005 лк F1.8 Ч/Б
- 0,0005 лк F1.8 0 лк (ИК вкл.)
- Дальность ИК-подсветки 15 м
- Управление ИК-подсветкой Zoom Prio/вручную/SmartIR
- Модуль ИК-подсветки 3

Объектив

- Фокусное расстояние 2,8 мм – 12 мм
- Макс. апертура F1.8–F2.7
- Угол обзора По горизонтали
- 31,6°–96,9° По вертикали
- 17,8°–51,4° По диагонали
- 36,4°–116,2°
- Оптическое увеличение 4х
- Управление фокусировкой Авто/полуавтоматическое/вручную
- Мин. расстояние до объекта 0,2 м – 0,5 м
- Управление диафрагмой Авто

Настройка по осям

- Диапазон панорамирования/наклона Панорамирование
- 0°–355° наклон
- 5°–90°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Ручное управление скоростью Панорамирование
- 0,1°/с–70°/с наклон
- 0,1°/с–30°/с
- Скорость по пресетам Панорамирование
- 80°/с наклон
- 40°/с
- Пресеты 300
- Тур 8 (до 32 пресетов на тур)
- Регулировка скорости Поддерживается
- Запоминание при отключении питания Поддерживается
- Холостой ход Пресет/тур

Общие функции видеоаналитики

- Действия при событии Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища
- Общие функции Оставленные/пропавшие предметы

Искусственный интеллект

- Подсчет людей Подсчет людей по зонам; создание отчетов
- Защита периметра Пересечение линии и контроль области. Поддержка срабатывания тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызываемых животными, шелестом листьев, ярким светом и т. д.
- Детекция лиц Поддерживается
- SMD Plus Поддерживается

Видео

- Сжатие H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; MJPEG (дополнительный поток); H.265+; H.264+
- Потоки 3 потока
- Разрешение 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
- Частота кадров Основной поток
- 4M/3M (1–25/30 к/с), 1080P/1.3M/720P (1–25/30 к/с)
- Дополнительный поток 1
- D1/CIF (1–25/30 к/с) Дополнительный поток 2
- 720P (1–25/30 к/с), D1/CIF (1–25/30 к/с)
- Управление битрейтом Переменный битрейт/постоянный битрейт
- Битрейт H.264/H.265/MJPEG
- 3 Кбит/с – 20480 Кбит/с
- Режим "День/ночь" Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Компенсация задней подсветки Поддерживается
- Широкий динамический диапазон 120 dB
- Компенсация яркой засветки Поддерживается
- Баланс белого Авто/помещение/улица/отслеживание/вручную/натриевая лампа/натуральный свет/уличный фонарь
- Усиление сигнала Авто/вручную
- Шумоподавление 2D/3D
- Обнаружение движения Поддерживается
- Область интереса (RoI) Поддерживается
- Электронная стабилизация изображения Поддерживается
- Электронная функция "Антитуман" Поддерживается
- Цифровое увеличение 16x
- Поворот изображения 0°/180°
- Приватные зоны До 24 зон и до 8 зон для одного просмотра
- Аудио Сжатие G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723
- Сеть Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
- Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP
- Совместимость ONVIF; CGI
- Метод передачи потоков Одноадресный/многоадресный
- Макс. число подключений 20
- Локальное хранение FTP; карта памяти Micro SD (256 ГБ); P2P
- Веб-интерфейс IE; Chrome; Firefox; Safari (без ограничения версий)
- Программное обеспечение SmartPSS DSS
- Мобильные платформы iOS/Android

Сертификаты

- Сертификаты CE
- EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC
- Часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014

Порты

- Аудиовходы 1
- Аудиовыходы 1

Электропитание

- Питание DC 12 В/1,5 А ±15 % PoE (802.3af)
- Потребляемая мощность 3 Вт 8,5 Вт (ИК вкл.)

Условия эксплуатации

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Рабочая температура -30°C - +60°C
- Рабочая влажность ≤ 95 %
- Класс защиты IK08; IP66; грозозащита TVS 6000V; защита от перенапряжения

Конструкция

- Корпус Металлический
- Размеры Φ128,0 мм x 65,4 мм
- Вес нетто 0,485 кг
- Вес брутто 0,7 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.8-12 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP66
Антивандализм	Да
Звук	Audio in / Audio out
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.7

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Макс. угол обзора	96
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Поддержка WDR
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная / Купольная
Материал корпуса камеры	Металл
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua SD1A404XB-GNR](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD1A404XB-GNR Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Да
Поворотная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	96
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Поворотная / Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти / Шумоподавление / Поддержка WDR
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Вес	0.7
Класс защиты IP	IP66
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8-12 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD1A404XB-GNR Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>