

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD22204-GC-LB Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-SD22204-GC-LB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD22204-GC-LB

Характеристики товара

Фото DH-SD22204-GC-LB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD22204-GC-LB Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Уличная мини-PTZ HDCVI-видеокамера Starlight 2Мп построена на матрице 1/2.8" CMOS. Моторизованный объектив 2.7~11мм (4х). Механический ИК-фильтр. WDR(120дБ). Чувствительность 0.05лк F1.6(цвет), 0.005лк F1.6 (ч/б). Видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS).

Разрешение 25к/с до 1080р, 50к/с до 720р. Защита: IP66, IK10. Питание: 12В(DC). PTZ-управление: DH-SD, Pelco-P/D (RS-485).

Характеристики товара

Камера, Датчик изображений 1 / 2,8 "КМОП STARVIS™, Пиксель 2 МП, Максимум. разрешение 1920 (В) x 1080 (В), ПЗУ 16 МБ, Электронная скорость затвора 1/3 с – 1/100000 с, Система сканирования Прогрессивный, Мин. Освещение Цвет

- 0,05 люкс при F1,6 Ч / б
- 0,005 люкс при F1,6, **Линза**, Фокусное расстояние 2,7–11 мм, Максимум. Диафрагма F1.6 – F2.7, Поле зрения Н
- 112,5 ° –30 °; V
- 54,2 ° –19,9 °; D
- 122,3 ° –40,6 °, Оптический зум 4х, Управление фокусом Авто / Полуавтомат / Ручной, Близкое расстояние фокусировки 0,5 м – 1 м (1,64–3,28 футов), Iris Control Фиксированный, **DORI Расстояние**, Обнаружить 120 м (393,70 футов), Наблюдать 48 м (157,48 футов), Распознавать 24 м., Идентифицировать 12 м, **PTZ**, Диапазон панорамирования / наклона Поворот
- 0 ° –355 ° Наклон
- 0 ° –90 °, Скорость ручного управления Панорама
- 0,1 ° –100 ° / с Наклон
- 0,1 ° –60 ° / с, Предустановленная скорость Панорама
- 100 ° / с; Наклон
- 60 ° / с, Предустановка 300, Тур 8 (до 32 предустановок на тур), Регулировка скорости Да, Выключение памяти Да, Холостой ход Предустановка / тур, Протокол DH-SD Pelco-P / D (автоматическое распознавание), **видео**, разрешение 1080P (1920 x 1080); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480), Частота кадров 1080P (25/30 кадров в секунду); 720P (25/30/50/60 кадров в секунду), Режим вывода продукта CVI CVI; TVI; AHD; CVBS, День Ночь Да, BLC Да, WDR 120 дБ, HLC Да, Баланс белого Авто / Внутренний / Наружный / Отслеживание / Ручной / Натриевая лампа / Натуральный / Уличный фонарь, Получить управление Авто / Ручное, Подавление шума 2D / 3D, Туман Электронный, Цифровое увеличение 16х, **Сертификация**, Сертификаты CE
- EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC
- Часть 15, подраздел В, ANSI C63.4-2014 UL
- UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, №60950-1, **Порт**, Аналоговый выход 1 (выход CVBS / CVI, порт BNC), RS485 1 (диапазон скорости передачи
- 1200–9600 бит / с), **Мощность**, Источник питания 12 В постоянного тока / 1,5 А ± 10%, Потребляемая мощность 5Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

В 6 Вт (PTZ включен), **Среда**, Рабочая Температура От -30 ° C до + 60 ° C (от -22 ° F до +140 ° F), Влажность при эксплуатации ≤ 95% относительной влажности, Защита IP66; IK10; Молниезащита TBC 4000В; защита от перегрузки; защита от переходных процессов напряжения, **Состав**, Кожух Металл, Габаритные размеры Ф122 мм x 89 мм (4,80 дюйма x 3,50 дюйма), Вес нетто 0,6 кг (1,32 фунта), Вес брутто 0,65 кг (1,43 фунта)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Звук	Нет
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.7-11 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP66
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Да
Минимальная рабочая температура	-30
Вес	0.65
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Поворотная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	112
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-SD22204-GC-LB](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD22204-GC-LB Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Поворотная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	112
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.65
Антивандализм	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP66
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.005
Звук	Нет
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-11 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD22204-GC-LB Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>