

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD29204UE-GN Поворотная уличная IP-камера
(DH-SD29204UE-GN)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 25

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD29204UE-GN

Характеристики товара

Фото DH-SD29204UE-GN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD29204UE-GN Поворотная уличная IP-камера

Мини-PTZ IP-видеокамера 2Мп построен на матрице 1/2.8" STARVIS CMOS. Моторизованный объектив 2.7~11мм (4х). Механический ИК-фильтр. WDR(120дБ). Чувствительность 0.005лкF1.6; сжатие: H.265, H.264, MJPEG; 3 потока до 2Мп 25к/с. Видеоаналитика: пересечение линии; контроль зоны, оставленные/унесенные предметы, детектор лиц. ИК-подсветка 30м. Встроенный микрофон. MicroSD до 128Гбайт. Питание: 12В(DC); PoE. Корпус: металл.



Обзор серии

Мощное оптическое увеличение и высокоточный поворотнаклонный механизм позволяют этой видеокамере вести наблюдение за обширными территориями с высокой детализацией. Она передает видео с разрешением 1080p и частотой 25 к/с. Эта PTZ-видеокамера отличается плавным управлением, высоким качеством изображения и высокой степенью защиты, обладая компактными размерами под специфические сценарии применения.

Функции

Широкий динамический диапазон (WDR)

В видеокамере применяется одна из лучших в отрасли реализаций технологии расширения динамического диапазона, которая позволяет получать четкое и информативное изображение даже при сильной контрастности наблюдаемой сцены. Функция WDR (120 дБ) одновременно оптимизирует и яркие, и темные участки изображения для повышения его информативности и используется для адаптации к быстро меняющимся условиям освещенности, где присутствует как избыток, так и недостаток света.

Оптимизированный кодек H.265+

Передавая видеопотоки высокого качества без сильной загрузки сетевой инфраструктуры, H.265+ является оптимизированной реализацией кодека H.265. Технология H.265+ поддерживает адаптивное кодирование сцены и включает в себя: динамический размер структуры GOP, динамическое управление зоной интереса RoI, гибкую многокадровую взаимосвязь кадра и интеллектуальное шумоподавление, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности сети и размера видеоархива в сравнении с кодеком H.265.

Технология Starlight

Для работы в сложных условиях с низким уровнем освещенности была создана технология Dahua Starlight, которая обеспечивает лучшую в своем классе светочувствительность, позволяя получать цветное изображение при освещенности вплоть до 0.005 лк. В видеокамере используются передовые оптические технологии, в результате чего удастся получить четкое изображение при слабом освещении.

Условия эксплуатации

Видеокамера предназначена для работы в широком диапазоне от -30°C до +60°C в условиях с экстремальными температурами и влажностью до 90%.

Совместимость

Видеокамера соответствует спецификациям ONVIF (Open Network Video Interface Forum), что обеспечивает ее совместимость с продуктами и системами IP-видеонаблюдения других производителей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...
Камера

...	...
Матрица	1/2.8" КМОП STARVIS, 2 Мп
...	...
...	...
Эффективные пиксели (Г×В)	1920×1080
...	...
...	...
ПЗУ	128 Мбайт
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
ОЗУ	256 Мбайт
...	...
...	...
Электронный затвор	1 с ~ 1/30000 с
...	...
...	...
Развертка	Прогрессивная
...	...
...	...
Чувствительность	0.005 лк (цвет, F1.6), : : : 0.0005 лк (ч/б, F1.6), : : : 0 лк (ИК-подсветка)
...	...
...	...
Дальность подсветки	≤30 м
...	...
...	...
Управление подсветкой	Авто, вручную
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Модуль подсветки 2 ИК-диода

Объектив

Тип Моторизованный вариофокальный

Тип крепления Встроенный

Фокусное расстояние 2.7 мм ~ 11 мм

Диафрагма F1.6

Поле зрения
Горизонталь
• 112.5° ~ 30°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...			
Оптическое увеличение	4x			
...	...			
...	...			
Управление фокусировкой	Авто, вручную			
...	...			
...	...			
Минимальная дистанция фокусировки	0.1 м ~ 1 м			
...	...			
...	...	...	...	...
...	Обнаружение	Наблюдение	Распознавание	Идентификация
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI)	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	120 м	48 м	24 м	12 м
...	...	...	...	...
...				
PT				
...				

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Диапазон поворота и наклона	Поворот • 0° ~ 360° (с ограничением), ::: • 0° ~ 90°
:::	:::
:::	:::
Скорость ручного PTZ-управления	Поворот • 0.1°/с ~ 100°/с, ::: • 0.1°/с ~ 60°/с
:::	:::
Скорость перехода по предустановкам	Поворот • 100°/с, ::: • 60°/с
:::	:::
Предустановки	300
:::	:::
Туры	8
:::	:::
Шаблоны	5
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

Автоматические
режимы

:::

Автосканирование

:::

:::

:::

Регулировка
скорости

:::

Автоподстройка в зависимости от фокусного расстояния

:::

:::

:::

Возврат в
последнее
положение

:::

Есть (при перезагрузке)

:::

:::

:::

Действия при
простое

:::

Предустановка, тур, шаблон, сканирование

:::

:::

:::

Протоколы

:::

DH-SD

:::

:::

:::

Видеоаналитика

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...
Автоматическое
слежение

...
Нет

...

...
Базовые функции

...
Детектор пересечения линии, контроль зоны, детектор оставленных предметов, детектор унесенных предметов

...

...
Профессиональная видеоаналитика

...

...
Обнаружение лиц

...
Детектор лиц

...

...
Видео

...

...
Сжатие видео

...
H.265, H.264, MJPEG

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	:::
:::	Основной поток
Частота кадров	• 1080p, 720p, D1 @ 1 к/с ~ 25 к/с, :: : Дополнительный поток 1 • D1, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с, :: : Дополнительный поток 2 • 720p, D1, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с
:::	:::
:::	:::
Количество потоков	3
:::	:::
:::	:::
Форматы кадра	1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288)
:::	:::
:::	:::
Контроль видеопотока	CBR, VBR
:::	:::
	:::
:::	H.264
Размер видеопотока	• 448 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с, :: : H.265 • 448 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с, :: : MJPEG • 5120 Кбит/с ~ 10240 Кбит/с
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)

...	...
-----	-----

...	...
Компенсация фоновой засветки	BLC, HLC
...	...

...	...
Широкий динамический диапазон	WDR (120 дБ)
...	...

...	...
Баланс белого	Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную
...	...

...	...
Усиление сигнала	Авто, вручную
...	...

...	...
Шумоподавление	Ultra DNR (2D/3D)
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Обнаружение движения	Есть
...	...
...	...
Зоны интереса (RoI)	Есть
...	...
...	...
Стабилизация изображения	Нет
...	...
...	...
Функция "антитуман"	Есть
...	...
...	...
Цифровое увеличение	16x
...	...
...	...
Поворот изображения	180°
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...
Приватные зоны Есть (24 зоны)

...
...

...
Аудио

...

...
Сжатие аудио G.711a, G.711mu, PCM, G.726, AAC, G722.1, G.729, MPEG2-Layer2

...
...

...
Сигнализация

...

...
Тревожные события Движение, закрытие объектива, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, сбой хранения

...
...

...
Сеть

...

...
Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)

...
...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Протоколы	Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IP Filter, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 802.1X
...	...
...	...
Совместимость	ONVIF (S, G), API
...	...
...	...
Трансляция потока	Одноадресная, многоадресная
...	...
...	...
Максимальное число подключений	20
...	...
...	...
Периферийное хранение	NAS, ПК, MicroSD (≤128 Гбайт)
...	...
...	...
Веб-клиенты	Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Safari
...	...
...	...
Клиенты	Smart PSS, DSS, DMSS
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Мобильные
клиенты

iOS, Android

Сертификация

Сертификаты

EN 55032, EN 55024, EN 50130-4 (ЭМС EC), 47 CFR FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 (ЭМС FCC), UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1 (безопасность UL/cUL)

Интерфейсы

RS-485

Нет

Видеовыходы

Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Аудиовходы	1 (встроенный громкоговоритель)

:::	:::
-----	-----

:::	:::
Аудиовыходы	Нет

:::	:::
-----	-----

:::	:::
Тревожные входы	Нет

:::	:::
-----	-----

:::	:::
Тревожные выходы	Нет

:::	:::
-----	-----

:::	
Электропитание	

:::	
-----	--

:::	:::
Питание	12 В (DC), 1.5 А, PoE (802.3af)

:::	:::
-----	-----

:::	:::
Потребляемая мощность	10 Вт (средняя), :: : 13 Вт (ИК-подсветка вкл.)

:::	:::
-----	-----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Условия эксплуатации

...

...

...

Рабочая
температура

-30°C ~ +60°C

...

...

...

...

Рабочая влажность

≤95%

...

...

...

...

Защита

Нет

...

...

...

Физические параметры

...

...

...

Материал корпуса

Металл

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::

::: Ø 132.7 мм × 117.9 мм

Размеры :::

:::

:::

:::

::: Нетто

Масса • 0.95 кг, ::: Брутто

::: • 1 кг

:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	2.7-11 мм
Вес	1.07
Макс. угол обзора	112
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поворотная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-SD29204UE-GN](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD29204UE-GN Поворотная уличная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Поворотная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	112
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Поворотная
Тип подсветки	IR
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	1.07
Минимальная рабочая температура	-30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0.005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
РoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-11 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD29204UE-GN Поворотная уличная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>