

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD2A500HB-GN-A-PV-S2 Поворотная IP-камера
(DH-SD2A500HB-GN-A-PV-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD2A500HB-GN-A-PV-S2

Характеристики товара

Фото DH-SD2A500HB-GN-A-PV-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD2A500HB-GN-A-PV-S2 Поворотная IP-камера

Поворотная IP-видеокамера FullColor 5 Мп с объективом 4 мм. Максимальное разрешение 2560x1920 - 20 к/с. Матрица 1/2.8" CMOS. Минимальная светочувствительность составляет 0.005 лк.

Круглосуточное видеонаблюдение обеспечено двойной подсветкой ИК/LED дальностью до 30 м. Камера имеет встроенные микрофон и динамик. Есть слот для карты памяти Micro SD до 512 ГБ.

Класс защиты от влаги и пыли IP66, диапазон рабочих температур - от -30 до +55°C.

Характеристики товара

Чувствительный элемент - 1/2.8" CMOS

Разрешение - 2560x1920

Кодек сжатия видео - H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG

Объектив, мм - 4.0

Тип подсветки - LED+ИК

Дальность подсветки, м - 30

Скорость передачи макс. к/сек - 25

Чувствительность, лк - 0.005

Аудиовход/выход - 1/1 (Микрофон+Динамик)

Тревожные входы/выходы - Нет

Слот для карты памяти - MicroSD 512 Гб

Напряжение питания, В - 12 DC/PoE

Потребляемая мощность, Вт - 13

Диапазон рабочих температур, °C - -30...+55

Габаритные размеры, мм - 111x140

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Вес	590
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	5
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	4 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP66
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Серебристый / Черный
Максимальная рабочая температура	+55
Стандарт видеокамеры	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поворотная видеокамера	Да
Ночной режим	Да
Датчики	Движения
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Поддержка P2P
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR / LED

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD2A500HB-GN-A-PV-S2 Поворотная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Минимальная рабочая температура	-30
Поворотная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Поворотная
Тип подсветки	IR / LED
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Поддержка P2P
Датчики	Движения
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+55
Цвет корпуса	Серебристый / Черный
Механический ИК-фильтр	Да
Класс защиты IP	IP66
Вес	590
Минимальная светочувствительность	0.005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

РoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	4 мм
Количество мегапикселей	5
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD2A500HB-GN-A-PV-S2 Поворотная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>