

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеокамера DAHUA DH-SD49212I-HC (DH-SD49212I-HC)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD49212I-HC

Характеристики товара

Фото DH-SD49212I-HC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеокамера DAHUA DH-SD49212I-HC

— 1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS, Starlight, 12-ти кратный оптический зум. Дальность ИК: 100м.ВИДЕОАНАЛИТИКА, WDR (120dB), Скорость поворота по умолчанию: 240°/с, аудио вх.
— вых 1/1.тревожные вх.вых 2/1. IP66. Рабочая температура: -40 -+70 С.

- Технология матрицы CMOS
- Тип корпуса ?

По конструктивному исполнению видеокамеры принято делить на несколько типов.

Корпусная камера – исторически первый тип камер. Обычно камера такого вида используется внутри помещений, для использования на улице необходимо использование термокожуха. В большинстве случаев корпусные камеры поставляются без объективов и без кронштейна для установки камеры.

Купольная камера имеет корпус в виде полусферы. В большинстве случаев купольные камеры устанавливаются на потолок, но могут устанавливаться и на стену, зачастую для этого нужен специальный кронштейн.

Цилиндрическая камера, как следует из названия, имеет корпус цилиндрической формы со встроенным объективом, кронштейн для крепления чаще всего является элементом конструктива камеры. Цилиндрические камеры внешнего исполнения очень часто имеют встроенную ИК-подсветку.

Миниатюрная камера обладает малыми размерами корпуса в виде цилиндра или параллелепипеда, используется чаще всего внутри помещений.

Купольная

- Сертификат 969 Да
- Климатическое исполнение ?

Видеокамеры по климатическому исполнению делят на внутренние и внешние (уличные).

Камеры, предназначенные для установки внутри помещений, могут работать при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия при невысоких значениях влажности.

Уличные же камеры видеонаблюдения имеют пыле и влагонепроницаемые корпуса, обогрев, иногда вентиляцию и способны работать как при очень низких до – 55 градусов Цельсия, так и при достаточно высоких, до + 55 градусов Цельсия температурах.

Существуют еще камеры, разработанные специально для взрывоопасных, агрессивных сред (шахты, котельные, экспериментальные лаборатории и т.п.), где могут достигаться очень высокие или очень низкие температуры — такие камеры тоже помещаются в специальный кожух.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Внутреннее

- Антивандальная ?

Антивандальность камеры означает возможность ее работы даже в случае вандажных действий окружающих, когда действия эти направлены на вывод камеры из строя. Как правило, антивандальность обеспечивается специальным металлическим корпусом и использованием в качестве прозрачного материала полимера, например, поликарбоната. Ни одна камера не может обеспечить стопроцентную защиту от любого воздействия, однако антивандальность позволяет минимизировать вероятность выхода из строя системы видеонаблюдения противоправными действиями. Попутными плюсами таких камер является высокая защищенность от попадания пыли и влаги.

Нет

- Разрешение камеры ?

Разрешение камеры, строго говоря, характеризует возможность камеры отображать отдельно близко расположенные объекты, а на практике означает возможность отображать мелкие детали изображения, т.е. определяет детализацию изображения камеры. Чем больше у камеры разрешение, тем качественнее получаемое изображение.

2 Мрх

- Тип объектива ?

По возможности изменения значения фокусного расстояния объективы делят на объективы с фиксированным фокусным расстоянием (монофокальные) и объективы с регулируемым фокусным расстоянием (вариофокальные).

Вариофокальные объективы позволяют адаптировать угол обзора, который определяется фокусным расстоянием, в зависимости от решаемых задач.

Трансфокатор

- Фокусное расстояние объектива ?

Фокусное расстояние является основной характеристикой объектива и определяет угол обзора видеокамеры, измеряется данная характеристика в мм. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше угол обзора. Типичные значения фокусных расстояний для систем видеонаблюдения составляют от 2,8 мм, что соответствует примерно 90° по горизонтали, до 12,0 мм, что соответствует примерно 20° по горизонтали.

VGA

- ИК-подсветка ?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Инфракрасная (ИК) подсветка позволяет видеокамере формировать черно-белое изображение в условиях недостаточной освещенности и даже в полной темноте за счет облучения зоны обзора практически невидимыми для человеческого глаза инфракрасными лучами.

Видимость ИК-подсветки для человеческого глаза зависит от диапазона длин волн, чем больше длина волны, тем менее заметна работа такой ИК-подсветки, однако при этом чувствительность камеры ниже для волн большей длины, т.е. эффективность использования ИК-подсветки снижается.

Нет

- Формат ?

Формат аналогового видеосигнала определяет принципы кодирования информации и параметры изображения, например, разрешение, максимальная дальность передачи и т.п.

Изначально в системах видеонаблюдения использовались форматы цветного телевидения PAL и NTSC, что давало 720 на 576 элементов изображения.

Аналоговые форматы высокой четкости приближают аналоговое видеонаблюдение по разрешению к IP.

На данный момент известны и имеют практическую реализацию следующие форматы телевидения высокой четкости:

HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface) - пионер на рынке аналогового видео высокой четкости, основан на стандарте профессионального телевидения SDI, на данный момент уходит с рынка.

AHD (Analog High Definition) от NextChip.

HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) от Hikvision и Hi Sharp.

HD-CVI (High Definition Coaxial Video Interface), разработчик - Dahua.

CVI

- Питание видеокамеры ?

В большинстве случаев камеры видеонаблюдения питаются от 12 вольт постоянного тока. Реже встречаются варианты питания от 24 и 220 вольт переменного тока. Как правило, от таких напряжений запитываются более мощные наружные камеры с целью уменьшения потерь на трассе. Иногда встречаются комбинированные варианты питания.

12 В

Видеокамера

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Матрица
1/2.8" STARVIS CMOS
- Разрешение
2Мп
- Чувствительность
Цвет: 0.005Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ИК вкл)
- Соотношение сигнал/шум
Более 55дБ
- Дальность ИК подсветки
До 100м
- Управление ИК подсветкой
Авто / Вручную
- Модуль ИК подсветки
6 диодов

Объектив

- Фокусное расстояние
5.3мм ~ 64мм
- Апертура
F1.6 ~ F3.0
- Угол обзора
По горизонтали: 58.4° ~ 4.9°
- Оптическое увеличение
12х
- Управление фокусировкой
Авто/Вручную
- Мин. расстояние до объекта
100мм
- Дистанции DORI
Детекция 883м; Наблюдение 353м; Распознавание 177м; Идентификация 88м

PTZ функционал

- Углы обзора
По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -15° ~ 90°, авто поворот 180°
- Скорость в ручном режиме
Пан.: 0.1° ~ 200°/с; Наклон: 0.1° ~ 120°/с
- Скорость по предустановкам
Пан.: 240°/с; Наклон: 200°/с
- Количество предустановок
300

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Режимы
5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование
- Действия при отсутствии команд
Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период
- Протоколы
DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение)

Видео

- Разрешение
1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)
- Частота кадров
25 к/с@1080P, 25/50 к/с@720P
- Видеовыход
1-канал BNC HD-видеовыход/CVBS видеовыход (переключаемый)
- День/ночь
Авто(ICR) / Цветной / Ч/Б
- Экранное меню
Поддерживается
- Компенсация засветки
BLC/HLC/WDR (120dB)
- Баланс белого
Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную
- Усиление сигнала
Авто/Вручную
- Шумоподавление(Шумоподавление)
Ultra DNR (2D/3D)
- Цифровое величение
16x
- Поворот изображения
180°
- Приватные зоны
До 24 зон

Интерфейсы

- Видеовыход
1
- Аудио входы/выходы
1/-
- RS-485
1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Тревожные входы/выходы
2/1

Электропитание

- Питание
DC 12В
- Потребление
До 13Вт, 20Вт (ИК вкл.)

Условия Эксплуатации

- Рабочие условия
-40 ~ +70°C, относительная влажность менее 90%
- Класс защиты
IP66
- Вандалозащищённость
Нет

Общие данные

- Материал корпуса
Металл
- Размеры
Ф160мм × 295мм
- Вес нетто
3кг
- Вес брутто
4.2кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеокамера DAHUA DH-SD49212I-HC

ИК-подсветка	Нет
Тип объектива	Трансфокатор
Сертификат 969	Да
Тип корпуса	Купольная
Климатическое исполнение	Внутреннее
Антивандальная	Нет
Материал корпуса	Металл
Экранное меню	Поддерживается
Вандалозащищённость	Нет
Поворот изображения	180°
Шумоподавление(Шумоподавление)	Ultra DNR (2D/3D)
Усиление сигнала	Авто/Вручную
Баланс белого	Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную
Компенсация засветки	BLC/HLC/WDR (120dB)
День/ночь	Авто(ICR) / Цветной / Ч/Б
Модуль ИК подсветки	6 диодов
Управление ИК подсветкой	Авто / Вручную

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Дальность ИК подсветки	До 100м
Управление фокусировкой	Авто/Вручную
Мин. расстояние до объекта	100мм
Частота кадров	25 к/с@1080P, 25/50 к/с@720P
Вес брутто	4.2кг
Оптическое увеличение	12х
Дистанции DORI	Детекция 883м; Наблюдение 353м; Распознавание 177м; Идентификация 88м
Углы обзора	По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -15° ~ 90°, авто поворот 180°
Скорость в ручном режиме	Пан.: 0.1° ~ 200°/с; Наклон: 0.1° ~ 120°/с
Скорость по предустановкам	Пан.: 240°/с; Наклон: 200°/с
Количество предустановок	300
Режимы	5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование
Действия при отсутствии команд	Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период
Цифровое величение	16х
Соотношение сигнал/шум	Более 55дБ
Чувствительность	Цвет: 0.005Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ИК вкл)
Апертура	F1.6 ~ F3.0

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фокусное расстояние	5.3мм ~ 64мм
Угол обзора	По горизонтали: 58.4° ~ 4.9°
Разрешение	1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)
Тревожные входы/выходы	2/1
Аудио входы/выходы	1/-
Разрешение камеры	2 Мрх
Фокусное расстояние объектива	VGA
Формат	CVI
Питание видеокамеры	12 В
Матрица	1/2.8" STARVIS CMOS
Видеовыход	1
Класс защиты	IP66
Питание	DC 12В
Размеры	Φ160мм × 295мм
RS-485	1
Потребление	До 13Вт, 20Вт (ИК вкл.)
Рабочие условия	-40 ~ +70°C, относительная влажность менее 90%
Вес нетто	3кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Протоколы

DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение)

Приватные зоны

До 24 зон

Технология матрицы

CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 12 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеокамера DAHUA DH-SD49212I-HC



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>