

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD49216DB-HNY Поворотная уличная IP-камера
(DH-SD49216DB-HNY)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD49216DB-HNY

Характеристики товара

Фото DH-SD49216DB-HNY

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD49216DB-HNY Поворотная уличная IP-камера

PTZ IP-видеокамера

Особенности

2 Мп, КМОП-матрица STARVIS 1/1.8"

Мощное 16-кратное оптическое увеличение

Технология Starlight

Максимальный видеопоток 2 Мп @ 25 к/с

Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 100 м

Сжатие H.265

Охрана периметра

Детектор лиц, до 8 лиц в поле зрения

Обзор серии

Мощное оптическое увеличение и высокоточный поворотнонаклонный механизм делают эту видеокамеру универсальным решением для наблюдения на большом расстоянии в уличных условиях. В то же время технология Starlight и ИК-подсветка делают ее идеальным решением для наблюдения в темноте и при низких уровнях освещенности. Эта серия оснащена механическим ИК-фильтром для реализации функции «день/ночь» и получения наивысшего качества изображения в меняющихся условиях освещенности.

Функции

Технология Starlight

Для работы в сложных условиях с низким уровнем освещенности была создана технология Dahua Starlight, которая обеспечивает лучшую в своем классе светочувствительность, позволяя получать цветное изображение при освещенности вплоть до 0.005 лк. В видеокамере реализован набор оптических технологий для получения четкого изображения при низких уровнях освещенности.

Защита (IP66, грозозащита 6 кВ)

Класс защиты IP66, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения и защита от переходного напряжения/

Оптимизированный кодек H.265+

Передавая видеопотоки высокого качества без сильной загрузки сетевой инфраструктуры, H.265+ является оптимизированной реализацией кодека H.265. Технология H.265+ превосходит стандарт сжатия видео H.265, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности сети и размера видеоархива.

Охрана периметра

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, ярким светом и т. п. Реализовано вторичное распознавание типа объектов, что повышает точность тревожной сигнализации.

Технология PFA

Благодаря инновационному алгоритму автоматического управления фокусировкой, который использует передовые методы оценки расстояния до объектов достигается высокая точность прогнозирования. В результате работы PFA обеспечивается постоянная четкость изображения при управлении фокусным расстоянием и сокращается время автоматической фокусировки. Технология PFA значительно повышает удобство работы с PTZ-управлением.

SMD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Благодаря алгоритмам глубокого обучения интеллектуальный детектор движения SMD отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса. Он быстро распознает такие классы объектов, как люди и транспорт, реагируя на их появление в поле зрения.

Характеристики товара

Камера, Матрица 1/1.8" КМОП, 2 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) 1920×1080, ПЗУ 4 Гбайт, ОЗУ 1 Гбайт, Развертка Прогрессивная, Электронный затвор 1 с ~ 1/30000 с, Чувствительность 0.001 лк (цвет, F1.6) 0.0001 лк (ч/б, F1.6) 0 лк (ИК-подсветка), Сигнал / шум ≥55 дБ, Дальность подсветки ≤100 м, Управление подсветкой Zoom Prio, авто, вручную, Модуль подсветки 3 ИК-диода, **Объектив**, Тип Моторизованный вариофокальный, Тип крепления Встроенный, Фокусное расстояние 5 мм ~ 80 мм, Диафрагма F1.6, Поле зрения Горизонталь

- 53.9° ~ 4.6° Вертикаль
- 30.3° ~ 2.6° Диагональ
- 60° ~ 5.3°, Оптическое увеличение 16х, Управление фокусировкой Авто, полуавто, вручную, Минимальная дистанция фокусировки 0.1 м ~ 2 м, Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) Обнаружение, Диапазон поворота и наклона
- Поворот
- 0° ~ 360° (без ограничения) Наклон
- -15° ~ 90° (автопереворот 180°), Скорость ручного PTZ-управления Поворот
- 0.1°/с ~ 80°/с Наклон
- 0.1°/с ~ 80°/с, Скорость перехода по предустановкам Поворот
- 80°/с Наклон
- 80°/с, Предустановки 300, Туры 8 (до 32 предустановок в туре), Шаблоны 5, Сканирования 5, Возврат в последнее положение Есть (при перезагрузке), Действия при простое Предустановка, тур, шаблон, Протоколы DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое определение), **Профессиональная видеоаналитика**, Охрана периметра Детектор пересечения линии, контроль зоны, контроль ограждений, детектор праздношатапия, детектор оставленных предметов, детектор унесенных предметов, детектор быстрого движения, детектор парковки, детектор толпы, классификация на людей и транспорт, привязка для слежения, SMD Есть, Обнаружение лиц Детектор лиц, снимки лиц, оптимизация лиц, **Видео**, Сжатие видео H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке 1), Оптимизированные кодеки H.265+, H.264+, Частота кадров Основной поток
- 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1
- D1, VGA, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2
- 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с, Количество потоков 3, Форматы кадра 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288), Контроль видеопотока CBR, VBR, Размер видеопотока H.264
- 1792 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с H.265
- 512 Кбит/с ~ 5632 Кбит/с, Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, вручную), Компенсация фоновой засветки BLC, HLC, Широкий динамический диапазон WDR (120 дБ), Баланс белого Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественное освещение, уличное освещение, Усиление сигнала Авто, вручную, Шумоподавление 2D DNR, 3D DNR, Обнаружение движения Есть, Зоны интереса (RoI) Есть, Стабилизация изображения Электронная, Функция "антитуман" Электронная, Поворот изображения 180°,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Приватные зоны Есть (24 зоны, до 8 зон в поле зрения), **Аудио**, Сжатие аудио G.711a, G.711mu, G.722.1, G.726, MPEG2-Layer2, G.729, **Сигнализация**, Тревожные события Движение, закрытие объектива, тревога аудиодетектора, сбой сети, конфликт IP-адресов, изменение статуса SD-карты, заполнение SD-карты, Реакции на события Снимок, предустановка, тур, шаблон, запись, тревожный выход, e-mail, **Сеть**, Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), Протоколы ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2), TCP, UDP, UPnP, 802.1X, Совместимость ONVIF (S, G, T), CGI, Dahua SDK, API, SDK, Трансляция потока Одноадресная, многоадресная, Максимальное число подключений 20 (суммарный поток 64 Мбит/с), Периферийное хранение FTP, MicroSD (≤ 512 Гбайт), NAS, Веб-клиенты Internet Explorer (версия не ниже IE7), Google Chrome, FireFox, Safari, Клиенты Smart PSS, DSS, IVSS, ConfigTool, IP-видеорегистратор, Smart Player, Мобильные клиенты iOS, Android, **Сертификация**, Сертификаты EN 55032, EN 55024, EN 50130-4 (ЭМС EC)47 CFR FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 (ЭМС FCC), **Интерфейсы**, Аудиовыходы 1 линейный (провода), Аудиовыходы 1 линейный (провода), Тревожные входы 2, Тревожные выходы 1, **Электропитание**, Питание 12 В (DC) $\pm 10\%$, 3 А, PoE+ (802.3at), Потребляемая мощность 12 Вт (средняя)20 Вт (ИК-подсветка), **Условия эксплуатации**, Рабочая температура $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, Рабочая влажность $\leq 95\%$, Защита IP66, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения, **Физические параметры**, Размеры $\varnothing 160 \text{ мм} \times 270.4 \text{ мм}$, Масса Нетто

- 2.4 кгБрутто
- 3.9 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	5-80 мм
Вес	2.4
Размер матрицы	1/1.8
Количество мегапикселей	2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP66
Антивандалность	Нет
Звук	Audio in
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-SD49216DB-HNY](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD49216DB-HNY Поворотная уличная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Минимальная рабочая температура	-40
Поворотная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Антивандалность	Нет
Класс защиты IP	IP66
Вес	2.4
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in
PoE	POE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Размер матрицы	1/1.8
Питание	12VDC
Фокусное расстояние	5-80 мм
Количество мегапикселей	2
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD49216DB-HNY Поворотная уличная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>