

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD49225-HC-LA Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-SD49225-HC-LA)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD49225-HC-LA

Характеристики товара

Фото DH-SD49225-HC-LA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD49225-HC-LA Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Видеокамера HDCVI скоростная купольная поворотная мультимедийная (4 в 1) построена на матрице 1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS. Скорость потока 25 к/с при 1080P, 50 к/с при 720P. Технология Starlight. Объектив: 25х. Дальность ИК: 150м. Smart IR. Чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк(ИК вкл). Механический ИК-фильтр; WDR 120дБ. Управление PTZ: DH, RS485 (PELCO); OSD меню; 1 аудиовход. Трев.входы/выходы: 2/1. Питание: DC12В. Степень защиты IP66; TVS 6000В. Рабочая температура: -40...+70 С; Корпус: металлический.

Характеристики товара

камера

- Датчик изображений 1 / 2.8 "STARVIS™ CMOS
- пиксель 2MP
- Максимум. разрешение 1920 (В) x 1080 (В)
- ПЗУ 16 МБ
- ОЗУ 256 МБ
- Скорость электронного затвора 1/3 с – 1/1000000 с
- Система сканирования прогрессирующий
- Минимум освещение Цвет
- 0,005 люкс F1,6, ч / б
- 0,0005 люкс F1,6 0 люкс, 1,6 (ИК включен)
- Расстояние освещения 100 м (328,08 фута)
- Управление включением / выключением подсветки Авто / Ручной
- Номер подсветки 6

объектив

- Фокусное расстояние 4,8 мм – 120 мм
- Максимум. апертура F1.6-F3.5
- Поле зрения В
- 61 ° –2,8 ° В
- 22,6 ° –0,4 °
- Оптический зум 25х
- Управление фокусом Авто / Semi-Auto / Manual
- Близкое расстояние фокусировки 0,1–1,5 м (0,33–4,92 фута)
- Iris Control Авто / Ручной

PTZ

- Диапазон панорамирования / наклона Панорамирование
- 0 ° –360 ° Наклон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- -15 ° - + 90 °
- Скорость ручного управления Панорамирование
- 0,1 ° –200 ° / с Наклон
- 0,1 ° –120 ° / с
- Предустановленная скорость Панорамирование
- 240 ° / с; Наклон
- 200 ° / с
- Пресеты 300
- Тур 8 (до 32 пресетов за тур)
- Шаблон 5
- сканирование 5
- Регулировка скорости Служба поддержки
- Выключение памяти Служба поддержки
- Холостое движение Предустановленная / тур / Шаблон / Сканирование
- протокол DH-SD Pelco-P / D (автоматическое распознавание)

видео

- разрешение 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480)
- Частота кадров 1080P (25/30 к / с), 720P (25/30/50/60 к / с)
- День Ночь Служба поддержки
- BLC Служба поддержки
- WDR 120 дБ
- HLC Служба поддержки
- Баланс белого Авто / Крытый / Открытый / Отслеживание / Ручной / Натриевая лампа /Естественный свет / Уличный фонарь
- Получить управление Авто / Ручной
- Подавление шума 2D / 3D
- предотвращение запотевания Электронный
- Цифровое увеличение 16х кувырок 0 ° / 180 °
- Маскировка конфиденциальности До 24 областей
- аудио компрессия G.711a; G.711Mu

сертификация

- Сертификаты CE
- EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC
- часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014 UL
- UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, №60950-1

порт

- Аудио ввод 1 (LINE IN; оголенный провод)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Вход тревоги 2
- Выход тревоги 1

Мощность

- Источник питания DC 12V / 3A $\pm$ 10%
- Потребляемая мощность 9,6 Вт 23,2 Вт (ИК-свет включен, PTZ)

Окружающая среда

- Рабочая Температура От -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$ (от -40°F до $+158^{\circ}\text{F}$)
- Рабочая влажность $\leq 95\%$ относительной влажности
- защита IP66; ТВС 6000В молниезащита; Защита от перенапряжения
- Структура Размеры 295,4 мм x Ф160,0 мм (11,63 "x Ф 6,30")
- Нетто 3 кг (6,61 фунт)
- Общий вес 4,2 кг (9,26 фунтов)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Звук	Audio in
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	4.8-120 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP66
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	4.2
Конструкция камеры	Поворотная
Стандарт видеокамеры	CVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+70
Уличная видеокамера	Да
Поворотная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	61
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация DH-SD49225-HC-LA](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD49225-HC-LA Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Поворотная видеокамера	Да
Макс. угол обзора	61
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Поворотная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	CVI
Максимальная рабочая температура	+70
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	4.2
Класс защиты IP	IP66

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005
Звук	Audio in
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	4.8-120 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD49225-HC-LA Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>