

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD49425GB-HNR Поворотная уличная IP-камера
(DH-SD49425GB-HNR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD49425GB-HNR

Характеристики товара

Фото DH-SD49425GB-HNR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD49425GB-HNR Поворотная уличная IP-камера

Линейка WizSense, разработанная Dahua Technology, включает в себя продукты и решения, в которых реализован искусственный интеллект

на отдельном процессоре с алгоритмами глубокого обучения. WizSense делает акцент на распознавании таких классов объектов, как люди и транспорт, позволяя быстро реагировать именно на них. Благодаря передовым технологиям Dahua эта линейка предлагает интеллектуальные и вместе с тем простые и универсальные продукты и решения.

Обзор серии

Мощное оптическое увеличение и высокоточный поворотно-наклонный механизм делают эту видеокамеру универсальным решением для наблюдения на большом расстоянии в уличных условиях. В то же время технология Starlight и ИК-подсветка делают ее идеальным решением для наблюдения в темноте и при низких уровнях освещенности. Эта серия оснащена механическим ИК фильтром для реализации функции «день/ночь» и получения наивысшего качества изображения в меняющихся условиях освещенности.

Функции

Охрана периметра

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, бликами и т.п. Для этого используется распознавание типов объектов, которые потенциально представляют интерес для системы видеонаблюдения. Значительно повышается точность тревожной сигнализации.

Технология Starlight

Разработанная компанией Dahua технология Starlight предназначена для получения четкого цветного изображения при недостаточном освещении. Даже при минимальных уровнях освещенности эта технология гарантирует хорошее качество изображения. Она хорошо подходит для применения при низких уровнях освещенности.

Обнаружение лиц

Функция обнаружения лиц, разработанная Dahua, позволяет автоматически находить лицо на изображении. Благодаря алгоритмам глубокого обучения эта функция выполняет обнаружение, отслеживание, запись и выбор оптимального изображения лица, а затем выводит его снимок.

SMD 4.0

Технология интеллектуального обнаружения Dahua основана на интеллектуальных алгоритмах, которые классифицируют тип объектов, вызывающих срабатывание детектора движения. Они отфильтровывают объекты, которые не представляют интереса, такие как мелкие и крупные животные, чтобы избежать ложных тревог. При использовании видеокамеры вместе с видеорегистратором с ИИ становится доступна функция Quick Pick, которая облегчает поиск позволяет выбирать среди видеозаписей событий SMD только те, где присутствуют люди или транспорт с сортировкой по совпадению.

Защита (IP66, грозозащита 6 кВ)

Класс защиты IP66, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения и защита от переходного напряжения.

Оптимизированный кодек H.265+

Передавая видеопотоки высокого качества без сильной загрузки сетевой инфраструктуры, H.265+ является оптимизированной реализацией кодека H.265. Технология H.265+ обеспечивает экономию до 70% пропускной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

способности сети и размера видеоархива в сравнении с кодеком H.265.

Характеристики товара

Камера, Матрица 1/2.8" КМОП, 4 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) 2560×1440, ПЗУ 4 Гбайт, ОЗУ 1 Гбайт, Развертка Прогрессивная, Электронный затвор 1 с ~ 1/30000 с, Чувствительность 0.005 лк (цвет, F1.6) 0.0005 лк (ч/б, F1.6) 0 лк (ИК-подсветка), Сигнал / шум >55 дБ, Дальность подсветки ≤100 м, Управление подсветкой Zoom Prio, авто, вручную, выкл., Модуль подсветки 4 ИК-диода, **Объектив**, Тип Моторизованный вариофокальный, Тип крепления Встроенный, Фокусное расстояние 5 мм ~ 125 мм, Диафрагма F1.6 ~ F3.6, Поле зрения Горизонталь

- 53.1° ~ 3.4°, Вертикаль
- 30.4° ~ 1.9°, Диагональ
- 59.3° ~ 3.9°, Оптическое увеличение 25х, Управление диафрагмой Авто, Управление фокусировкой Авто, полуавто, вручную, Минимальная дистанция фокусировки 1 м ~ 9 м, **PTZ**, Диапазон поворота и наклона Поворот
- 0° ~ 360° (без ограничения), Наклон
- -15° ~ 90° (автопереворот 180°), Скорость ручного PTZ-управления Поворот
- 0.1°/с ~ 200°/с, Наклон
- 0.1°/с ~ 120°/с, Скорость перехода по предустановкам Поворот
- 240°/с, Наклон
- 200°/с, Предустановки 300, Туры 8 (до 32 предустановок в туре), Шаблоны 5, Сканирования 5, Возврат в последнее положение Есть (при перезагрузке), Действия при простое Предустановка, тур, шаблон, сканирование, Протоколы DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое определение), **Профессиональная видеоаналитика**, Охрана периметра Детектор пересечения линии, контроль зоны, контроль ограждений, детектор праздношатания, детектор оставленных предметов, детектор унесенных предметов, детектор быстрого движения, детектор парковки, детектор толпы, классификация на людей и транспорт, SMD Есть, Обнаружение лиц Детектор лиц, отбор оптимального снимка, выделение рамкой лиц, получение снимков лиц, отправка снимков лиц, оптимизация лиц, извлечение 6 атрибутов лиц (пол, возраст, очки, медицинская маска, борода, усы, 8 выражений лица (гнев, спокойствие, радость, грусть, отвращение, удивление, замешательство, страх)), выделение лиц (лицо, 1" снимок), режимы отображения снимков (в реальном времени, оптимальный кадр, группа снимков на выбор), Quick Pick Есть, **Видео**, Сжатие видео H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке), Оптимизированные кодеки H.265+, H.264+, Частота кадров Основной поток
- 4М, 3М, 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с, Дополнительный поток 1
- D1, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с, Дополнительный поток 2
- 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с, Количество потоков 3, Форматы кадра 4М (2560×1440), 3М (2048×1536, 2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288), Контроль видеопотока CBR, VBR, Размер видеопотока H.264
- 96 Кбит/с ~ 14848 Кбит/с H.265
- 38 Кбит/с ~ 8960 Кбит/с, Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, вручную), Компенсация фоновой засветки BLC, HLC, Широкий динамический диапазон WDR, Баланс белого Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественное освещение, уличное освещение, Усиление сигнала Авто, вручную, Шумоподавление 2D DNR, 3D DNR, Обнаружение движения Есть, Зоны интереса (RoI) Есть, Стабилизация

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

изображения Электронная, Функция "антитуман" Электронная, Цифровое увеличение 16x, Поворот изображения 180°, Приватные зоны Есть (24 зоны, до 8 зон в поле зрения), **Аудио**, Сжатие аудио PCM, G.711a, G.711mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729, G.723, **Сигнализация**, Тревожные события Движение, закрытие объектива, тревога аудиодетектора, сбой сети, конфликт IP-адресов, изменение статуса карты памяти, заполнение карты памяти, Реакции на события Снимок, запись, e-mail, предустановка, тур, шаблон, тревожный выход, **Сеть**, Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), Протоколы ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 802.1X, Совместимость RTMP, ONVIF (S, G, T), CGI, SDK, P2P, Максимальное число подключений 20 (суммарный поток 64 Мбит/с), Периферийное хранение MicroSD (≤512 Гбайт), FTP, SFTP, NAS, Веб-клиенты Internet Explorer (версия 9 и выше), Google Chrome (версия 41 и выше), FireFox (версия 50 и выше), Safari (версия 10 и выше), Клиенты Smart PSS, DSS, Мобильные клиенты iOS, Android, **Сертификация**, Сертификаты EN 55032, EN 55024, EN 50130-4 (ЭМС EC), 47 CFR FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 (ЭМС FCC), UL60950-1, CAN/CSA C22.2 No.60950-1 (безопасность UL/cUL), **Интерфейсы**, RS-485 1, Видеовыходы 1 BNC (1 В (размах видеосигнала), 75 Ом), Аудиовходы 1, Аудиовыходы 1, Тревожные входы 7, Тревожные выходы 2, **Электропитание**, Питание 24 В (AC) ±25%, 3 А, PoE+, Потребляемая мощность 17 Вт (средняя) 25 Вт (ИК-подсветка), Условия эксплуатации, Рабочая температура -40°C ~ +70°C, Рабочая влажность ≤95%, Защита IP67, IK10, **Физические параметры**, Материал корпуса Металл, Размеры Ø 209 мм × 337.4 мм, Масса Нетто

- 5.8 кг, Брутто
- 9.1 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	5-125 мм
Вес	5.8
Макс. угол обзора	53
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
POE	POE
Питание	24VAC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	Audio in / Audio out
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+70
Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	IR
Тревожные входы	7

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожные выходы

2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 8 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-SD49425GB-HNR](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD49425GB-HNR Поворотная уличная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Тип подсветки	IR
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+70
Стандарт видеокамеры	IP
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Место установки камеры	Наружная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Антивандалность	Да
Уличная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Поворотная
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Макс. угол обзора	53
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поворотная видеокамера	Да
Тревожные входы	7
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	24VAC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	5-125 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS
Вес	5.8
Тревожные выходы	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD49425GB-HNR Поворотная уличная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>