

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD49425XB-HNR Поворотная уличная IP-камера
(DH-SD49425XB-HNR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD49425XB-HNR

Характеристики товара

Фото DH-SD49425XB-HNR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD49425XB-HNR Поворотная уличная IP-камера

Описание Dahua SD49425XB-HNR

Dahua SD49425XB-HNR - 4Мп сетевая видеокамера 25x Starlight + PTZ с ИК-подсветкой и искусственным интеллектом. Матрица 1/2.8" 4Мп CMOS. Мощное оптическое увеличение 25x. Технология Starlight. До 25/к/с 4М. Автоматическое отслеживание и защита периметра на основе глубокого обучения. Поддержка PoE+. Дальность ИК-подсветки до 100 м. SMD. Защита IP66.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Технические характеристики Dahua SD49425XB-HNR

Видеокамера

- Матрица 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- Разрешение 4Мп
- Макс. разрешение 2560 (Г) x 1440 (В)
- ROM 4 ГБ
- RAM 1 ГБ
- Скорость электронного затвора 1/1 с – 1/30,000 с
- Система сканирования Прогрессивная Чувствительность Цвет: 0,005 лк F1.6 Ч/Б: 0,0005 лк F1.6 0 лк F1.6 (ИК вкл.)
- Дальность ИК-подсветки 100 м
- Управление ИК-подсветкой Zoom Prio/вручную/SmartIR
- Модуль ИК-подсветки 4

Объектив

- Фокусное расстояние 4,8 мм – 120 мм
- Макс. апертура F1.6–F4.0
- Угол обзора По горизонтали: 60,0°–2,5°; по вертикали: 30,8°–2,2°; по диагонали: 66,7°–2,9°
- Оптическое увеличение 25х
- Управление фокусировкой Авто/полуавтоматическое/вручную
- Мин. расстояние до объекта 0,1 м – 1,5 м
- Управление диафрагмой Авто/вручную

Настройка по осям

- Диапазон панорамирования/наклона Панорамирование: 0°–360° (бесконечно) наклон: -15°–90° (автоматический поворот 180°)
- Ручное управление скоростью Панорамирование: 0,1°–200°/с наклон: 0,1°–120°/с
- Скорость по пресетам Панорамирование: 240°/с наклон: 200°/с
- Пресеты 300
- Тур 8 (до 32 пресетов на тур)
- Количество шаблонов 5
- Количество сканирований 5
- Регулировка скорости Поддерживается
- Запоминание при отключении питания Поддерживается
- Холостой ход Пресет/тур/шаблон/сканирование
- Протокол DH-SD Pelco-P/D (автоматическое распознавание)

Общие функции видеоаналитики

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Действия при событии Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища
- Общие функции Оставленные/пропавшие предметы

Искусственный интеллект

- Защита периметра Пересечение линии и контроль области. Поддержка срабатывания тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызываемых животными, шелестом листьев, ярким светом и т. д.
- SMD Plus Поддерживается
- Автоматическое отслеживание Поддерживается
- Метаданные видео Поддержка изображений людей, автомобилей и других транспортных средств

Видео

- Сжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (дополнительный поток)
- Потоки 3 потока
- Разрешение 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
- Частота кадров Основной поток: 4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P (1–25 к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1–25 к/с) Дополнительный поток 2: 1080P/1.3MP/720P (1–25 к/с)
- Управление битрейтом Переменный битрейт/постоянный битрейт
- Битрейт H.265/H.264: 3 Кбит/с – 20480 Кбит/с
- Режим "День/ночь" Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
- Компенсация задней подсветки Поддерживается
- Широкий динамический диапазон 120 dB
- Компенсация яркой засветки Поддерживается
- Баланс белого Авто/помещение/улица/отслеживание/вручную/натриевая лампа/натуральный свет/уличный фонарь
- Усиление сигнала Авто/вручную
- Шумоподавление Ultra DNR (2D/3D)
- Обнаружение движения Поддерживается
- Область интереса Поддерживается
- Электронная стабилизация изображения Поддерживается
- Электронная функция "Антитуман" Поддерживается
- Цифровое увеличение 16x
- Поворот изображения 180°
- Приватные зоны До 24 зон и до 8 зон для одного просмотра

Аудио

- Сжатие G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729
- Сеть Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x
- Совместимость ONVIF профиль S&G; CGI
- Метод передачи потоков Одноадресный/многоадресный
- Макс. число подключений 19
- Локальное хранение NAS; локальный ПК; карта памяти Micro SD (256 ГБ)
- Веб-интерфейс IE7 и более поздние версии Chrome 45 и более ранние версии Firefox 52 и более ранние версии Safari (без ограничения версий)
- Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS
- Мобильные платформы IOS/Android

Сертификаты

- Сертификаты CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1

Порты

- Аудиовходы 1
- Аудиовыходы 1
- Тревожные входы/выходы 2/1

Электропитание

- Питание DC 12 В/3 А PoE+ (802.3at)
- Потребляемая мощность 13 Вт 21 Вт (ИК вкл.)

Условия эксплуатации

- Рабочая температура -40°C - +70°C
- Рабочая влажность ≤ 95 %
- Класс защиты IP66; грозозащита TVS 6000V; защита от перенапряжения

Конструкция

- Корпус Алюминиевый сплав ADC12
- Размеры Ф160 мм х 295 мм
- Вес нетто 3 кг
- Вес брутто 4,8 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Документация Dahua SD49425XB-HNR

Паспорт Dahua SD49425XB-HNR

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	4.8-120 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP66
Звук	Audio in
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Вес	4.8
Максимальная рабочая температура	+70
Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Макс. угол обзора	60
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Беспроводная связь	Нет
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная
Тревожные входы	2
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-SD49425XB-HNR](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD49425XB-HNR Поворотная уличная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.005
Поворотная видеокамера	Да
Макс. угол обзора	60
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Конструкция камеры	Поворотная
Уличная видеокамера	Да
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+70
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Класс защиты IP	IP66
Минимальная рабочая температура	-40
Тревожные входы	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in
РоЕ	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Беспроводная связь	Нет
Фокусное расстояние	4.8-120 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS
Вес	4.8
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD49425XB-HNR Поворотная уличная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>