

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-камера DAHUA DH-SD50225U-HNI (DH-SD50225U-HNI)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 17

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD50225U-HNI

Характеристики товара

Фото DH-SD50225U-HNI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-камера DAHUA DH-SD50225U-HNI

- Уличная PTZ IP видекамера имеет разрешение камеры 2Мп матрица 1/2.8" STARVIS™ CMOS.
- Модель оснащена трансфокатором с регулируемым фокусным расстоянием 4.8-120 мм и светочувствительностью 0.005лк/F1.6(цвет), а также 25-кратным оптическим зумом.
- Разрешение видео до 1080P (1920×1080).
- Интерфейсы: аудио входы/выходы: 1/1. тревожные входы/выходы: 2/1.
- Видеоаналитика.
- Поддержка технологии Starlight, ONVIF.
- Рабочая температура составляет от -40 до +60 градусов.
- Степень защиты IP67, IK10.
- Питание видекамеры AC 24В или PoE+.

- Тип корпуса
?

По конструктивному исполнению видекамеры принято делить на несколько типов.

Корпусная камера – исторически первый тип камер. Обычно камера такого вида используется внутри помещений, для использования на улице необходимо использование термокожуха. В большинстве случаев корпусные камеры поставляются без объективов и без кронштейна для установки камеры.

Купольная камера имеет корпус в виде полусферы. В большинстве случаев купольные камеры устанавливаются на потолок, но могут устанавливаться и на стену, зачастую для этого нужен специальный кронштейн.

Цилиндрическая камера, как следует из названия, имеет корпус цилиндрической формы со встроенным объективом, кронштейн для крепления чаще всего является элементом конструктива камеры. Цилиндрические камеры внешнего исполнения очень часто имеют встроенную ИК-подсветку.

Миниатюрная камера обладает малыми размерами корпуса в виде цилиндра или параллелепипеда, используется чаще всего внутри помещений.

Купольная

- Аудиовход
Да
- Встроенный микрофон
Нет
- Сертификат 969
Да
- Антивандальная
?

Антивандальность камеры означает возможность ее работы даже в случае вандажных действий окружающих, когда действия эти направлены на вывод камеры из строя. Как правило, антивандальность обеспечивается специальным металлическим корпусом и использованием в качестве прозрачного материала полимера,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

например, поликарбоната. Ни одна камера не может обеспечить стопроцентную защиту от любого воздействия, однако антивандальность позволяет минимизировать вероятность выхода из строя системы видеонаблюдения противоправными действиями. Попутными плюсами таких камер является высокая защищенность от попадания пыли и влаги.

Да

- Климатическое исполнение ?

Видеокамеры по климатическому исполнению делят на внутренние и внешние (уличные).

Камеры, предназначенные для установки внутри помещений, могут работать при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия при невысоких значениях влажности.

Уличные же IP-камеры видеонаблюдения имеют пыле- и влагонепроницаемые корпуса, обогрев, иногда вентиляцию и способны работать как при очень низких до -55 градусов Цельсия, так и при достаточно высоких, до +55 градусов Цельсия температурах.

Существуют еще камеры, разработанные специально для взрывоопасных, агрессивных сред (шахты, котельные, экспериментальные лаборатории и т.п.), где могут достигаться очень высокие или очень низкие температуры — такие камеры тоже помещаются в специальный кожух.

Уличное

- Разрешение камеры ?

Разрешение камеры, строго говоря, характеризует возможность камеры отображать отдельно близко расположенные объекты, а на практике означает возможность отображать мелкие детали изображения, т.е. определяет детализацию изображения камеры. Чем больше у камеры разрешение, тем качественнее получаемое изображение.

Для IP-камер разрешение изображения определяется числом пикселей в изображении, которое равно произведению количества пикселей по горизонтали на количество пикселей по вертикали. Нужно понимать, что чем выше разрешение IP-видеокамеры, тем выше нагрузка на сеть и больше места занимает архив.

2 Мрх

- Технология матрицы CMOS
- Наименование матрицы Exmor
- Процессор камеры Harina/Effio DSP
- ИК-подсветка

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

?

Инфракрасная (ИК) подсветка позволяет видеокамере формировать черно-белое изображение в условиях недостаточной освещенности и даже в полной темноте за счет облучения зоны обзора практически невидимыми для человеческого глаза инфракрасными лучами.

Видимость ИК-подсветки для человеческого глаза зависит от диапазона длин волн, чем больше длина волны, тем менее заметна работа такой ИК-подсветки, однако при этом чувствительность камеры ниже для волн большей длины, т.е. эффективность использования ИК-подсветки снижается.

Нет

Объектив

- Тип объектива

?

По возможности изменения значения фокусного расстояния объективы делят на объективы с фиксированным фокусным расстоянием (монофокальные) и объективы с регулируемым фокусным расстоянием (вариофокальные).

Вариофокальные объективы позволяют адаптировать угол обзора, который определяется фокусным расстоянием, в зависимости от решаемых задач.

Если у вариофокального объектива ip-камеры видеонаблюдения есть возможность изменять фокусное расстояние дистанционно, то такой объектив называется трансфокатором.

Трансфокатор

- Фокусное расстояние объектива

?

Фокусное расстояние является основной характеристикой объектива и определяет угол обзора видеокамеры, измеряется данная характеристика в мм. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше угол обзора. Типичные значения фокусных расстояний для систем видеонаблюдения составляют от 2,8 мм, что соответствует примерно 90° по горизонтали, до 12,0 мм, что соответствует примерно 20° по горизонтали.

4.8-120

- Автосопровождение (AUTOTRACE)
AUTOTRACE

Сеть

- Наличие Wi-Fi

?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Некоторые IP-камеры имеют возможность передачи изображения на сетевой видеорегистратор (NVR) по радиоканалу, используя стандарты передачи потоков цифровых данных по радиоканалу Wi-Fi.

Основной плюс такого решения очевиден – нет необходимости в проводном соединении между камерой и NVR. Это позволяет относительно свободно менять расположение камеры и усложняет для злоумышленников обнаружение NVR.

Очень часто камеры с Wi-Fi используются в том случае, когда ремонт помещения уже закончен и нет возможности изменить топологию инфраструктуры локальной сети.

Необходимо понимать, что в любом случае камеру нужно питать от электросети, и совсем без проводов не обойтись. Также необходимо учитывать сложность построения систем видеонаблюдения на основе камер с Wi-Fi при большом количестве камер и значительном расстоянии между камерами и NVR.

Нет

- Поддержка ONVIF

Да

Общие характеристики

- Управление PTZ

?

Для PTZ-камер (от английской аббревиатуры Pan Tilt Zoom - панорамирование/наклон/зум) возможно удаленное управление направлением обзора камеры и углом обзора, в частном случае - углом обзора.

Управление камерой может осуществлять или оператор, или заранее заданная программа. PTZ-камеры обычно существенно дороже неуправляемой камеры, однако возможности управления направлением и углом обзора делают их в ряде случаев незаменимыми, например, при отслеживании с максимальным приближением перемещающихся объектов.

Да

- Интерфейс USB

Нет

- Вход для SD - карт

Да

- Питание видеокамеры

?

В большинстве случаев камеры видеонаблюдения питаются от 12 вольт постоянного тока. Реже встречаются варианты питания от 24 и 220 вольт переменного тока. Как правило, от таких напряжений запитываются более мощные наружные камеры с целью уменьшения потерь на трассе. Иногда встречаются комбинированные варианты питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Довольно часто для питания IP-камер используют технологию PoE (Power over Ethernet), позволяющую передавать питание по сигнальному кабелю – витой паре, что упрощает общую систему кабельного хозяйства системы видеонаблюдения. На данный момент распространены стандарты 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

24 В, PoE+

Видеокамера

- Матрица
1/2.8" SONY Exmor R CMOS
- Разрешение
2Мп
- RAM/ROM
1024MB/128MB
- Чувствительность
Цвет: 0.005Лк@ F1.6/ Ч/Б: 0.0005Лк@ F1.6
- Соотношение сигнал/шум
Более 55дБ
- Дальность ИК подсветки
Нет
- Управление ИК подсветкой
Нет
- Модуль ИК подсветки
Нет

Объектив

- Фокусное расстояние
4.8мм ~ 120мм
- Апертура
F1.6 ~ F4.4
- Угол обзора
По горизонтали: 59.2° ~ 2.4°
- Оптическое увеличение
25х
- Управление фокусировкой
Авто/Вручную
- Мин. расстояние до объекта
100мм

PTZ функционал

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Углы обзора
По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: 0° ~ 90°, авто переворот 180°
- Скорость в ручном режиме
Пан.: 0.1° ~ 350°/с; Наклон: 0.1° ~ 250°/с
- Скорость по предустановкам
Пан.: 500°/с; Наклон: 500°/с
- Количество предустановок
300
- Режимы
5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование
- Действия при отсутствии команд
Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период
- Протоколы
DH-SD

Видеоаналитика

- Автоматическое слежение
Поддерживается
- Функции IVS
Пересечение линии(Tripwire); Контроль области/Вторжение в область(Intrusion); Пропавшие и оставленные предметы(Object Abandoned/Missing)

Видео

- Сжатие
H.265/H.264/MJPEG
- Видеопотоки
3
- Разрешение
1080P (1920×1080)/1.3Мп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/342×240)
- Частота кадров основной поток
1080P/720P/1.3Мп (1 ~ 50к/с)
- Частота кадров Дополнительный поток 1
D1/CIF (1 ~ 25к/с)
- Частота кадров Дополнительный поток 2
1080P/1.3Мп/720P/D1/CIF (1 ~ 25к/с)
- Тип битрейта
CBR/VBR
- Битрейт
H.265/H.264: 448 ~ 8192кБит/с; MJPEG: 5120 ~ 10240кБит/с
- День/ночь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б
- Компенсация засветки
BLC/HLC/WDR (120dB)
- Баланс белого
Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную
- Усиление сигнала
Авто/Вручную
- Шумоподавление(Шумоподавление)
Ultra DNR (2D/3D)
- Обнаружение движения
Поддерживается
- Область интереса(ROI)
Поддерживается
- Электронная стабилизация изображения(EIS)
Поддерживается
- Функция Антитуман (Антитуман)
Поддерживается
- Цифровое увеличение
16x
- Поворот изображения
180°
- Приватные зоны
До 24 зон

Аудио

- Сжатие
G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2

Сеть

- Ethernet
RJ-45 (10/100Base-T)
- Сетевые протоколы
IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; Шумоподавление; FTP; QoS; Bonjour; 802.1x; Multicast
- Совместимость
ONVIF, CGI
- Максимальное число подключений
До 20 пользователей
- Слот для карты памяти
Micro SD до 128Гб

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Веб интерфейс
IE10/Google/Firefox/Safari
- Программное обеспечение
Smart PSS, DSS
- Мобильные платформы
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Интерфейсы

- Аналоговый видеовыход(960H)
N/A
- Аудио входы/выходы
1/1
- RS-485
N/A
- Тревожные входы/выходы
2/1

Электропитание

- Питание
AC24В, PoE+ (802.3at)
- Потребление
13Вт (23Вт при вкл. обогревателя)

Условия Эксплуатации

- Рабочие условия
-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
- Класс защиты
IP67
- Вандалозащищённость
IK10

Общие данные

- Материал корпуса
Металл
- Размеры
Ф186мм x 253мм
- Вес нетто
2.5кг
- Вес брутто

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

4.5кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-камера DAHUA DH-SD50225U-HNI

Интерфейс USB	Нет
Поддержка ONVIF	Да
Аудиовход	Да
Встроенный микрофон	Нет
ИК-подсветка	Нет
Тип объектива	Трансфокатор
Антивандальная	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Тип корпуса	Купольная
Сертификат 969	Да
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Шумоподавление(Шумоподавление)	Ultra DNR (2D/3D)
Веб интерфейс	IE10/Google/Firefox/Safari
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS
Поворот изображения	180°
Цифровое увеличение	16x
Аналоговый видеовыход(960H)	N/A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Вандализационность	IK10
Область интереса(ROI)	Поддерживается
Обнаружение движения	Поддерживается
Управление фокусировкой	Авто/Вручную
Усиление сигнала	Авто/Вручную
Баланс белого	Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную
Компенсация засветки	BLC/HLC/WDR (120dB)
День/ночь	Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б
Тип битрейта	CBR/VBR
Частота кадров основной поток	1080P/720P/1.3Мп (1 ~ 50к/с)
Частота кадров Дополнительный поток 2	1080P/1.3Мп/720P/D1/CIF (1 ~ 25к/с)
Действия при отсутствии команд	Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период
Режимы	5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование
Количество предустановок	300
Скорость по предустановкам	Пан.: 500°/с; Наклон: 500°/с
Скорость в ручном режиме	Пан.: 0.1° ~ 350°/с; Наклон: 0.1° ~ 250°/с
Углы обзора	По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: 0° ~ 90°, авто переворот 180°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Автосопровождение (AUTOTRACE)	AUTOTRACE
Функция Антитуман (Антитуман)	Поддерживается
Электронная стабилизация изображения(EIS)	Поддерживается
Материал корпуса	Металл
Частота кадров Дополнительный поток 1	D1/CIF (1 ~ 25к/с)
Функции IVS	Пересечение линии(Tripwire); Контроль области/Вторжение в область(Intrusion); Пропавшие и оставленные предметы(Object Abandoned/Missing)
Автоматическое слежение	Поддерживается
Оптическое увеличение	25x
Мин. расстояние до объекта	100мм
Матрица	1/2.8" SONY Exmor R CMOS
Процессор камеры	Xarina/Effio DSP
Наименование матрицы	Exmor
Разрешение камеры	2 Мрх
Битрейт	H.265/H.264: 448 ~ 8192кБит/с; MJPEG: 5120 ~ 10240кБит/с
RS-485	N/A
Сжатие	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2
Размеры	Ф186мм x 253мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Питание	AC24В, PoE+ (802.3at)
Класс защиты	IP67
Соотношение сигнал/шум	Более 55дБ
Питание видеокамеры	24 В, PoE+
Фокусное расстояние объектива	4.8-120
Максимальное число подключений	До 20 пользователей
Аудио входы/выходы	1/1
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; Шумоподавление; FTP; QoS; Bonjour; 802.1x; Multicast
Тревожные входы/выходы	2/1
Разрешение	1080P (1920×1080)/1.3Мп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/342×240)
Угол обзора	По горизонтали: 59.2° ~ 2.4°
Фокусное расстояние	4.8мм ~ 120мм
Апертура	F1.6 ~ F4.4
Чувствительность	Цвет: 0.005Лк@ F1.6/ Ч/Б: 0.0005Лк@ F1.6
Технология матрицы	CMOS
Модуль ИК подсветки	Нет
Управление ИК подсветкой	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Дальность ИК подсветки	Нет
RAM/ROM	1024MB/128MB
Протоколы	DH-SD
Вход для SD - карт	Да
Управление PTZ	Да
Наличие Wi-Fi	Нет
Видеопотоки	3
Приватные зоны	До 24 зон
Вес брутто	4.5кг
Вес нетто	2.5кг
Рабочие условия	-40 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
Потребление	13Вт (23Вт при вкл. обогревателе)
Совместимость	ONVIF, CGI
Мобильные платформы	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Слот для карты памяти	Micro SD до 128Гб


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-камера DAHUA DH-SD50225U-HNI



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>