

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD52C430U-HNI Поворотная уличная IP-камера
(DH-SD52C430U-HNI)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD52C430U-HNI

Характеристики товара

Фото DH-SD52C430U-HNI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD52C430U-HNI Поворотная уличная IP-камера

Dahua DH-SD52C430U-HNI - 4Мп 30х сетевая PTZ-видеокамера.



- 1/3" 4Мп CMOS
- Мощный оптический зум 30х
- Кодирование H.265
- До 25/30 к/с при разрешении 4М/3М, 25/30/50/60 к/с при разрешении 1080P
- Автоматическое слежение и IVS
- Поддержка PoE+
- IK10

Характеристики товара

- Модель
- DH-DH-SD52C430U-HNI

Видеокамера

- Матрица
- 1/3" CMOS
- Разрешение
- 2592(Г) x 1520(В), 4 Мп
- RAM/ROM
- 1024Мб/128Мб
- Система сканирования
- Прогрессивная
- Скорость электронного затвора
- 1/1s~1/30,000s
- Чувствительность
- Цвет
- 0,05лк F1.6; Ч/Б
- 0,005лк F1.6
- Соотношение сигнал/шум

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Более 55дБ
- Дальность ИК-подсветки
- Нет
- Управление ИК-подсветкой
- Нет
- Модуль ИК-подсветки
- Нет

Объектив

- Фокусное расстояние
- 4,5мм~135мм
- Макс. апертура
- F1.6 ~ F4.4
- Угол обзора
- По горизонтали
- 60° ~ 2,2°
- Оптическое увеличение
- 30х
- Управление фокусировкой
- Авто/вручную
- Мин. расстояние до объекта
- 100мм ~ 1000мм

Дистанции обнаружения (DORI)

- Обнаружение
- 2700 м
- Наблюдение
- 1080 м
- Распознавание
- 540 м
- Идентификация
- 270 м

Примечание: Дистанция обнаружения - ближайшая дистанция, с помощью которой вы легко можете настроить нужную камеру в соответствии с вашими потребностями. Дистанция обнаружения рассчитывается на основе спецификаций сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации, соответственно.

PTZ функционал

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Диапазон панорамирования/наклона
- Панорамирование
- 0° ~ 360°, бесконечно; наклон
- 0° ~ 90°, автопереворот 180°
- Скорость в ручном режиме
- Панорамирование
- 0,1° ~ 350° /с; наклон
- 0,1° ~ 250° /с
- Скорость по пресетам
- Панорамирование
- 500° /с; наклон
- 500° /с
- Количество предустановок
- 300
- Режим PTZ
- 5 шаблонов, 8 туров, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование
- Настройка скорости
- Ориентированное на человека фокусное расстояние/ адаптация скорости
- Действия при включении питания
- - Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и состояния объектива после сбоя питания
 - Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и состояния объектива
- Движение в режиме ожидания
- Активация режима предустановки/ сканирования/ тура/ шаблона, если за определенный период не поступает другая команда
- Протокол
- DH-SD

Видеоаналитика

- Автоматическое отслеживание
- Поддерживается
- IVS
- Пересечение линии, контроль области, оставленные/пропавшие предметы, детекция лиц, тепловая карта

Видео

- Сжатие
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Видеопотоки

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 3 потока
- Разрешение
- 4M(2592x1520)/3M(2304x1296)/1080P(1920x 1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ CIF(352x288/352x240)
- Частота кадров
- - Основной поток
- 4M/3M (1~25/30к/с), 1080P/1.3M/720P (1~50/60к/с)
 - Дополнительный поток 1
- D1/CIF (1 ~ 25/30к/с)
 - Дополнительный поток 2
- 4M/1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30к/с)
- Управление битрейтом
- CBR/VBR
- Битрейт
- H.265/H.264
- 448K ~ 8192Кбит/с
- День/ночь
- Авто (ICR) / цвет / Ч/Б
- Компенсация засветки
- BLC / HLC / WDR (120dB)
- Баланс белого
- Авто, ATW, для помещений, уличный, вручную
- Контроль усиления
- Авто / вручную
- Шумоподавление
- Ultra DNR (2D/3D)
- Детекция движения
- Поддерживается
- Область интереса
- Поддерживается
- Электронная стабилизация изображения(EIS)
- Поддерживается
- Функция "Антитуман" (Defog)
- Поддерживается
- Цифровой зум
- 16x
- Поворот изображения
- 180°
- Приватные зоны
- До 24 зон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Аудио

- Сжатие
- G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2

Сеть

- Ethernet
- RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
- Протоколы
- IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
- Совместимость
- ONVIF, PSIA, CGI
- Метод передачи потоков
- Одноадресный / многоадресный
- Макс. число подключений
- 20 пользователей
- Локальное хранение
- NAS (сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 128ГБ
- Веб-просмотр
- IE, Chrome, Firefox, Safari
- ПО для управления
- Smart PSS, DSS
- Мобильная платформа
- IOS, Android

Сертификаты

- Сертификаты
- CE
- EN55032/EN55024/EN50130-4
- FCC
- Часть 15 подраздел B, ANSI C63.4- 2014
- UL
- UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1

Интерфейсы

- Видеоинтерфейс

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Нет
- RS485
- Нет
- Аудиовходы/выходы
- 1/1
- Тревожные входы/выходы
- 2/1

Электропитание

- Питание
- AC 24В/1,5А (±10%), PoE+(802.3at)
- Потребляемая мощность
- 13вт

Условия эксплуатации

- Рабочие условия
- -30°C ~ 60°C / относительная влажность менее 95%
- Класс защиты
- Н/П
- Вандалозащищенность
- IK10

Конструкция

- Корпус
- Металлический
- Размеры
- Ф198(мм) x 177(мм)
- Вес нетто
- 2,2кг
- Вес брутто
- 3,7кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Нет
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	4.5-135 мм
POE	High POE
Питание	24VAC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	Audio in / Audio out
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	2.2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+70
Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2592x1520
Макс. угол обзора	60
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности / Звука
Объектив	Вариофокальный / Моторизированный
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная / Купольная
Материал корпуса камеры	Металл
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Габаритные размеры](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD52C430U-HNI Поворотная уличная IP-камера

ИК-подсветка	Нет
Антивандализм	Да
Поворотная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	60
Макс. разрешение видеокамеры	2592x1520
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Поворотная / Купольная
Уличная видеокамера	Да
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр
Датчики	Движения / Освещенности / Звука
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+70
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Вес	2.2
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out
PoE	High POE
Размер матрицы	1/3
Питание	24VAC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	4.5-135 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Вариофокальный / Моторизированный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD52C430U-HNI Поворотная уличная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>