

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD59232-HC-LA Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-SD59232-HC-LA)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD59232-HC-LA

Характеристики товара

Фото DH-SD59232-HC-LA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD59232-HC-LA Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Видеокамера HDCVI скоростная купольная поворотная мультиформатная (4 в 1) построена на матрице 1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS. Скорость потока 25 к/с при 1080P, 50 к/с при 720P. технология Starlight. Объектив: 32х. Дальность ИК: 150м. Smart IR. Чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк(ИК вкл). Механический ИК-фильтр; WDR 120дБ.

Управление PTZ: DH, RS485 (PELCO); OSD меню. 1 аудиовход. трев. входы/выходы: 2/1. Питание: DC24В; Защита IP66; TVS 6000В. Рабочая температура: -40..+70 С. Корпус: металлический.

Характеристики товара

камера

- Датчик изображений 1 / 2.8 "STARVIS™ CMOS
- пиксель 2MP
- Максимум. разрешение 1920 (В) x 1080 (В)
- ПЗУ 16 МБ
- ОЗУ 256 МБ
- Скорость электронного затвора 1/3 с – 1/100000 с
- Система сканирования прогрессирующий
- Минимум освещение Цвет
- 0,005 люкс F1,6, ч / б
- 0,0005 люкс F1,6 0 люкс, 1,6 (ИК включен)

объектив

- Фокусное расстояние 4,5 мм - 144 мм
- Максимум. апертура F1.6-F4.0
- Поле зрения H
- 60,14-2,75 °; V
- 34,41 ° -1,54 °; D
- 68,23–3,16 °
- Оптический зум 32х
- Управление фокусом Авто / Semi-Auto / Manual
- Близкое расстояние фокусировки 0,1–1,5 м (0,33–4,92 фута)
- Iris Control Авто / Ручной

PTZ

- Диапазон панорамирования / наклона Панорамирование
- 0 ° –360 °; Наклон
- -15 ° - + 90 °

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Скорость ручного управления Панорамирование
- 0,1–300 ° / с; Наклон
- 0,1 ° –200 ° / с
- Предустановленная скорость Панорамирование
- 400 ° / с; Наклон
- 300 ° / с
- Пресеты 300
- Тур 8 (до 32 пресетов за тур)
- Шаблон 5
- сканирование 5
- Регулировка скорости Поддерживается
- Выключение памяти Поддерживается
- Холостое движение Предустановленная / тур / Шаблон / Сканирование протокол DH-SD Pelco-P / D (автоматическое распознавание)

видео

- разрешение 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480)
- Частота кадров 1080P (25/30 кадров в секунду); 720P (25/30/50/60 кадр / с)
- Режим вывода продукта CVI CVI; TVI; AHD; CVBS
- День Ночь Поддерживается
- BLC Поддерживается
- WDR 120 дБ
- HLC Поддерживается
- Баланс белого Авто / Крытый / Открытый / Отслеживание / Ручной / Натриевая лампа / Натуральная / Уличный фонарь
- Управление Авто / Ручной
- Подавление шума 2D / 3D
- предотвращение запотевания Электронный
- Цифровое увеличение 16x переверт 0 ° / 180 °
- Маскировка конфиденциальности До 24 областей
- аудио компрессия G.711a; G.711Mu

сертификация

- Сертификаты CE
- EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC
- Part15 подраздел B, ANSI C63.4-2014 UL62368-1 + CAN / CSA C22.2, №. 62368-1

порт

- Аналоговый выход 1 (выход CVBS / CVI, порт BNC)
- RS-485 1 (диапазон скорости передачи)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 1200 бит / с - 9600 бит / с)
- Аудио ввод 1 (LINE IN; оголенный провод)
- Тревожный ввод / вывод 2/1

Мощность

- Источник питания DC24V / 2.5A $\pm$ 25%
- Потребляемая мощность Базовая
- 9,6 Вт Макс .
- 22 Вт (ИК-подсветка включена, PTZ вращается)

Окружающая среда

- Рабочая Температура От -40 ° C до + 70 ° C (от -40 ° F до + 158 ° F)
- Рабочая влажность $\leq$ 95% относительной влажности
- защита IP66; TBC 6000В молниезащита; Защита от перенапряжения

Структура

- Размеры 310,0 мм × 186,0 мм (12,20 × 7,32)
- Нетто 3,9 кг (8,60 фунтов)
- Общий вес 7,2 кг (15,87 фунтов)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Звук	Audio in
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	4.5-144 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP66
Цвет корпуса	Белый
Питание	24VDC
Антивандализм	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Поворотная
Стандарт видеокамеры	AHD / CVI / CVBS / TVI
Максимальная рабочая температура	+70

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Поворотная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	60
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-SD59232-HC-LA](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD59232-HC-LA Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Поворотная видеокамера	Да
Макс. угол обзора	60
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Поворотная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVI / CVBS / TVI
Максимальная рабочая температура	+70
Цвет корпуса	Белый
Тип матрицы	CMOS
Антивандалность	Нет
Класс защиты IP	IP66

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005
Звук	Audio in
Размер матрицы	1/2.8
Питание	24VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	4.5-144 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Вариофокальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD59232-HC-LA Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>