

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на IP-камера DAHUA DH-SD59430U-HN (DH-SD59430U-HN)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DH-SD59430U-HN

---

Характеристики товара

---

Фото DH-SD59430U-HN

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

### Описание IP-камера DAHUA DH-SD59430U-HN

— Уличная скоростная купольная PTZ IP видеокамера 4MP. 1/3" 4Мп CMOS. 30-ти кратный оптический зум. Дальность ИК: 100м. сжатие: H.265/H.264/MJPEG. разрешение и скорость трансляции видео: 4MP (1~25к/с), 1080P (1~50к/с) . чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.). ВИДЕОНАНАЛИТИКА, WDR 120db, 3DNR, ONVIF?поддержка Micro SD. аудио вх.

— вых 1/1.тревожные вх.вых 2/1. PAL 960Н видеовыход. питание: AC24В/POE+. IP66. Рабочая температура: -40 -+60 С.

- Тип корпуса  
?

По конструктивному исполнению видеокамеры принято делить на несколько типов.

**Корпусная камера** – исторически первый тип камер. Обычно камера такого вида используется внутри помещений, для использования на улице необходимо использование термокожуха. В большинстве случаев корпусные камеры поставляются без объективов и без кронштейна для установки камеры.

**Купольная камера** имеет корпус в виде полусферы. В большинстве случаев купольные камеры устанавливаются на потолок, но могут устанавливаться и на стену, зачастую для этого нужен специальный кронштейн.

**Цилиндрическая камера**, как следует из названия, имеет корпус цилиндрической формы со встроенным объективом, кронштейн для крепления чаще всего является элементом конструктива камеры. Цилиндрические камеры внешнего исполнения очень часто имеют встроенную ИК-подсветку.

**Миниатюрная камера** обладает малыми размерами корпуса в виде цилиндра или параллелепипеда, используется чаще всего внутри помещений.

Купольная

- Сертификат 969  
Да
- Антивандальная  
?

Антивандальность камеры означает возможность ее работы даже в случае вандажных действий окружающих, когда действия эти направлены на вывод камеры из строя. Как правило, антивандальность обеспечивается специальным металлическим корпусом и использованием в качестве прозрачного материала полимера, например, поликарбоната. Ни одна камера не может обеспечить стопроцентную защиту от любого воздействия, однако антивандальность позволяет минимизировать вероятность выхода из строя системы видеонаблюдения противоправными действиями. Попутными плюсами таких камер является высокая защищенность от попадания пыли и влаги.

Нет

- Климатическое исполнение  
?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Видеокамеры по климатическому исполнению делят на внутренние и внешние (уличные).

Камеры, предназначенные для установки внутри помещений, могут работать при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия при невысоких значениях влажности.

Уличные же IP-камеры видеонаблюдения имеют пыле- и влагонепроницаемые корпуса, обогрев, иногда вентиляцию и способны работать как при очень низких до - 55 градусов Цельсия, так и при достаточно высоких, до + 55 градусов Цельсия температурах.

Существуют еще камеры, разработанные специально для взрывоопасных, агрессивных сред (шахты, котельные, экспериментальные лаборатории и т.п.), где могут достигаться очень высокие или очень низкие температуры — такие камеры тоже помещаются в специальный кожух.

Уличное

- Изображение
- ?

Изображение, выдаваемой видеокамерой, может быть черно-белым или цветным. На данный момент видеокамеры черно-белого изображения практически не используются.

Цвет иногда дает очень важную дополнительную информацию об объекте наблюдения, например, в случае отслеживания купюр на кассе.

В общем случае камеры черно-белого изображения обладают более высокой чувствительностью.

Цветное

- Разрешение камеры
- ?

Разрешение камеры, строго говоря, характеризует возможность камеры отображать отдельно близко расположенные объекты, а на практике означает возможность отображать мелкие детали изображения, т.е. определяет детализацию изображения камеры. Чем больше у камеры разрешение, тем качественнее получаемое изображение.

Для IP-камер разрешение изображения определяется числом пикселей в изображении, которое равно произведению количества пикселей по горизонтали на количество пикселей по вертикали. Нужно понимать, что чем выше разрешение IP-видеокамеры, тем выше нагрузка на сеть и больше места занимает архив.

4 Мрх

- Технология матрицы
- CMOS
- ИК-подсветка
- ?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Инфракрасная (ИК) подсветка позволяет видеокамере формировать черно-белое изображение в условиях недостаточной освещенности и даже в полной темноте за счет облучения зоны обзора практически невидимыми для человеческого глаза инфракрасными лучами.

Видимость ИК-подсветки для человеческого глаза зависит от диапазона длин волн, чем больше длина волны, тем менее заметна работа такой ИК-подсветки, однако при этом чувствительность камеры ниже для волн большей длины, т.е. эффективность использования ИК-подсветки снижается.

Нет

### Объектив

- Тип объектива  
?

По возможности изменения значения фокусного расстояния объективы делят на объективы с фиксированным фокусным расстоянием (монофокальные) и объективы с регулируемым фокусным расстоянием (вариофокальные).

Вариофокальные объективы позволяют адаптировать угол обзора, который определяется фокусным расстоянием, в зависимости от решаемых задач.

Если у вариофокального объектива ip-камеры видеонаблюдения есть возможность изменять фокусное расстояние дистанционно, то такой объектив называется трансфокатором.

Трансфокатор

- Фокусное расстояние объектива  
?

Фокусное расстояние является основной характеристикой объектива и определяет угол обзора видеокамеры, измеряется данная характеристика в мм. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше угол обзора. Типичные значения фокусных расстояний для систем видеонаблюдения составляют от 2,8 мм, что соответствует примерно 90° по горизонтали, до 12,0 мм, что соответствует примерно 20° по горизонтали.

4.5-135

- Оптическое увеличение  
30

### Сеть

- Наличие Wi-Fi  
?

Некоторые IP-камеры имеют возможность передачи изображения на сетевой видеорегистратор (NVR) по

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

радиоканалу, используя стандарты передачи потоков цифровых данных по радиоканалу Wi-Fi.

Основной плюс такого решения очевиден – нет необходимости в проводном соединении между камерой и NVR. Это позволяет относительно свободно менять расположение камеры и усложняет для злоумышленников обнаружение NVR.

Очень часто камеры с Wi-Fi используются в том случае, когда ремонт помещения уже закончен и нет возможности изменить топологию инфраструктуры локальной сети.

Необходимо понимать, что в любом случае камеру нужно питать от электросети, и совсем без проводов не обойтись. Также необходимо учитывать сложность построения систем видеонаблюдения на основе камер с Wi-Fi при большом количестве камер и значительном расстоянии между камерами и NVR.

Нет

### Общие характеристики

- Управление PTZ ?

Для PTZ-камер ( от английской аббревиатуры Pan Tilt Zoom - панорамирование/наклон/зум) возможно удаленное управление направлением обзора камеры и углом обзора, в частном случае - углом обзора.

Управление камерой может осуществлять или оператор, или заранее заданная программа. PTZ-камеры обычно существенно дороже неуправляемой камеры, однако возможности управления направлением и углом обзора делают их в ряде случаев незаменимыми, например, при отслеживании с максимальным приближением перемещающихся объектов.

Да

- Интерфейс USB

Нет

- Вход для SD - карт

Да

- Питание видеокамеры ?

В большинстве случаев камеры видеонаблюдения питаются от 12 вольт постоянного тока. Реже встречаются варианты питания от 24 и 220 вольт переменного тока. Как правило, от таких напряжений запитываются более мощные наружные камеры с целью уменьшения потерь на трассе. Иногда встречаются комбинированные варианты питания.

Довольно часто для питания IP-камер используют технологию PoE (Power over Ethernet), позволяющую передавать питание по сигнальному кабелю – витой паре, что упрощает общую систему кабельного хозяйства системы видеонаблюдения. На данный момент распространены стандарты 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

24 В

### Видеокамера

- Матрица  
1/3" CMOS
- Разрешение  
4Мп
- RAM/ROM  
1024MB/128MB
- Чувствительность  
Цвет: 0.05Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ИК вкл.)
- Соотношение сигнал/шум  
Более 55дБ
- Дальность ИК подсветки  
До 100м
- Управление ИК подсветкой  
Авто/Вручную
- Модуль ИК подсветки  
4 диода

### Объектив

- Фокусное расстояние  
4.5мм ~ 135мм
- Апертура  
F1.6 ~ F4.4
- Угол обзора  
По горизонтали: 60° ~ 2.2°
- Оптическое увеличение  
30х
- Управление фокусировкой  
Авто/Вручную
- Мин. расстояние до объекта  
100мм

### PTZ функционал

- Углы обзора  
По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -15° ~ 90°, авто переворот 180°
- Скорость в ручном режиме

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Пан.: 0.1° ~ 300°/с; Наклон: 0.1° ~ 200°/с

- Скорость по предустановкам  
Пан.: 400°/с; Наклон: 300°/с
- Количество предустановок  
300
- Режимы  
5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование
- Действия при отсутствии команд  
Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период
- Протоколы  
DH-SD

### Видеоаналитика

- Автоматическое слежение  
Поддерживается
- Функции IVS  
Пересечение линии(Tripwire); Контроль области/Вторжение в область(Intrusion); Пропавшие и оставленные предметы(Object Abandoned/Missing)

### Видео

- Сжатие  
H.265/H.264/MJPEG
- Видеопотоки  
3
- Разрешение  
4Мп (2592×1520)/3Мп (2304×1296)/1080P (1920×1080)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240)
- Частота кадров основной поток  
4Мп/3Мп/1.3Мп/720P (1 ~ 25к/с); 1080P (1 ~ 50к/с)
- Частота кадров Дополнительный поток 1  
D1/CIF (1 ~ 25к/с)
- Частота кадров Дополнительный поток 2  
1080P/1.3Мп/720P (1 ~ 25к/с)
- Тип битрейта  
CBR/VBR
- Битрейт  
H.265/H.264: 448 ~ 8192кБит/с; MJPEG: 5120 ~ 10240кБит/с
- День/ночь  
Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б
- Компенсация засветки

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

BLC/HLC/WDR (120dB)

- Баланс белого  
Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную
- Усиление сигнала  
Авто/Вручную
- Шумоподавление(Шумоподавление)  
Ultra DNR (2D/3D)
- Обнаружение движения  
Поддерживается
- Область интереса(ROI)  
Поддерживается
- Электронная стабилизация изображения(EIS)  
Поддерживается
- Функция Антитуман (Антитуман)  
Поддерживается
- Цифровое увеличение  
16x
- Поворот изображения  
180°
- Приватные зоны  
До 24 зон

### Аудио

- Сжатие  
G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2

### Сеть

- Ethernet  
RJ-45 (10/100Base-T)
- Сетевые протоколы  
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; Шумоподавление; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
- Совместимость  
ONVIF, CGI
- Максимальное число подключений  
До 20 пользователей
- Слот для карты памяти  
Micro SD до 128Гб
- Веб интерфейс  
IE10/Google/Firefox/Safari

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Программное обеспечение  
Smart PSS, DSS
- Мобильные платформы  
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

### Интерфейсы

- Аналоговый видеовыход(960H)  
Нет
- Аудио входы/выходы  
1/1
- RS-485  
Нет
- Тревожные входы/выходы  
2/1

### Электропитание

- Питание  
AC 24В, PoE+ (802.3at)
- Потребление  
13Вт (23Вт при вкл. ИК)

### Условия Эксплуатации

- Рабочие условия  
-40 ~ +70°C, относительная влажность менее 90%
- Класс защиты  
IP66
- Вандалозащищённость  
Нет

### Общие данные

- Материал корпуса  
Металл
- Размеры  
Ф186мм x 309мм
- Вес нетто  
3.5кг
- Вес брутто  
6.8кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики IP-камера DAHUA DH-SD59430U-HN

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Сертификат 969                 | Да                         |
| Интерфейс USB                  | Нет                        |
| Тип корпуса                    | Купольная                  |
| Климатическое исполнение       | Уличное                    |
| Антивандальная                 | Нет                        |
| Тип объектива                  | Трансфокатор               |
| ИК-подсветка                   | Нет                        |
| Усиление сигнала               | Авто/Вручную               |
| Программное обеспечение        | Smart PSS, DSS             |
| Веб интерфейс                  | IE10/Google/Firefox/Safari |
| Ethernet                       | RJ-45 (10/100Base-T)       |
| Поворот изображения            | 180°                       |
| Цифровое увеличение            | 16x                        |
| Область интереса(ROI)          | Поддерживается             |
| Обнаружение движения           | Поддерживается             |
| Шумоподавление(Шумоподавление) | Ultra DNR (2D/3D)          |
| Материал корпуса               | Металл                     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Баланс белого                             | Авто/АТW/Улица/Помещение/Вручную                                                      |
| Компенсация засветки                      | BLC/HLC/WDR (120dB)                                                                   |
| День/ночь                                 | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б                                                                |
| Тип битрейта                              | CBR/VBR                                                                               |
| Частота кадров основной поток             | 4Мп/3Мп/1.3Мп/720P (1 ~ 25к/с); 1080P (1 ~ 50к/с)                                     |
| Видеопотоки                               | 3                                                                                     |
| Модуль ИК подсветки                       | 4 диода                                                                               |
| Частота кадров Дополнительный поток 2     | 1080P/1.3Мп/720P (1 ~ 25к/с)                                                          |
| Действия при отсутствии команд            | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
| Режимы                                    | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование                                    |
| Количество предустановок                  | 300                                                                                   |
| Скорость по предустановкам                | Пан.: 400°/с; Наклон: 300°/с                                                          |
| Скорость в ручном режиме                  | Пан.: 0.1° ~ 300°/с; Наклон: 0.1° ~ 200°/с                                            |
| Углы обзора                               | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -15° ~ 90°, авто переворот 180°              |
| Функция Антитуман (Антитуман)             | Поддерживается                                                                        |
| Электронная стабилизация изображения(EIS) | Поддерживается                                                                        |
| Аналоговый видеовыход(960H)               | Нет                                                                                   |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                               |                                                                                                                                          |                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Частота кадров                | Дополнительный поток 1                                                                                                                   | D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
| Функции IVS                   | Пересечение линии(Tripwire); Контроль области/Вторжение в область(Intrusion); Пропавшие и оставленные предметы(Object Abandoned/Missing) |                    |
| Автоматическое слежение       | Поддерживается                                                                                                                           |                    |
| Оптическое увеличение         | 30x                                                                                                                                      |                    |
| Мин. расстояние до объекта    | 100мм                                                                                                                                    |                    |
| Управление фокусировкой       | Авто/Вручную                                                                                                                             |                    |
| Матрица                       | 1/3" CMOS                                                                                                                                |                    |
| Вандалозащищённость           | Нет                                                                                                                                      |                    |
| Разрешение камеры             | 4 Мрх                                                                                                                                    |                    |
| Сжатие                        | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2                                                                                            |                    |
| Размеры                       | Ф186мм x 309мм                                                                                                                           |                    |
| Питание                       | AC 24В, PoE+ (802.3at)                                                                                                                   |                    |
| Класс защиты                  | IP66                                                                                                                                     |                    |
| Соотношение сигнал/шум        | Более 55дБ                                                                                                                               |                    |
| Изображение                   | Цветное                                                                                                                                  |                    |
| Питание видеокамеры           | 24 В                                                                                                                                     |                    |
| Фокусное расстояние объектива | 4.5-135                                                                                                                                  |                    |
| RS-485                        | Нет                                                                                                                                      |                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аудио входы/выходы     | 1/1                                                                                                                                                              |
| Сетевые протоколы      | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; Шумоподавление; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| Тревожные входы/выходы | 2/1                                                                                                                                                              |
| Разрешение             | 4Мп (2592×1520)/3Мп (2304×1296)/1080P (1920×1080)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240)                                                     |
| Угол обзора            | По горизонтали: 60° ~ 2.2°                                                                                                                                       |
| Фокусное расстояние    | 4.5мм ~ 135мм                                                                                                                                                    |
| Апертура               | F1.6 ~ F4.4                                                                                                                                                      |
| Чувствительность       | Цвет: 0.05Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ИК вкл.)                                                                                                                          |
| Вес брутто             | 6.8кг                                                                                                                                                            |
| Дальность ИК подсветки | До 100м                                                                                                                                                          |
| RAM/ROM                | 1024MB/128MB                                                                                                                                                     |
| Протоколы              | DH-SD                                                                                                                                                            |
| Вход для SD - карт     | Да                                                                                                                                                               |
| Управление PTZ         | Да                                                                                                                                                               |
| Наличие Wi-Fi          | Нет                                                                                                                                                              |
| Технология матрицы     | CMOS                                                                                                                                                             |
| Приватные зоны         | До 24 зон                                                                                                                                                        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Управление ИК подсветкой       | Авто/Вручную                                             |
| Вес нетто                      | 3.5кг                                                    |
| Рабочие условия                | -40 ~ +70°C, относительная влажность менее 90%           |
| Потребление                    | 13Вт (23Вт при вкл. ИК)                                  |
| Совместимость                  | ONVIF, CGI                                               |
| Мобильные платформы            | iPhone, iPad, Android, Windows Phone                     |
| Максимальное число подключений | До 20 пользователей                                      |
| Битрейт                        | H.265/H.264: 448 ~ 8192кБит/с; MJPEG: 5120 ~ 10240кБит/с |
| Слот для карты памяти          | Micro SD до 128Гб                                        |


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Фото IP-камера DAHUA DH-SD59430U-HN



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>