

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD5A432XA-HNR Поворотная уличная IP-камера
(DH-SD5A432XA-HNR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 14

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD5A432XA-HNR

Характеристики товара

Фото DH-SD5A432XA-HNR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD5A432XA-HNR Поворотная уличная IP-камера



4Мп 32x Starlight сетевая поворотная видеокамера WizSense с ИК-подсветкой. Оптическое увеличение 32x. Технология Starlight. До 25к/с 4Мп. Дальность ИК-подсветки 150 м. Автоматическое слежение и охрана периметра на основе технологии глубокого обучения, SMD Plus, детектор лиц. Поддержка PoE+. Степень защиты IP67, IK10; Рабочая температура: -40°~+70°C.

Особенности

- 1/2.8" 4Мп STARVIS™ CMOS
- Мощное 32-кратное оптическое увеличение
- До 25/30 к/с при разрешении 4М
- Дальность ИК-подсветки до 150 м
- Автоматическое слежение и защита периметра на основе алгоритма глубокого обучения
- Технология SMD PLUS
- PoE+
- Класс защиты IP67, IK10
- Детекция лиц.

WizSense - это новое решение с искусственным интеллектом от компании Dahua Technology. Данная серия продуктов работает на основе технологии Deep Learning при помощи встроенных чипов с искусственным интеллектом. Система с высокой точностью фокусируется на людях и машинах, позволяя пользователю быстро среагировать в зависимости от определенных целей. Основанные на продвинутых технологиях Dahua, продукты WizSense обеспечивают инклюзивные, разумные и простые решения.

Обзор системы

Обладая мощным оптическим зумом и точными характеристиками панорамирования / наклона / зума, эта камера представляет собой универсальное решение для ведения уличного видеонаблюдения на больших расстояниях. Вместе с инфракрасным освещением и технологией Starlight, камера является идеальным решением для съемки в темноте и при слабой освещенности. Эта серия видеокамер оснащена механическим ИК-фильтром с режимом "день/ночь" для обеспечения высочайшего качества изображения при изменяющихся условиях освещения в течение всего дня, а функция True WDR помогает вести съемку в условиях попадания в объектив прямых солнечных лучей или бликов.

Защита периметра

Автоматическая фильтрация помех, вызванных животными, шелестом листьев, ярким светом и т. п., позволяет системе выполнять вторичное распознавание цели, что в свою очередь повышает точность сигнализации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Технология Starlight

Для сложной съемки при слабом освещении технология Dahua StarlightUltra-low Light предлагает лучшую в своем классе светочувствительность, захватывая цветные детали при слабом освещении до 0,005 лк. Камера использует набор оптических функций для балансировки света во время съемки, что обеспечивает четкость изображения в темноте.

Технология PFA

Технология PFA демонстрирует инновационные методы оценки, обеспечивающие точность и предсказуемость направления регулировки расстояния до объекта. Результатом является набор продвинутых технологий фокусировки. Технология PFA обеспечивает четкость изображения в процессе масштабирования и сокращает время фокусировки. Реализация технологии PFA существенно улучшает пользовательский опыт и увеличивает ценность продукта.

Технология SMD PLUS

Используя алгоритмы глубокого обучения технология SMD PLUS обнаруживает движущиеся объекты и отличает помехи, вызванные неинтересующими алгоритм событиями, а также эффективно распознает человека и транспортные средства, посылая сигналы тревоги только при их вторжении.

Широкий динамический диапазон

Используя передовые технологии широкого динамического диапазона, камера позволяет получить яркую картинку даже при интенсивном контрастном освещении. В условиях быстрого перепада яркости освещения функция True WDR (120 дБ) позволяет выравнять баланс яркости и контраста во время съемки, обеспечивая высокое качество видео.

Автоматическое отслеживание

Эта функция позволяет управлять настройкой камеры по осям, чтобы автоматически отслеживать движущийся объект и удерживать его в фокусе. Отслеживание может быть запущено вручную или автоматически согласно определенным алгоритмам. После запуска алгоритма камера может автоматически увеличивать масштаб и отслеживать заданную цель.

Кодек Smart H.265+

Smart H.265+ - это оптимизированная версия кодека H.265, обеспечивающая высокое качество видео без нагрузки на сеть. Кодек использует адаптивное кодирование видеоданных, динамический выбор группы изображений (GOP), динамическую область интересов (ROI), а также гибкую многокадровую эталонную структуру и интеллектуальное шумоподавление. Технология Smart H.265+ снижает требования к пропускной способности и хранению данных до 70% по сравнению сжатием видеосигнала по стандарту H.265.

Характеристики товара

Видеокамера

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Матрица 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- Количество пикселей 4Мп
- Максимальное разрешение 2560 (Г) x 1440 (В)
- ROM 4 Гб
- RAM 1 Гб
- Электронная скорость затвора 1/1 с–1/30000 с
- Система сканирования Прогрессивная
- Минимальное освещение Цвет
- 0,005 люкс F1.35 Ч/Б
- 0,0005 люкс F1.35 0 люкс (ИК вкл.)
- Дальность подсветки 150 м (492,13 фута)
- Управление подсветкой Преим. увеличение/Вручную/Интелл. ИК
- Модуль подсветки 4

Объектив

- Фокусное расстояние 4,9 мм–156 мм
- Максимальная апертура F1.35–F4.4
- Угол обзора По горизонтали
- 61,6°–2,1°; по вертикали
- 35,1°–1,3°; по диагонали
- 68,2°–2,5°
- Оптическое увеличение 32-кратное
- Управление фокусировкой Авто/Полу-авто/Вручную
- Минимальное расстояние до объекта 1 м–1,5 м (3,28 фута–4,92 фута)
- Регулировка диафрагмы Авто/Вручную/Неизм.

Расстояние

- Обнаружение 3120 м (10236,22 фута)
- Наблюдение 1232 м (4041,99 фута)
- Распознавание 624 м (2047,24 фута)
- Идентификация 312 м (1023,62 фута)

PTZ

- Углы обзора Поворот
- 0°–360° непрерывно Наклон
- -15°–+90°, автоматический переворот на 180°
- Скорость в ручном режиме Поворот
- 0,1°–300°/с Наклон
- 0,1°–200°/с
- Скорость по предустановкам Поворот

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 400°/с Наклон
- 400°/с
- Количество предустановок 300
- Количество туров 8 (до 32 предустановленных туров)
- Количество шаблонов 5
- Сканирование 5
- Память при отключенном питании Поддерживается
- Действия при отсутствии команд Предустановка/Тур/Шаблон/Сканирование
- Протоколы DH-SD Pelco-P/D (автоопределение)

Искусственный интеллект

- Интеллектуальный захват Поддержка захвата изображений людей, автомобильного и неавтомобильного транспорта.
- Защита периметра Пересечение линии и контроль области. Поддержка запуска тревог по целевым типам (человек и автомобиль). Поддержка фильтра ложных тревог, вызванных животными, шелестом листьев, яркими огнями.
- Детекция лиц Поддерживается
- Автоматическое отслеживание Поддерживается
- SMD PLUS Поддерживается

Видео

- Сжатие H.265; H.264B; H.264M; H.264N; MJPEG (дополнительный поток); H.265+; H.264+
- Количество потоков 3 потока
- Разрешение 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080p (1920 x 1080); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
- Частота кадров Основной поток
- 4M/3M/1080p/1.3M/720p (1–50/60 к/с) Дополнительный поток 1
- D1/CIF (1–25/30 к/с) Дополнительный поток 2
- 720p (1–25/30 к/с)
- Управление битрейтом Переменное/Постоянное
- Битрейт H.264
- 3 Кбит/с–20480 Кбит/с H.265
- 3 Кбит/с–20480 Кбит/с
- День/Ночь Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
- Компенсация задней подсветки (BLC) Поддерживается
- Широкий динамический диапазон (WDR) 120 дБ
- Компенсация яркой засветки (HLC) Поддерживается
- Баланс белого Авто/Помещение/Улица/Слежение/Вручную/Натриевая лампа/Естественное освещение/Уличный фонарь Усиление сигнала Авто/Вручную
- Шумоподавление 2D/3D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Детекция движения Поддерживается
- Область интереса (RoI) Поддерживается
- Стабилизация изображения Электронная
- Предотвращение запотевания Электронное
- Цифровое увеличение 16-кратное
- Поворот изображения 180°
- Приватные зоны До 24 зон, до 8 зон с таким же видом
- Отношение сигнал/шум ≥ 55 дБ
- Аудио Сжатие G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723

Сеть

- Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
- Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP
- Совместимость ONVIF (профиль S / профиль G); CGI
- Метод потоковой передачи Одноадресный/Многоадресный
- User/Host 20 (общая пропускная способность 64M)
- Хранение FTP; карта Micro SD (256 Гб); NAS
- Браузер IE7 и более поздние версии Chrome 42 и более ранние версии Firefox 52 и более ранние версии Safari
- Программное обеспечение управления Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS
- Мобильные устройства IOS, Android
- Сертификаты CE
- EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC
- подраздел В части 15, ANSI C63.4-2014 UL
- UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1

Порты

- Аудиовход 1
- Аудиовыход 1 (ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД; голый провод)
- Двусторонняя аудиосвязь Поддерживается
- Тревожный вход/выход 2/1

Электропитание

- Питание 24 В / 3 А $\pm 25\%$ переменного тока (стандартное) PoE+ (802.3at)
- Потребляемая мощность Стандартная
- 12 Вт Максимальная
- 20 Вт

Условия эксплуатации

- Рабочая температура от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$ (от -40°F до $+158^{\circ}\text{F}$)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Рабочая влажность $\leq 95\%$
- Защита IP67; IK10; молниезащита 6000V; защита от перенапряжений; защита от переходного напряжения

Конструкция

- Размеры $\Phi 190$ мм x 332 мм ($\Phi 7,48"$ x 13,07")
- Вес нетто 4,7 кг (10,36 фунта)
- Вес брутто 8 кг (17,64 фунта).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.0005
Фокусное расстояние	4.9-156 мм
POE	POE
Питание	24VAC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Да
Звук	Audio in / Audio out
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+70
Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Макс. угол обзора	61
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-SD5A432XA-HNR](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD5A432XA-HNR Поворотная уличная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Поворотная видеокамера	Да
Макс. угол обзора	61
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Конструкция камеры	Поворотная
Уличная видеокамера	Да
Поддержка видеокодеков	H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+70
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Антивандализм	Да
Вес	8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.0005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	24VAC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	4.9-156 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD5A432XA-HNR Поворотная уличная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>