

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD60225U-HNI Поворотная уличная IP-камера
(DH-SD60225U-HNI)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 14

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD60225U-HNI

Характеристики товара

Фото DH-SD60225U-HNI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD60225U-HNI Поворотная уличная IP-камера

Dahua DH-SD60225U-HNI - 2Мп 25x Starlight сетевая PTZ-видеокамера.



- 1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS
- Мощный оптический зум 25x
- Технология Starlight
- Кодирование H.265
- До 50/60 к/с при разрешении 1080P, 25/30/50/60 к/с при разрешении 720P
- Автоматическое отслеживание и IVS
- Поддержка PoE+
- IP67, IK10

Характеристики товара

- Модель
- DH-DH-SD60225U-HNI

Видеокамера

- Матрица
- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- Разрешение
- 1920(Г) x 1080(В), 2 Мп
- RAM/ROM
- 1024Мб/128Мб
- Система сканирования
- Прогрессивная
- Скорость электронного затвора
- 1/1s~1/30,000s
- Чувствительность
- Цвет
- 0,005лк F1.6; Ч/Б
- 0,0005лк F1.6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Соотношение сигнал/шум
- Более 55дБ
- Дальность ИК-подсветки
- Нет
- Управление ИК-подсветкой
- Нет
- Модуль ИК-подсветки
- Нет

Объектив

- Фокусное расстояние
- 4,8мм~120мм
- Макс. апертура
- F1.6 ~ F4.4
- Угол обзора
- По горизонтали
- 59,2° ~ 2,4°
- Оптическое увеличение
- 25x
- Управление фокусировкой
- Авто/вручную
- Мин. расстояние до объекта
- 100мм ~ 1000мм

Дистанции обнаружения (DORI)

- Обнаружение
- 1613 м
- Наблюдение
- 646 м
- Распознавание
- 323 м
- Идентификация
- 161 м

Примечание: Дистанция обнаружения - ближайшая дистанция, с помощью которой вы легко можете настроить нужную камеру в соответствии с вашими потребностями. Дистанция обнаружения рассчитывается на основе спецификаций сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации, соответственно.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

PTZ функционал

- Диапазон панорамирования/наклона
- Панорамирование
- 0° ~ 360°, бесконечно; наклон
- -20° ~ 90°, автопереворот 180°
- Скорость в ручном режиме
- Панорамирование
- 0,1° ~ 300° /с; наклон
- 0,1° ~ 150° /с
- Скорость по пресетам
- Панорамирование
- 600° /с; наклон
- 500° /с
- Количество предустановок
- 300
- Режим PTZ
- 5 шаблонов, 8 туров, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование
- Настройка скорости
- Ориентированное на человека фокусное расстояние/ адаптация скорости
- Действия при включении питания
- Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и состояния объектива после сбоя питания
Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и состояния объектива
- Движение в режиме ожидания
- Активация режима предустановки/ сканирования/ тура/ шаблона, если за определенный период не поступает другая команда
- Протокол
- DH-SD, Pelco-P/D (автоматическое распознавание)

Видеоаналитика

- Автоматическое отслеживание
- Поддерживается
- IVS
- Пересечение линии, контроль области, оставленные/пропавшие предметы, детекция лиц, тепловая карта

Видео

- Сжатие

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Вideoпотоки
- 3 потока
- Разрешение
- 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x 720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
- Частота кадров
- - Основной поток
- 1080P/1.3M/720P (1~50/60к/с)
 - Дополнительный поток 1
- D1/CIF (1 ~ 25/30к/с)
 - Дополнительный поток 2
- 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30к/с)
- Управление битрейтом
- CBR/VBR
- Битрейт
- H.265/H.264
- 448K ~ 8192Кбит/с
- День/ночь
- Авто (ICR) / цвет / Ч/Б
- Компенсация засветки
- BLC / HLC / WDR (120dB)
- Баланс белого
- Авто, ATW, для помещений, уличный, вручную
- Контроль усиления
- Авто / вручную
- Шумоподавление
- Ultra DNR (2D/3D)
- Детекция движения
- Поддерживается
- Область интереса
- Поддерживается
- Электронная стабилизация изображения(EIS)
- Поддерживается
- Функция "Антитуман" (Defog)
- Поддерживается
- Цифровой зум
- 16x
- Поворот изображения
- 180°
- Приватные зоны

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- До 24 зон

Аудио

- Сжатие
- G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2

Сеть

- Ethernet
- RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
- Протоколы
- IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
- Совместимость
- ONVIF, PSIA, CGI
- Метод передачи потоков
- Одноадресный / многоадресный
- Макс. число подключений
- 20 пользователей
- Локальное хранение
- NAS (сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 128ГБ
- Веб-просмотр
- IE, Chrome, Firefox, Safari
- ПО для управления
- Smart PSS, DSS
- Мобильная платформа
- IOS, Android

Сертификаты

- Сертификаты
- CE
- EN55032/EN55024/EN50130-4
- FCC
- Часть 15 подраздел В, ANSI C63.4- 2014
- UL
- UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1

Интерфейсы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Видеоинтерфейс
- 1 порт (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
- RS485
- 1
- Аудиовходы/выходы
- 1/1
- Тревожные входы/выходы
- 7/2

Электропитание

- Питание
- AC 24В/3А (±25%), PoE+(802.3at)
- Потребляемая мощность
- 13Вт, 20Вт (нагреватель вкл.)

Условия эксплуатации

- Рабочие условия
- -40°C ~ 70°C / относительная влажность менее 95%
- Класс защиты
- IP67
- Вандалозащищенность
- IK10

Конструкция

- Корпус
- Металлический
- Размеры
- Ф222(мм) x 292(мм)
- Вес нетто
- 3,5кг
- Вес брутто
- 7,5кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	50
ИК-подсветка	Нет
Минимальная светочувствительность	0.0005
Фокусное расстояние	4.8-120 мм
POE	High POE
Питание	24VAC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	Audio in
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	3.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+70
Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	59
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности / Звука
Объектив	Вариофокальный / Моторизированный
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Габаритные размеры](#)

[Установка](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD60225U-HNI Поворотная уличная IP-камера

ИК-подсветка	Нет
Класс защиты IP	IP67
Поворотная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	59
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Поворотная
Уличная видеокамера	Да
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр
Датчики	Движения / Освещенности / Звука
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+70
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Антивандалность	Да
Вес	3.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.0005
Скорость при макс.разр. кадр/сек	50
Звук	Audio in
PoE	High POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	24VAC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	4.8-120 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Вариофокальный / Моторизированный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD60225U-HNI Поворотная уличная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>