

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-камера DAHUA DH-SD6A220-HNI (DH-SD6A220-HNI)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD6A220-HNI

Характеристики товара

Фото DH-SD6A220-HNI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-камера DAHUA DH-SD6A220-HNI

- 1/2.8" Exmor CMOS 2Mp Full HD сетевая интеллектуальная PTZ Dome камера с ИК подсветкой и стеклоочистителем.
- 20-кратный оптический ZOOM-объектив.
- Одновременная поддержка трех потоков.
- 25/30 кадр/с при 1080P и 50/60 кадр/с при 720P.
- DWDR, День/ночь (ICR), Ultra DNR, EIS, Auto диафрагма, Auto фокусировка.
- Веб-просмотр, CMS (DSS/PSS), DMSS.
- Скорость панорамирования до 240°/с, панорамирование 360°.
- До 255 предустановок, 5 программ автосканирования, 8 тур-последовательностей, 5 шаблонов.
- Сигналы тревоги
- 7 входов /2 выхода.
- Поддержка автослежения и IVS.
- Поддержка интеллектуального 3D позиционирования с протоколом DH-SD.
- IP 66, слот micro DH-SD, стеклоочиститель.
- ИК подсветка до 150 м.
- 40°C ~ 70°C.

- Тип корпуса
?

По конструктивному исполнению видеокамеры принято делить на несколько типов.

Корпусная камера – исторически первый тип камер. Обычно камера такого вида используется внутри помещений, для использования на улице необходимо использование термокожуха. В большинстве случаев корпусные камеры поставляются без объективов и без кронштейна для установки камеры.

Купольная камера имеет корпус в виде полусферы. В большинстве случаев купольные камеры устанавливаются на потолок, но могут устанавливаться и на стену, зачастую для этого нужен специальный кронштейн.

Цилиндрическая камера, как следует из названия, имеет корпус цилиндрической формы со встроенным объективом, кронштейн для крепления чаще всего является элементом конструктива камеры. Цилиндрические камеры внешнего исполнения очень часто имеют встроенную ИК-подсветку.

Миниатюрная камера обладает малыми размерами корпуса в виде цилиндра или параллелепипеда, используется чаще всего внутри помещений.

Купольная

- Сертификат 969
Да
- Антивандальная
?

Антивандальность камеры означает возможность ее работы даже в случае вандажных действий окружающих, когда действия эти направлены на вывод камеры из строя. Как правило, антивандальность обеспечивается

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

специальным металлическим корпусом и использованием в качестве прозрачного материала полимера, например, поликарбоната. Ни одна камера не может обеспечить стопроцентную защиту от любого воздействия, однако антивандальность позволяет минимизировать вероятность выхода из строя системы видеонаблюдения противоправными действиями. Попутными плюсами таких камер является высокая защищенность от попадания пыли и влаги.

Нет

- Климатическое исполнение ?

Видеокамеры по климатическому исполнению делят на внутренние и внешние (уличные).

Камеры, предназначенные для установки внутри помещений, могут работать при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия при невысоких значениях влажности.

Уличные же IP-камеры видеонаблюдения имеют пыле- и влагонепроницаемые корпуса, обогрев, иногда вентиляцию и способны работать как при очень низких до - 55 градусов Цельсия, так и при достаточно высоких, до + 55 градусов Цельсия температурах.

Существуют еще камеры, разработанные специально для взрывоопасных, агрессивных сред (шахты, котельные, экспериментальные лаборатории и т.п.), где могут достигаться очень высокие или очень низкие температуры — такие камеры тоже помещаются в специальный кожух.

Уличное

- Изображение ?

Изображение, выдаваемой видеокамерой, может быть черно-белым или цветным. На данный момент видеокамеры черно-белого изображения практически не используются.

Цвет иногда дает очень важную дополнительную информацию об объекте наблюдения, например, в случае отслеживания купюр на кассе.

В общем случае камеры черно-белого изображения обладают более высокой чувствительностью.

Цветное

- Разрешение камеры ?

Разрешение камеры, строго говоря, характеризует возможность камеры отображать отдельно близко расположенные объекты, а на практике означает возможность отображать мелкие детали изображения, т.е. определяет детализацию изображения камеры. Чем больше у камеры разрешение, тем качественнее получаемое изображение.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Для IP-камер разрешение изображения определяется числом пикселей в изображении, которое равно произведению количества пикселей по горизонтали на количество пикселей по вертикали. Нужно понимать, что чем выше разрешение IP-видеокамеры, тем выше нагрузка на сеть и больше места занимает архив.

2 Мрх

- Размер матрицы
?

Размер матрицы исторически измеряется в "видиконских" дюймах.

Видикон - наиболее известная аналоговая передающая трубка круглого сечения. Полезное изображение равно 2/3 диаметра видикона, потому что прямоугольное изображение находится в окружности передающей трубки. Таким образом, матрица размером 1/3 дюйма формирует изображение такого же размера, как и видикон диаметром 1/3 дюйма.

При равном разрешении, чем больше размер матрицы, тем больше площадь светочувствительного пикселя, и тем выше чувствительность камеры.

Цветное, 1/2,8

- Технология матрицы
CMOS
- Наименование матрицы
Exmor
- Процессор камеры
Harina/Effio DSP
- Сдвиг фильтра (ICR)
?

В цветных камерах с функцией "день/ночь" означает реализацию режима "ночь" при помощи механически убираемого ИК-фильтра. Когда убирается ИК-фильтр, на матрицу попадает большее количество света и светочувствительность камеры повышается. Это также повышает эффективность использования в таких камерах ИК-подсветки. Все это приводит к тому, что механический ИК-фильтр является более предпочтительным вариантом по сравнению с электронным способом реализации режима "ночь".

Да

- ИК-подсветка
?

Инфракрасная (ИК) подсветка позволяет видеокамере формировать черно-белое изображение в условиях недостаточной освещенности и даже в полной темноте за счет облучения зоны обзора практически невидимыми для человеческого глаза инфракрасными лучами.

Видимость ИК-подсветки для человеческого глаза зависит от диапазона длин волн, чем больше длина волны, тем менее заметна работа такой ИК-подсветки, однако при этом чувствительность камеры ниже для волн

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

большей длины, т.е. эффективность использования ИК-подсветки снижается.

Да

- Ночной режим
- ?

Позволяет повысить чувствительность цветной видеокамеры за счет перехода в черно-белый режим.

Цветное изображение в матрице формируется за счет цветного фильтра, который нанесен на светочувствительные элементы матрицы. Кроме того, свет на "цветную" матрицу поступает через ИК-фильтр, который обеспечивает адаптированную к человеческому глазу цветопередачу. Оба этих решения отрицательно влияют на чувствительность видеокамеры.

Ночной режим отключает обработку сигнала цветности, что увеличивает чувствительность примерно 2 раза. В ряде случаев ночной режим реализован также за счет убирания отсекающего ИК-фильтра, что может дать вместе с электронным отключением цветности увеличение чувствительности в 3-5 раз.

Да

- Отношение сигнал/шум
- Более 50 Дб
- Улучшение контрастности
- ?

Способность видеокамеры выдавать видео с достаточной степенью детализации даже в условиях, когда часть кадра сильно засвечена, а часть - излишне затемнена. Как правило, данная функция реализуется за счет расширения динамического диапазона, что позволяет даже в вышеприведенных сложных условиях обеспечить необходимые показатели контрастности и яркости.

D-WDR

Объектив

- Тип объектива
- ?

По возможности изменения значения фокусного расстояния объективы делят на объективы с фиксированным фокусным расстоянием (монофокальные) и объективы с регулируемым фокусным расстоянием (вариофокальные).

Вариофокальные объективы позволяют адаптировать угол обзора, который определяется фокусным расстоянием, в зависимости от решаемых задач.

Если у вариофокального объектива ip-камеры видеонаблюдения есть возможность изменять фокусное расстояние дистанционно, то такой объектив называется траснфокатором.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Трансфокатор

- Фокусное расстояние объектива
?

Фокусное расстояние является основной характеристикой объектива и определяет угол обзора видеокамеры, измеряется данная характеристика в мм. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше угол обзора. Типичные значения фокусных расстояний для систем видеонаблюдения составляют от 2,8 мм, что соответствует примерно 90° по горизонтали, до 12,0 мм, что соответствует примерно 20° по горизонтали.

4.7-94

- Оптическое увеличение
3.8-38, 20x
- PTZ управление
Поддерживается
- Автосопровождение (AUTOTRACE)
AUTOTRACE

Сеть

- Метод сжатия изображения
H.264
- Наличие Wi-Fi
?

Некоторые IP-камеры имеют возможность передачи изображения на сетевой видеорегистратор (NVR) по радиоканалу, используя стандарты передачи потоков цифровых данных по радиоканалу Wi-Fi.

Основной плюс такого решения очевиден – нет необходимости в проводном соединении между камерой и NVR. Это позволяет относительно свободно менять расположение камеры и усложняет для злоумышленников обнаружение NVR.

Очень часто камеры с Wi-Fi используются в том случае, когда ремонт помещения уже закончен и нет возможности изменить топологию инфраструктуры локальной сети.

Необходимо понимать, что в любом случае камеру нужно питать от электросети, и совсем без проводов не обойтись. Также необходимо учитывать сложность построения систем видеонаблюдения на основе камер с Wi-Fi при большом количестве камер и значительном расстоянии между камерами и NVR.

Нет

- Сетевые протоколы
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Возможность многопоточной передачи
Двойная потоковая передача

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Общие характеристики

- Управление PTZ
?

Для PTZ-камер (от английской аббревиатуры Pan Tilt Zoom - панорамирование/наклон/зум) возможно удаленное управление направлением обзора камеры и углом обзора, в частном случае - углом обзора.

Управление камерой может осуществлять или оператор, или заранее заданная программа. PTZ-камеры обычно существенно дороже неуправляемой камеры, однако возможности управления направлением и углом обзора делают их в ряде случаев незаменимыми, например, при отслеживании с максимальным приближением перемещающихся объектов.

Да

- Интерфейс USB

Нет

- Вход для SD - карт

Да

- Питание видеокамеры

?

В большинстве случаев камеры видеонаблюдения питаются от 12 вольт постоянного тока. Реже встречаются варианты питания от 24 и 220 вольт переменного тока. Как правило, от таких напряжений запитываются более мощные наружные камеры с целью уменьшения потерь на трассе. Иногда встречаются комбинированные варианты питания.

Довольно часто для питания IP-камер используют технологию PoE (Power over Ethernet), позволяющую передавать питание по сигнальному кабелю – витой паре, что упрощает общую систему кабельного хозяйства системы видеонаблюдения. На данный момент распространены стандарты 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

24 В

Камера

- Матрица
>матрица CMOS Exmor 1/2,8"
- Количество эффективных пикселей
1944 (Г) ? 1092 (В), 2 Мп
- Система сканирования
Прогрессивная
- Скорость электронного затвора
1/1–1/30,000 с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Мин. освещение
Цветное изображение: 0,05 люкс при F1.6; Ч/Б: 0,005 люкс при F1.6
- Соотношение «сигнал-помеха»
Более 50 дБ
- Видеовыход
Байонетный разъем (размах напряжения 1,0 В/75 Ом), PAL/NTSC

Функции камеры

- День-Ночь
Авто (с обрезаящим ИК-фильтром)/цветной/черно-белый
- Компенсация заднего света
Компенсация заднего света (BLC)/HLC/DWDR (цифровой расширенный динамический диапазон (DWDR))
- Баланс белого
Авто, автоматическое слежение за балансом белого (ATW), в помещении, на улице, вручную
- Регулировка усиления
Авто/вручную
- Шумоподавление
Технология шумоподавления Ultra DNR (2D/3D)
- Маска конфиденциальности
До 24 областей
- Цифровой зум
16x
- Устранение эффекта задымленности
Вкл./Выкл.

Объектив

- Фокусное расстояние
4,7~94,0 мм (20-кратный оптический зум)
- Макс. раскрытие диафрагмы
F1.6—F3.5
- Регулировка фокуса
Авто/вручную
- Угол обзора
Н: 55,4°—2,80°
- Близкофокусное расстояние
100—1000 мм

PTZ

- Панорамирование/амплитуда наклона
Панорамирование: 0—360°, без ограничений; наклон: -10—90°, автопереворот 180°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Скорость при управлении вручную
Панорамирование: 0,1–200°/с; наклон: 0,1–120°/с
- Запрограммированная скорость
Панорамирование: 240°/с; наклон: 200°/с
- Предустановки
80 (протокол DH-SD), 255 (протокол Pelco-P/D)
- Режим PTZ
5 шаблонов, 8 обходов, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование
- Настойка скорости
Адаптация фокусного расстояния/скорости при наличии человека в кадре
- Включение питания
Автоматический возврат к предыдущим настройкам PTZ и объектива после восстановления питания
- Движение в режиме ожидания
Активация заданных настроек/сканирования/обхода/образца при отсутствии команды в установленный период
- Задания с временем выполнения
Автоматическая активация режима предустановки/панорамирования/сканирования/обхода/шаблона в заданный момент времени
- Протокол
DH-SD (автоматическое распознавание)
- Дальность действия ИК-подсветки
150 м (2 ближних и 8 дальних ИК-светодиодов)

Видео

- Стандарт сжатия
H.264/MJPEG
- Разрешение
1080p (1920×1080)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240)
- Частота кадров
Основной поток 1080p (1~25/30 к/с)/720p (1~50/60 к/с), Дополнительный поток 1 D1/CIF (1~25/30 кадр/с), Доп. поток 2 720p/D1/CIF (1~25/30 к/с)
- Скорость передачи данных
H.264: 56–8192 кбит/с, MJPEG: 56–20480 кбит/с

Аудио

- Стандарт сжатия
G.711a/G.711u (32 кбит/с)/PCM (128 кбит/с)
- Интерфейс
1 входной и 1 выходной канал

Интеллектуальные функции

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Автоматическое слежение
Одна сцена, несколько сцен, панорама—сцена
- Интеллектуальное видеонаблюдение (IVS)
Растяжка, зона предупреждения о пересечении, защита по периметру, обнаружение праздношатания, обнаружение оставленных предметов, обнаружение исчезнувших предметов, неправильная парковка, быстрое движение и т. д.
- Отслеживание триггерного режима
Вручную/автоматически (срабатывание сигнала тревоги)
- Отслеживание триггерного события
Определение цели, зум, слежение, запись, моментальный снимок, сигнал тревоги и т. д.

Сеть

- Ethernet
RJ-45 (10/100Base-T)
- Протокол
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, QoS, Bonjour, 802.1x
- Совместимость
ONVIF PSIA CGI
- Макс. количество пользователей
20 пользователей
- Сертификат 969ДаТип корпусаКупольнаяКлиматическое исполнениеУличноеАнтивандальнаяНетТип объективаТрансфокаторИК-подсветкаДаИнтерфейс USBНетДень-НочьАвто (с обрезанием ИК-фильтром)/цветной/черно-белыйСигнал тревоги7 входной и 2 выходной каналСмартфоныiPhone, iPad, Android, Windows PhoneМакс. количество пользователей20 пользователейСтандарт сжатияG.711a/G.711u (32 кбит/с)/PCM (128 кбит/с)Регулировка фокусаАвто/вручнуюМакс. раскрытие диафрагмыF1.6–F3.5Маска конфиденциальностиДо 24 областейРегулировка усиленияАвто/вручнуюКомпенсация заднего светаКомпенсация заднего света (BLC)/HLC/DWDR (цифровой расширенный динамический диапазон (DWDR))Оптическое увеличение3.8-38, 20xСоотношение «сигнал-помеха»Более 50 дБМин. освещениеЦветное изображение: 0,05 люкс при F1.6; Ч/Б: 0,005 люкс при F1.6Скорость электронного затвора1/1–1/30,000 сСистема сканированияПрогрессивнаяКоличество эффективных пикселей1944 (Г) ? 1092 (В), 2 МпСкорость передачи данныхH.264: 56–8192 кбит/с, MJPEG: 56–20480 кбит/сЧастота кадровОсновной поток 1080p (1~25/30 к/с)/720p (1~50/60 к/с), Дополнительный поток 1 D1/CIF (1–25/30 кадр/с), Доп. поток 2 720p/D1/CIF (1~25/30 к/с)Запрограммированная скоростьПанорамирование: 240°/с; наклон: 200°/сИнтеллектуальное видеонаблюдение (IVS)Растяжка, зона предупреждения о пересечении, защита по периметру, обнаружение праздношатания, обнаружение оставленных предметов, обнаружение исчезнувших предметов, неправильная парковка, быстрое движение и т. д.Задания с временем выполненияАвтоматическая активация режима предустановки/панорамирования/сканирования/обхода/шаблона в заданный момент времениУстранение эффекта задымленностиВкл./Выкл.Отслеживание триггерного событияОпределение цели, зум, слежение, запись, моментальный снимок, сигнал тревоги и т. д.Отслеживание триггерного режимаВручную/автоматически

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

(срабатывание сигнала тревоги)Движение в режиме ожиданияАктивация заданных настроек/сканирования/обхода/образца при отсутствии команды в установленный периодВключение питанияАвтоматический возврат к предыдущим настройкам PTZ и объектива после восстановления питанияНастойка скоростиАдаптация фокусного расстояния/скорости при наличии человека в кадреРежим PTZ5 шаблонов, 8 обходов, автоматическое панорамирование, автоматическое сканированиеПотребление электроэнергии20 Вт, 43 Вт (при включенной ИК-подсветке и подогревателе)Скорость при управлении вручнуюПанорамирование: 0,1–200°/с; наклон: 0,1–120°/сПанорамирование/амплитуда наклонаПанорамирование: 0–360°, без ограничений; наклон: -10–90°, автопереворот 180°Близофокусное расстояние100–1000 ммАвтосопровождение (AUTOTRACE)AUTOTRACEАвтоматическое слежениеОдна сцена, несколько сцен, панорама–сценаВозможность многопоточковой передачиДвойная потоковая передачаПредустановки80 (протокол DH-SD), 255 (протокол Pelco-P/D)Цифровой зум16?Питание видеокамеры24 ВМетод сжатия изображенияH.264Сдвиг фильтра (ICR)ДаРазмер матрицыЦветное, 1/2,8РазмерыО 252 мм?384,3 ммПитание24 В/3 А перем. тока (±16%)ВидеовыходБайонетный разъем (размах напряжения 1,0 В/75 Ом), PAL/NTSCНочной режимДаИзображениеЦветноеИнтерфейс1 входной и 1 выходной каналФокусное расстояние объектива4.7-94Разрешение камеры2 МрхPTZ управлениеПоддерживаетсяСетевые протоколыIPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoEPРазрешение1080p (1920?1080)/720p (1280?720)/D1 (704?576/704?480)/CIF (352?288/352?240)Отношение сигнал/шумБолее 50 ДбУгол обзораН: 55,4°–2,80°Фокусное расстояние4,7~94,0 мм (20-кратный оптический зум)Улучшение контрастностиD-WDRСлот памятиПод карту памяти Micro SD объемом макс. 64 ГбШумоподавлениеТехнология шумоподавления Ultra DNR (2D/3D)Вес6,75 кгПроцессор камерыXarina/Effio DSPНаименование матрицыExmorEthernetRJ-45 (10/100Base-T)Баланс белогоАвто, автоматическое слежение за балансом белого (ATW), в помещении, на улице, вручнуюМатрица>матрица CMOS Exmor 1/2,8"Условия эксплуатации-40 – 70 °C/относительная влажность не больше 90%Вход для SD - картДаУправление PTZДаНаличие Wi-FiНетТехнология матрицыCMOSПротоколIPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, QoS, Bonjour, 802.1xДальность действия ИК-подсветки150 м (2 ближних и 8 дальних ИК-светодиодов)Степень защиты от проникновения загрязненийIP66СовместимостьONVIF PSIA CGI


Фото IP-камера DAHUA DH-SD6A220-HNI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>