

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-камера DAHUA DH-SD6AE230F-HNI (DH-SD6AE230F-HNI)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD6AE230F-HNI

Характеристики товара

Фото DH-SD6AE230F-HNI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-камера DAHUA DH-SD6AE230F-HNI

— IVS, Auto-tracking IR Distance up to 200m $\pm 25\%$ wide voltage input -40~70°C wide temperature range IP67, IK10 RS485, Support Hi-POE

- Аудиовход
Да
- Встроенный микрофон
Нет
- Сертификат 969
Да
- Антивандальная
?

Антивандальность камеры означает возможность ее работы даже в случае вандажных действий окружающих, когда действия эти направлены на вывод камеры из строя. Как правило, антивандальность обеспечивается специальным металлическим корпусом и использованием в качестве прозрачного материала полимера, например, поликарбоната. Ни одна камера не может обеспечить стопроцентную защиту от любого воздействия, однако антивандальность позволяет минимизировать вероятность выхода из строя системы видеонаблюдения противоправными действиями. Попутными плюсами таких камер является высокая защищенность от попадания пыли и влаги.

- Да
- Климатическое исполнение
?

Видеокамеры по климатическому исполнению делят на внутренние и внешние (уличные).

Камеры, предназначенные для установки внутри помещений, могут работать при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия при невысоких значениях влажности.

Уличные же IP-камеры видеонаблюдения имеют пыле- и влагонепроницаемые корпуса, обогрев, иногда вентиляцию и способны работать как при очень низких до -55 градусов Цельсия, так и при достаточно высоких, до +55 градусов Цельсия температурах.

Существуют еще камеры, разработанные специально для взрывоопасных, агрессивных сред (шахты, котельные, экспериментальные лаборатории и т.п.), где могут достигаться очень высокие или очень низкие температуры — такие камеры тоже помещаются в специальный кожух.

- Уличное
- Изображение
?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Изображение, выдаваемой видеокамерой, может быть черно-белым или цветным. На данный момент видеокамеры черно-белого изображения практически не используются.

Цвет иногда дает очень важную дополнительную информацию об объекте наблюдения, например, в случае отслеживания купюр на кассе.

В общем случае камеры черно-белого изображения обладают более высокой чувствительностью.

Цветное

- Разрешение камеры ?

Разрешение камеры, строго говоря, характеризует возможность камеры отображать отдельно близко расположенные объекты, а на практике означает возможность отображать мелкие детали изображения, т.е. определяет детализацию изображения камеры. Чем больше у камеры разрешение, тем качественнее получаемое изображение.

Для IP-камер разрешение изображения определяется числом пикселей в изображении, которое равно произведению количества пикселей по горизонтали на количество пикселей по вертикали. Нужно понимать, что чем выше разрешение IP-видеокамеры, тем выше нагрузка на сеть и больше места занимает архив.

3 Мрх

- ИК-подсветка ?

Инфракрасная (ИК) подсветка позволяет видеокамере формировать черно-белое изображение в условиях недостаточной освещенности и даже в полной темноте за счет облучения зоны обзора практически невидимыми для человеческого глаза инфракрасными лучами.

Видимость ИК-подсветки для человеческого глаза зависит от диапазона длин волн, чем больше длина волны, тем менее заметна работа такой ИК-подсветки, однако при этом чувствительность камеры ниже для волн большей длины, т.е. эффективность использования ИК-подсветки снижается.

Нет

- Стабилизация изображения Да

Объектив

- Тип объектива ?

По возможности изменения значения фокусного расстояния объективы делят на объективы с фиксированным фокусным расстоянием (монофокальные) и объективы с регулируемым фокусным расстоянием

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

(вариофокальные).

Вариофокальные объективы позволяют адаптировать угол обзора, который определяется фокусным расстоянием, в зависимости от решаемых задач.

Если у вариофокального объектива ip-камеры видеонаблюдения есть возможность изменять фокусное расстояние дистанционно, то такой объектив называется трансфокатором.

Трансфокатор

- Фокусное расстояние объектива
?

Фокусное расстояние является основной характеристикой объектива и определяет угол обзора видеокамеры, измеряется данная характеристика в мм. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше угол обзора. Типичные значения фокусных расстояний для систем видеонаблюдения составляют от 2,8 мм, что соответствует примерно 90° по горизонтали, до 12,0 мм, что соответствует примерно 20° по горизонтали.

6-180

Сеть

- Наличие Wi-Fi
?

Некоторые IP-камеры имеют возможность передачи изображения на сетевой видеорегистратор (NVR) по радиоканалу, используя стандарты передачи потоков цифровых данных по радиоканалу Wi-Fi.

Основной плюс такого решения очевиден – нет необходимости в проводном соединении между камерой и NVR. Это позволяет относительно свободно менять расположение камеры и усложняет для злоумышленников обнаружение NVR.

Очень часто камеры с Wi-Fi используются в том случае, когда ремонт помещения уже закончен и нет возможности изменить топологию инфраструктуры локальной сети.

Необходимо понимать, что в любом случае камеру нужно питать от электросети, и совсем без проводов не обойтись. Также необходимо учитывать сложность построения систем видеонаблюдения на основе камер с Wi-Fi при большом количестве камер и значительном расстоянии между камерами и NVR.

Нет

Общие характеристики

- Управление PTZ
?

Для PTZ-камер (от английской аббревиатуры Pan Tilt Zoom - панорамирование/наклон/зум) возможно удаленное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

управление направлением обзора камеры и углом обзора, в частном случае - углом обзора.

Управление камерой может осуществлять или оператор, или заранее заданная программа. PTZ-камеры обычно существенно дороже неуправляемой камеры, однако возможности управления направлением и углом обзора делают их в ряде случаев незаменимыми, например, при отслеживании с максимальным приближением перемещающихся объектов.

Да

- Интерфейс USB

Нет

- Вход для SD - карт

Да

- Питание видеокамеры

?

В большинстве случаев камеры видеонаблюдения питаются от 12 вольт постоянного тока. Реже встречаются варианты питания от 24 и 220 вольт переменного тока. Как правило, от таких напряжений запитываются более мощные наружные камеры с целью уменьшения потерь на трассе. Иногда встречаются комбинированные варианты питания.

Довольно часто для питания IP-камер используют технологию PoE (Power over Ethernet), позволяющую передавать питание по сигнальному кабелю – витой паре, что упрощает общую систему кабельного хозяйства системы видеонаблюдения. На данный момент распространены стандарты 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

PoE

Камера

- Матрица
1/1.9" CMOS
- Эффективных пикселей
1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels
- Тип сканирования
Progressive
- Скорость затвора
1/1 ~ 1/30,000s
- Чувствительность
Color: 0.002Lux@F1.6; B/W: 0.0002Lux@F1.6; 0Lux (IR on)
- Отношение С/Ш
More than 56dB
- Видеовыходы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

BNC(1.0Vp-p/75?), PAL / NTSC

Функции камеры

- День/Ночь
Auto(ICR) / Color / B/W
- Компенсация задней подсветки
BLC / HLC / WDR
- Баланс белого
Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual
- АРУ
Auto / Manual
- Шумоподавление
Ultra DNR (2D/3D)
- Приватная маска
Up to 24 areas
- Цифровой зум
16x
- EIS
Support
- Антитуман
Support

Объектив

- Фокусное расстояние
6mm~180mm(30x Optical zoom)
- Максимальная апертура
F1.6 ~ F4.8
- Управление фокусом
Auto / Manual
- FOV-H
H: 61.2° ~ 2.1°
- Минимальная дистанция фокусировки
100mm~ 1000mm

PTZ

- Углы Панорамы/Наклона
Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -10° ~ 90°, auto flip 180°
- Ручное управление скоростью
Pan: 0.1° ~240° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s
- Скорость предустановок

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s

- Предустановки
300
- PTZ Режим
5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan
- Настройка скорости
Human-oriented focal length/ speed adaptation
- Питание при активации
Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure
- Холостой ход
Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period
- Расписание
Auto activation of Preset/ Pan/ Scan/ Tour/ Pattern by preset-time
- Протокол
DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition)

Видео

- Сжатие
H.264 / MJPEG
- Разрешение
1080P(1920?1080) / 720P(1280?720) /D1(704?576/704?480)/CIF(352?288/352?240)
- Скорость кадров
Main Stream 1080P/ D1 (1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps), Sub Stream 1 D1/CIF(1 ~ 25/30fps), Sub Stream 2 720P/D1/ CIF (1 ~ 25/30fps)
- Ширина канала
H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps

Аудио

- Сжатие
G.711a / G.711u(32kbps)/ PCM(128kbps)
- Интерфейс
1/1 channel In/Out

Аналитика

- Автослежение
Single-scene, multiple-scene, panorama-scene
- Видеоаналитика(опционально)
Tripwire, Intrusion, Cross Warning Zone, Perimeter Protection, Loitering Detection, Abandoned Object Detection, Missing Object Detection, Illegal Parking, Fast Moving and etc.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Режим отслеживания
Manual / Auto (alarm triggered)
- События отслеживания
Targeting, Zoom, Tracking, Recording, Snapshot, Alarm and etc.

Сеть

- Ethernet
RJ-45 (10/100Base-T)
- Протокол
IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
- Совместимо
ONVIF PSIA CGI
- Максимальное количество клиентов
20 users
- Смартфон
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Вспомогательные интерфейсы

- Слот памяти
Micro SD, Max 64GB
- RS485
1
- Тревога
7/2 channel In/Out

Основные

- Источник питания
AC24V/3A($\pm 25\%$), Hi-POE
- Потребляемая мощность
20W, 43W (IR on)
- Условия эксплуатации
-40°C ~ 70°C / Less than 90% RH
- Степень сетевой защиты
IP67, IK10
- Габариты
240(mm) x 382 (mm)
- Вес
6.75kg

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-камера DAHUA DH-SD6AE230F-HNI

Тип объектива	Трансфокатор
ИК-подсветка	Нет
Аудиовход	Да
Встроенный микрофон	Нет
Интерфейс USB	Нет
Сертификат 969	Да
Антивандальная	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Слот памяти	Micro SD, Max 64GB
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Максимальное количество клиентов	20 users
RS485	1
Углы Панорамы/Наклона	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -10° ~ 90°, auto flip 180°
Условия эксплуатации	-40°C ~ 70°C / Less than 90% RH
Степень сетевой защиты	IP67, IK10
Минимальная дистанция фокусировки	100mm~ 1000mm
Скорость кадров	Main Stream 1080P/ D1 (1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps), Sub Stream 1 D1/CIF(1 ~ 25/30fps), Sub Stream 2 720P/D1/ CIF (1 ~ 25/30fps)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ширина канала	H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps
EIS	Support
Совместимо	ONVIF PSIA CGI
Максимальная апертура	F1.6 ~ F4.8
Стабилизация изображения	Да
Приватная маска	Up to 24 areas
Цифровой зум	16x
Антитуман	Support
FOV-H	H: 61.2° ~ 2.1°
Отношение С/Ш	More than 56dB
Ручное управление скоростью	Pan: 0.1° ~240° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s
Скорость предустановок	Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s
Предустановки	300
PTZ Режим	5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan
Настройка скорости	Human-oriented focal length/ speed adaptation
Питание при активации	Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure
Холостой ход	Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period
Расписание	Auto activation of Preset/ Pan/ Scan/ Tour/ Pattern by preset-time

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Автослежение	Single-scene, multiple-scene, panorama-scene
Видеоаналитика(опционально)	Tripwire, Intrusion, Cross Warning Zone, Perimeter Protection, Loitering Detection, Abandoned Object Detection, Missing Object Detection, Illegal Parking, Fast Moving and etc.
Режим отслеживания	Manual / Auto (alarm triggered)
События отслеживания	Targeting, Zoom, Tracking, Recording, Snapshot, Alarm and etc.
Потребляемая мощность	20W, 43W (IR on)
Вес	6.75kg
Чувствительность	Color: 0.002Lux@F1.6; B/W: 0.0002Lux@F1.6; 0Lux (IR on)
Управление фокусом	Auto / Manual
Источник питания	AC24V/3A(±25%), Hi-POE
Фокусное расстояние	6mm~180mm(30x Optical zoom)
Разрешение	1080P(1920?1080) / 720P(1280?720) /D1(704?576/704?480)/CIF(352?288/352?240)
Разрешение камеры	3 Mpx
Фокусное расстояние объектива	6-180
Питание видеокамеры	PoE
Изображение	Цветное
Сжатие	G.711a / G.711u(32kbps)/ PCM(128kbps)
Интерфейс	1/1 channel In/Out

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Протокол	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Тревога	7/2 channel In/Out
Шумоподавление	Ultra DNR (2D/3D)
Наличие Wi-Fi	Нет
Управление PTZ	Да
Вход для SD - карт	Да
Матрица	1/1.9" CMOS
День/ночь	Auto(ICR) / Color / B/W
Баланс белого	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Эффективных пикселей	1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels
Тип сканирования	Progressive
Скорость затвора	1/1 ~ 1/30,000s
Габариты	7240(mm) x 382 (mm)
Выдеовыходы	BNC(1.0Vp-p/75?), PAL / NTSC
Компенсация задней подсветки	BLC / HLC / WDR
АРУ	Auto / Manual


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-камера DAHUA DH-SD6AE230F-HNI



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>