

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-SD6AL230F-HNI-IR Поворотная уличная IP-камера (DH-SD6AL230F-HNI-IR)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD6AL230F-HNI-IR

Характеристики товара

Фото DH-SD6AL230F-HNI-IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD6AL230F-HNI-IR Поворотная уличная IP-камера

Dahua SD6AL230F-HNI-IR - это наружная IP Speed Dome видеокамера, купольного типа, от производителя Dahua. В камере применяются инновационные технологии, которые свойственны самым современным профессиональным видеокамерам. 2-мегапиксельная матрица 1/1.9" Exmor CMOS с эффективным разрешением 1944x1092 пикселей. Объектив с фокусом от 6 до 180 мм при угле обзора 61.2° ~ 2.1° и закрытом расстоянии фокусировки 100 мм ~ 1000 мм.

Для бесперебойной работы при недостаточном освещении в видеокамере установлена ИК подсветка, которая освещает территорию до 150 метров. Реализация сети через разъем RJ45 10/100 Мб/с с трехпоточковой трансляцией сигнала, а также поддержка мобильных гаджетов. Видеокамера имеет оригинальный корпус со степенью погодной защиты IP67, который обеспечивает возможность работать в диапазоне рабочих температур -40°C ~ +70°C. Аудио вход/выход - 1/1, тревожные входы/выходы - 7/2.

Особенности SD6AL230F-HNI-IR

- Мощный 30x оптический зум
- Ультранизкочастотные свет звезды свет камеры
- H.264 и MJPEG Три потока кодирования
- Max 60fps 720P и 30 кадров в секунду 1080P разрешение
- Анти - туман, WDR, EIS, ROI, день / ночь (ICR), DNR (2D и 3D), Автоматическая диафрагма, автоматическая фокусировка, AWB, AGC, BLC
- Автотрекинг и IVS
- Несколько мониторинга сети: Web Viewer, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- Макс 240° / с скорость панорамирования, 360° бесконечный поддон вращения
- до 300 пресетов, 5 автоматического сканирования, 8 тур, 5 модели
- Встроенные 7/2 тревоги вход / выход
- Поддержка 3D интеллектуальное позиционирование с протоколом DH-SD
- памяти Micro SD, IP67, Hi-POE
- ИК Расстояние до 150 м.

Характеристики товара

- Датчик изображений: 1 / 1.9 "CMOS
- Число эффективных пикселей: 1944 (H) x 1092 (V), 2 мегапикселя
- система сканирования: прогрессивная
- Скорость электронного затвора: 1/1 ~ 1 / 30,000s
- Минимум освещение: Цвет
- 0.005Lux F1.6; B / W
- 0.0005Lux F1.6; 0Lux (ИК вкл)
- Отношение сигнал / шум: Более 56 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Видео выход: BNC (1.0Vp-p / 75Ω), PAL / NTSC
- Особенности камеры День Ночь: Авто (ICR) / Цвет / В / W
- Компенсация задней подсветки: BLC / HLC / WDR (120dB)
- Баланс белого: Авто, ATW, В помещении, на улице, Ручной
- Получить управление: Авто / Ручной
- Подавление шума: Ультра DNR (2D / 3D)
- Маскирование: До 24 зон
- Цифровое увеличение: 16x
- EIS: Поддержка
- предотвращение запотевания: Поддержка, **Объектив**
- Фокусное расстояние: 6 мм ~ 180 мм (30x оптический зум)
- Максимальная диафрагма: F1.6 ~ F4.8
- управление фокусировкой: Авто / Ручной
- Угол изображения: Н
- 61.2 ° ~ 2.32 °
- Закрывать фокусное расстояние: 100мм ~ 1000мм, **ИК-подсветка**
- ИК управления светом: Авто / Ручной
- ИК Расстояние: До 150 м, **PTZ**
- Pan / Tilt Range: Pan
- 0 ° ~ 360 ° безграничны; Наклон
- -10 ° ~ 90 °, авто флип 180 °
- Ручное управление скоростью: Pan
- 0.1 ° ~ 240 ° / с; Угол наклона
- 0.1 ° ~ 120 ° / с
- Программируемая скорость: Pan
- 240 ° / с; Наклон
- 200 ° / с
- Предустановленная: 300
- Режим PTZ: 5 шаблон, 8 тип, Auto Pan, Auto Scan
- Настройка скорости: адаптация скорости человеческого ориентированной на фокусное расстояние /
- Включение питания Действие: Автоматическое восстановление к предыдущему PTZ и состояния объектива после сбоя питания
- Idle движения: Активация предустановки / сканирование / Tour / Pattern, если нет команды в указанный период
- Время задачи: Автоматическая активация предварительной установки / Pan / Scan / Tour / Pattern предустановленными времени
- протокол: DH-SD, Pelco-P / D (Автоматическое распознавание), Видео
- компрессия: H.264 / MJPEG
- разрешение: 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) , / CIF (352 x 288/352 x 240)
- Частота кадров: Основной поток: 1080P / D1 (1 ~ 25/30 кадров в секунду), 720P (1 ~ 50 / 60fps)
- Sub Поток 1: D1 / CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду)
- Sub Поток 2: 720P / D1 / CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- скорость передачи данных: H.264
- 56K ~ 8192Kbps, MJPEG
- 56K ~ 20480Kbps, **Аудио**
- компрессия: G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)
- Интерфейс: 1/1 канал In / Out, **Интеллектуальные функции**
- Автоматическое отслеживание: Single-сцены, множественным сцена, панорама-сцены IVS: Tripwire, проникновений, Крест зоны предупреждения, защиты периметра, обнаружение праздношатающихся, заброшенные обнаружения объектов, отсутствие объекта обнаружения, Незаконные стоянки, ыстродвижущиеся, распознавание лиц и т.д.
- Режим отслеживания запуска: Manual / Auto (по тревоге)
- Отслеживание событий триггера: Таргетинг, масштабирование, отслеживание, запись, снимок, сигнал тревоги и т.д., **Сеть**
- Ethernet: RJ-45 (10 / 100Base-T)
- протокол: IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,
- Совместимость: ONVIF PSIA CGI
- Максимум. Доступ пользователя: 20 пользователей
- Smart Phone: iPhone, IPAD, Android, Windows Phone, **Вспомогательный интерфейс**
- Слот памяти: Micro SD, Макс 64GB
- Аварийная сигнализация: 7/2 канал In / Out, **Общие**
- Источник питания: AC24V / 3A ($\pm 25\%$), Привет-POE
- потребляемая мощность: 20W, 43W (ИК вкл, Обогреватель на)
- Рабочая обстановка: -40°C ~ 70°C / Менее 90% RH
- Степень защиты: IP67
- Стеклоочиститель: да
- Габаритные размеры: Ф240 (мм) x 357 (мм)
- вес: 6.75kg.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/1.9
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.0002
Фокусное расстояние	6-180 мм
POE	High POE
Питание	24VAC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Нет
Звук	Audio in
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Нет
Цвет корпуса	Белый
Вес	6.75

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+70
Уличная видеокамера	Да
Поворотная видеокамера	Да
Стандарт видеокамеры	IP
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности / Звука
Объектив	Вариофокальный
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	61
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная
Тип подсветки	IR
Тревожные входы	7
Тревожные выходы	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Руководство по эксплуатации Dahua SD6AL230F-HNI-IR](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD6AL230F-HNI-IR Поворотная уличная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Минимальная рабочая температура	-40
Поворотная видеокамера	Да
Макс. угол обзора	61
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Поворотная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / ИК-фильтр
Датчики	Движения / Освещенности / Звука
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+70
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Нет
Антивандалность	Нет
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожные входы	7
Минимальная светочувствительность	0.0002
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in
PoE	High POE
Размер матрицы	1/1.9
Питание	24VAC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	6-180 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS
Вес	6.75
Тревожные выходы	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD6AL230F-HNI-IR Поворотная уличная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>