

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Видеокамера DAHUA DH-SD6C225I-HC-S3 (DH-SD6C225I-HC-S3)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DH-SD6C225I-HC-S3

---

Характеристики товара

---

Фото DH-SD6C225I-HC-S3

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

### Описание Видеокамера DAHUA DH-SD6C225I-HC-S3

— Видеокамера HDCVI Скоростная купольная поворотная 1080P. 1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS. 25x кратное оптическое увеличение. Дальность ИК: 150м. чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.). Управление по коаксиальному кабелю. WDR 120db, 3DNR, OSD меню. RS485 (PELCO). 1 аудио вход. тревожные вх.вых 2/1. PAL 960H видеовыход. питание: AC24В. IP66. Рабочая температура: -40 -+70 С.

- Тип корпуса  
?

По конструктивному исполнению видеокамеры принято делить на несколько типов.

**Корпусная камера** – исторически первый тип камер. Обычно камера такого вида используется внутри помещений, для использования на улице необходимо использование термокожуха. В большинстве случаев корпусные камеры поставляются без объективов и без кронштейна для установки камеры.

**Купольная камера** имеет корпус в виде полусферы. В большинстве случаев купольные камеры устанавливаются на потолок, но могут устанавливаться и на стену, зачастую для этого нужен специальный кронштейн.

**Цилиндрическая камера**, как следует из названия, имеет корпус цилиндрической формы со встроенным объективом, кронштейн для крепления чаще всего является элементом конструктива камеры. Цилиндрические камеры внешнего исполнения очень часто имеют встроенную ИК-подсветку.

**Миниатюрная камера** обладает малыми размерами корпуса в виде цилиндра или параллелепипеда, используется чаще всего внутри помещений.

Купольная

- Встроенный микрофон  
Нет
- Сертификат 969  
Да
- Климатическое исполнение  
?

Видеокамеры по климатическому исполнению делят на внутренние и внешние (уличные).

Камеры, предназначенные для установки внутри помещений, могут работать при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия при невысоких значениях влажности.

Уличные же камеры видеонаблюдения имеют пыле и влагонепроницаемые корпуса, обогрев, иногда вентиляцию и способны работать как при очень низких до – 55 градусов Цельсия, так и при достаточно высоких, до + 55 градусов Цельсия температурах.

Существуют еще камеры, разработанные специально для взрывоопасных, агрессивных сред (шахты, котельные, экспериментальные лаборатории и т.п.), где могут достигаться очень высокие или очень низкие температуры — такие камеры тоже помещаются в специальный кожух.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Уличное

- Антивандальная  
?

Антивандальность камеры означает возможность ее работы даже в случае вандажных действий окружающих, когда действия эти направлены на вывод камеры из строя. Как правило, антивандальность обеспечивается специальным металлическим корпусом и использованием в качестве прозрачного материала полимера, например, поликарбоната. Ни одна камера не может обеспечить стопроцентную защиту от любого воздействия, однако антивандальность позволяет минимизировать вероятность выхода из строя системы видеонаблюдения противоправными действиями. Попутными плюсами таких камер является высокая защищенность от попадания пыли и влаги.

Нет

- Разрешение камеры  
?

Разрешение камеры, строго говоря, характеризует возможность камеры отображать отдельно близко расположенные объекты, а на практике означает возможность отображать мелкие детали изображения, т.е. определяет детализацию изображения камеры. Чем больше у камеры разрешение, тем качественнее получаемое изображение.

2 Мрх

- Тип объектива  
?

По возможности изменения значения фокусного расстояния объективы делят на объективы с фиксированным фокусным расстоянием (монофокальные) и объективы с регулируемым фокусным расстоянием (вариофокальные).

Вариофокальные объективы позволяют адаптировать угол обзора, который определяется фокусным расстоянием, в зависимости от решаемых задач.

Трансфокатор

- Фокусное расстояние объектива  
?

Фокусное расстояние является основной характеристикой объектива и определяет угол обзора видеокамеры, измеряется данная характеристика в мм. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше угол обзора. Типичные значения фокусных расстояний для систем видеонаблюдения составляют от 2,8 мм, что соответствует примерно 90° по горизонтали, до 12,0 мм, что соответствует примерно 20° по горизонтали.

4.8-120

- ИК-подсветка  
?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Инфракрасная (ИК) подсветка позволяет видеокамере формировать черно-белое изображение в условиях недостаточной освещенности и даже в полной темноте за счет облучения зоны обзора практически невидимыми для человеческого глаза инфракрасными лучами.

Видимость ИК-подсветки для человеческого глаза зависит от диапазона длин волн, чем больше длина волны, тем менее заметна работа такой ИК-подсветки, однако при этом чувствительность камеры ниже для волн большей длины, т.е. эффективность использования ИК-подсветки снижается.

Да

- Удаленное управление ?

Для PTZ-камер (от английской аббревиатуры Pan Tilt Zoom - панорамирование/наклон/зум) возможно удаленное управление направлением обзора камеры и углом обзора.

В частном случае - только углом обзора (у камер с типом объектива Трасфокатор).

Управление камерой может осуществлять или оператор, или заранее заданная программа. PTZ-камеры обычно существенно дороже неуправляемой камеры, однако возможности управления направлением и углом обзора делают их в ряде случаев незаменимыми, например, при отслеживании с максимальным приближением перемещающихся объектов.

Да

- Формат ?

Формат аналогового видеосигнала определяет принципы кодирования информации и параметры изображения, например, разрешение, максимальная дальность передачи и т.п.

Изначально в системах видеонаблюдения использовались форматы цветного телевидения PAL и NTSC, что давало 720 на 576 элементов изображения.

Аналоговые форматы высокой четкости приближают аналоговое видеонаблюдение по разрешению к IP.

**На данный момент известны и имеют практическую реализацию следующие форматы телевидения высокой четкости:**

**HD-SDI** (High Definition Serial Digital Interface) - пионер на рынке аналогового видео высокой четкости, основан на стандарте профессионального телевидения SDI, на данный момент уходит с рынка.

**AHD** (Analog High Definition) от NextChip.

**HD-TVI** (High Definition Transport Video Interface) от Hikvision и Hi Sharp.

**HD-CVI** (High Definition Coaxial Video Interface), разработчик - Dahua.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

CVI

- Питание видеокамеры  
?

В большинстве случаев камеры видеонаблюдения питаются от 12 вольт постоянного тока. Реже встречаются варианты питания от 24 и 220 вольт переменного тока. Как правило, от таких напряжений запитываются более мощные наружные камеры с целью уменьшения потерь на трассе. Иногда встречаются комбинированные варианты питания.

24 В

- Изображение  
?

Изображение, выдаваемой видеокамерой, может быть черно-белым или цветным. На данный момент видеокамеры черно-белого изображения практически не используются.

Цвет иногда дает очень важную дополнительную информацию об объекте наблюдения, например, в случае отслеживания купюр на кассе.

В общем случае камеры черно-белого изображения обладают более высокой чувствительностью.

Цветное

- Ночной режим  
?

Позволяет повысить чувствительность цветной видеокамеры за счет перехода в черно-белый режим.

Цветное изображение в матрице формируется за счет цветного фильтра, который нанесен на светочувствительные элементы матрицы. Кроме того, свет на "цветную" матрицу поступает через ИК-фильтр, который обеспечивает адаптированную к человеческому глазу цветопередачу. Оба этих решения отрицательно влияют на чувствительность видеокамеры.

Ночной режим отключает обработку сигнала цветности, что увеличивает чувствительность примерно 2 раза. В ряде случаев ночной режим реализован также за счет убирания отсекающего ИК-фильтра, что может дать в совокупности с электронным отключением цветности увеличение чувствительности в 3-5 раз.

Да

- Экранное меню (OSD)  
?

On-Screen Display menu - отображение настроек камеры поверх текущего изображения. Наличие данной функции значительно упрощает настройку видеокамеры.

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

### Таблица характеристик

- Матрица  
1/2.8 STARVIS CMOS
- Эффективных пикселей  
1920(H)x 1080(V), 2 Megapixels
- Тип сканирования  
Прогрессивный
- Скорость затвора  
PAL: 1/3s~1/30,000s NTSC: 1/4s~1/30,000s
- Минимальная освещенность  
Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on)
- Отношение С/Ш  
More than 55dB
- Дистанция ИК подсветки  
Расстояние до 150m(492ft)
- IR On/Off Управление  
Авто / Ручной
- IR Светодиоды  
6
- Фокусное расстояние  
4.8mm~120mm
- Максимальная апертура  
F1.6 ~ F4.4
- Угол обзора  
H: 59.2° ~ 2.4°
- Оптический зум  
25x
- Управление фокусом  
Авто / Ручной
- Минимальная дистанция фокусировки  
100mm~ 1000mm
- DORI Distance  
Detect 1613m(5259ft)Observe 646m(2119ft)Recognize 323m(1060ft)Identify 161m(528ft)
- Углы Панорамы/Наклона  
Пан: 0°~360°; Наклон:-15°~90°,Автоповорот 180
- Ручное управление скоростью  
Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s
- Скорость предустановок  
Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s
- Предустановки

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

300

- PTZ Режим  
5 Pattern, 8 Typ, Автосканирование, Auto Scan
- Настройка скорости  
Human-oriented Фокусное расстояние/speed adaptation
- Питание при активации  
Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и объектива после сбоя питания
- Холостой ход  
Предустановки/сканирование / тур/шаблон , если в указанном периоде нет команды
- Протокол  
DH-SD, Pelco-P/D(Автоматическое распознавание)
- Разрешение  
1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)
- Скорость кадров  
25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- Видеовыходы  
1-channel BNC high definition Видеовыходы/CVBS Стандарт definition Видеовыходы(switchable)
- День/Ночь  
Auto(ICR) / Color / B/W
- Экранное меню  
Поддержка
- Компенсация задней подсветки  
BLC / HLC / WDR (120dB)
- Баланс белого  
Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual
- АРУ  
Авто / Ручной
- Шумоподавление  
Ultra DNR (2D/3D)
- Цифровой зум  
16x
- Переворот  
180°
- Приватная маска  
Up to 24 areas
- Сертификаты  
CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1
- Видео Интерфейс  
1
- Аудио Интерфейс

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

1 channel in

- RS-485

1

- Тревога вх/вых

2/1

- Источник питания

AC24V/3A( $\pm 10\%$ )

- Потребляемая мощность

13W,23W (IR on)

- Условия эксплуатации

-40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH

- Степень сетевой защиты

IP66

- Антивандальная

N/A

- Кожух

Metal

- Габариты

Φ205(mm) x 336(mm)

- Вес нетто

5kg(11.02lb)

- Вес брутто

8.3kg(18.30lb)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики Видеокамера DAHUA DH-SD6C225I-HC-S3

|                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Встроенный микрофон               | Нет                                                                                                      |
| Сертификат 969                    | Да                                                                                                       |
| Тип корпуса                       | Купольная                                                                                                |
| Климатическое исполнение          | Уличное                                                                                                  |
| Антивандальная                    | N/A                                                                                                      |
| Тип объектива                     | Трансфокатор                                                                                             |
| ИК-подсветка                      | Да                                                                                                       |
| DORI Distance                     | Detect 1613m(5259ft)Observe 646m(2119ft)Recognize 323m(1060ft)Identify 161m(528ft)                       |
| Ручное управление скоростью       | Pan: 0.1° ~160° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s                                                                  |
| Аудио Интерфейс                   | 1 channel in                                                                                             |
| Сертификаты                       | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,№.60950-1 |
| Минимальная дистанция фокусировки | 100mm~ 1000mm                                                                                            |
| IR Светодиоды                     | 6                                                                                                        |
| IR On/Off Управление              | Авто / Ручной                                                                                            |
| Дистанция ИК подсветки            | Расстояние до 150m(492ft)                                                                                |
| Минимальная освещенность          | Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on)                                                                  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экранное меню          | Поддержка                                                                                 |
| Степень сетевой защиты | IP66                                                                                      |
| Условия эксплуатации   | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH                                          |
| Скорость кадров        | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P                                                       |
| Приватная маска        | Up to 24 areas                                                                            |
| Шумоподавление         | Ultra DNR (2D/3D)                                                                         |
| Цифровой зум           | 16x                                                                                       |
| Углы Панорамы/Наклона  | Пан: 0°~360°; Наклон:-15°~90°,Автоповорот 180                                             |
| Скорость затвора       | PAL: 1/3s~1/30,000s NTSC: 1/4s~1/30,000s                                                  |
| Скорость предустановок | Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s                                                               |
| Предустановки          | 300                                                                                       |
| PTZ Режим              | 5 Pattern, 8 Typ, Автосканирование,Auto Scan                                              |
| Настройка скорости     | Human-oriented Фокусное расстояние/speed adaptation                                       |
| Питание при активации  | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и объектива после сбоя питания |
| Холостой ход           | Предустановки/сканирование / тур/шаблон , если в указанном периоде нет команды            |
| Максимальная апертура  | F1.6 ~ F4.4                                                                               |
| Оптический зум         | 25x                                                                                       |
| Переворот              | 180°                                                                                      |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Видео Интерфейс               | 1                                 |
| Тревога вх/вых                | 2/1                               |
| Вес нетто                     | 5kg(11.02lb)                      |
| Управление фокусом            | Авто / Ручной                     |
| Источник питания              | AC24V/3A(±10%)                    |
| Фокусное расстояние           | 4.8mm~120mm                       |
| Угол обзора                   | H: 59.2° ~ 2.4°                   |
| Разрешение                    | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) |
| Разрешение камеры             | 2 Мрх                             |
| Фокусное расстояние объектива | 4.8-120                           |
| Удаленное управление          | Да                                |
| Формат                        | CVI                               |
| Питание видеокамеры           | 24 В                              |
| Изображение                   | Цветное                           |
| Ночной режим                  | Да                                |
| Экранное меню (OSD)           | Да                                |
| RS-485                        | 1                                 |
| APU                           | Авто / Ручной                     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес брутто                   | 8.3kg(18.30lb)                                                                                |
| Кожух                        | Metal                                                                                         |
| Протокол                     | DH-SD, Pelco-P/D(Автоматическое распознавание)                                                |
| Потребляемая мощность        | 13W,23W (IR on)                                                                               |
| Матрица                      | 1/2.8 STARVIS CMOS                                                                            |
| День/ночь                    | Auto(ICR) / Color / B/W                                                                       |
| Баланс белого                | Auto,ATW,Indoor,Outdoor,Manual                                                                |
| Эффективных пикселей         | 1920(H)x 1080(V), 2 Megapixels                                                                |
| Тип сканирования             | Прогрессивный                                                                                 |
| Габариты                     | Φ205(mm) x 336(mm)                                                                            |
| Отношение С/Ш                | More than 55dB                                                                                |
| Выдеовыходы                  | 1-channel BNC high definition Выдеовыходы/CVBS Стандарт definition<br>Выдеовыходы(switchable) |
| Компенсация задней подсветки | BLC / HLC / WDR (120dB)                                                                       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото Видеокамера DAHUA DH-SD6C225I-HC-S3**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>