

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Камера DAHUA DH-TPC-BF5300(7.5mm)
(DH-TPC-BF5300(7.5mm))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-TPC-BF5300(7.5mm)

Характеристики товара

Фото DH-TPC-BF5300(7.5mm)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Камера DAHUA DH-TPC-BF5300(7.5mm)

- Уличный IP тепловизор с неохлаждаемым микроболометром (336 × 256 пикселей) на оксиде ванадия.
- Модель оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 7.5 мм, который обеспечивает угол обзора по горизонтали 45°, а по вертикали 35°.
- Разрешение видео до 720P.
- Слот для Micro SD до 128Гб.
- Поддержка ONVIF.
- Интерфейсы: 1 аналоговый видеовыход (960H). 1 аудиовход. тревожные входы/выходы: 2/1.
- Видеоаналитика, поддержка обнаружения огня.
- Рабочая температура составляет от -40 до +60 градусов.
- Степень защиты IP67.
- Питание видеокамеры AC 24В, DC 12В или PoE.

- Спецприменение
Тепловизионная
- Сертификат 969
Да

Тепловизионная камера

- Тип датчика
длительный срок службы, Неохлаждаемый VOx Микроболометр
- Эффективные пиксели
336(H) x 256(V)
- Размер пикселя
17um
- Тепловая чувствительность
<40mK@f/1.0
- Спектральный диапазон
7~14um
- Фокусное расстояние
7.5мм
- Диапазон фокусировки
Athermalized, Фокусное расстояние-free
- Угол обзора(H×V)
45° *35°
- Эффективное расстояние Человек(1.8м*0.5м)
Обнаружение - 200м; Признание - 50м; Идентификация - 30м
- Эффективное расстояние Транспорт(2.3м*2.3м)
Обнаружение - 600м; Признание - 150м; Идентификация - 60м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Особенности камеры

- Цифровой зум
16X
- Цветовая палитра
14(Белый горячий/черный горячий/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2.etc)
- ROI
Поддержка, Пользовательские зоны
- Определение движения
Поддержка

Видео

- Сжатие
H.264Main Профили/H.264High Профили/M-JPEG
- Частота кадров основной поток
1280*1024(1 ~ 25/30fps) (по умолчанию)/ 720P(1 ~ 25/30fps)
- Частота кадров дополнительный поток
640*360(1 ~ 25/30fps) (по умолчанию)/ 640*512(1 ~ 25/30fps)
- Скорость передачи данных
H.264: 448 ~8192Kbps
- Выход
IP/Аналоговый(HDCVI Optional)

Смарт функции

- Смарт обнаружения(опционально)
Растяжка; Вторжение; Обнаружение объектов (человек / транспорт); Обнаружение источник тепла и сигнализация

Аудио

- Сжатие
G.711a/G.711Mu/AAC
- Интерфейс
1канал вх

Сеть

- Ethernet
RJ-45 (10/100Base-T)
- Протокол
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour

- Совместимость
ONVIF PSIA CGI
- Макс. кол-во пользователей
20
- Смартфоны
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Вспомогательные интерфейсы

- Слот памяти
Микро SD, объем макс. 128GB
- RS-485
N/A
- Тревога
2/1 канал вх/вых

Общие Сведения

- Питание
AC24V/DC12V/POE
- Потребление электроэнергии
<7W
- Условия эксплуатации
-40°C~+60°C, не более 95% RH
- Степень защиты
IP67
- Размеры
291мм× 103мм× 97мм
- Вес
1.37кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Камера DAHUA DH-TPC-BF5300(7.5mm)

Сертификат 969	Да
Спектральный диапазон	7~14um
Потребление электроэнергии	<7W
ROI	Поддержка, Пользовательские зоны
Цифровой зум	16X
Эффективные пиксели	336(H) x 256(V)
Определение движения	Поддержка
Макс. кол-во пользователей	20
Тип датчика	длительный срок службы, Неохлаждаемый VOx Микроболометр
Размер пикселя	17um
Тепловая чувствительность	<40mK@f/1.0
Спецприменение	Тепловизионная
Диапазон фокусировки	Athermalized, Фокусное расстояние-free
Угол обзора(H×V)	45° *35°
Эффективное расстояние Человек(1.8м*0.5м)	Обнаружение - 200м; Признание - 50м; Идентификация - 30м
Эффективное расстояние Транспорт(2.3м*2.3м)	Обнаружение - 600м; Признание - 150м; Идентификация - 60м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Цветовая палитра	14(Белый горячий/черный горячий/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2.etc)
Скорость передачи данных	H.264: 448 ~8192Kbps
Смарт обнаружения(опционально)	Растяжка; Вторжение; Обнаружение объектов (человек / транспорт); Обнаружение источник тепла и сигнализация
Степень защиты	IP67
Фокусное расстояние	7.5мм
Видеовыход	IP/Аналоговый(HDCVI Optional)
Питание	AC24V/DC12V/POE
Размеры	291мм× 103мм× 97мм
Сжатие	G.711a/G.711Mu/AAC
RS-485	N/A
Интерфейс	1канал вх
Совместимость	ONVIF PSIA CGI
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Тревога	2/1 канал вх/вых
Частота кадров основной поток	1280*1024(1 ~ 25/30fps) (по умолчанию)/ 720P(1 ~ 25/30fps)
Частота кадров дополнительный поток	640*360(1 ~ 25/30fps) (по умолчанию)/ 640*512(1 ~ 25/30fps)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Слот памяти	Микро SD, объем макс. 128GB
Условия эксплуатации	-40°C~+60°C, не более 95% RH
Вес	1.37кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Камера DAHUA DH-TPC-BF5300(7.5mm)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>