

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-TPC-BF5601P-B35 Тепловизионная IP-камера (DH-TPC-BF5601P-B35)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-TPC-BF5601P-B35

Характеристики товара

Фото DH-TPC-BF5601P-B35

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-TPC-BF5601P-B35 Тепловизионная IP-камера

Dahua DH-TPC-BF5601P-B35 - сетевая цилиндрическая тепловизионная видеокамера.



- Разрешение тепловизора: 640*512 Объектив: 35мм
- Технология 640x512 VOx без охлаждения
- Неохлаждаемый объектив (термический), без фокусировки
- Поддержка обнаружения пожара и тревоги
- Различные объективы на выбор (7,5/13/25 мм)
- 2 тревожных входа, 2 тревожных выхода
- Карта памяти Micro SD, IP67, PoE, ePoE

Характеристики товара

- Модель
- DH-DH-TPC-BF5601P-B35

Тепловизионная видеокамера

- Матрица
- Неохлаждаемый VOx-микроболометр
- Разрешение
- 640 (Г) x 512 (В)
- Размер пикселя
- 17 мкм
- Тепловая чувствительность (NETD)
- 40 мК
- Спектральный диапазон
- 8~14 мкм
- Настройки изображения
- Яркость/резкость/ROI/AGC/FFC/3D DNR
- Цветовые палитры
- 18 (Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2 и т. д.)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Объектив тепловизионной видеокамеры

- Тип объектива
- Фиксированный/F1.0
- Управление фокусировкой
- Неохлаждаемый, без фокуса
- Фокусное расстояние
- 35 мм
- Угол обзора
- Г
- 17,6° В
- 14,1°
- Эффективное расстояние① Человек (1,8м*0,5м)
- - Обнаружения
- 1030 м
- Опознавания
- 265 м
- Идентификации
- 132 м
- Эффективное расстояние Автомобиль (4м*1,4м)
- - Обнаружения
- 2288 м
- Опознавания
- 588 м
- Идентификации
- 294 м
- Сжатие
- H.265 / H.264 / MJPEG
- Частота кадров
- - Основной поток:
 - Тепловизионная камера
- 1280x1024 / 720P / 640x512 25/30 к/с
- Дополнительный поток:
- Тепловизионная камера
- 640x512 / 320x256 25/30 к/с
- Управление битрейтом
- CBR/VBR
- Битрейт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- H.264
- 640 ~ 8192 Кбит/с
- Обнаружение движения
- Да (4 зоны, прямоугольник)
- Область интереса
- Да (4 зоны)
- Электронная стабилизация изображения(EIS)
- Н/П
- Цифровое увеличение
- 4x (24 уровня)
- Поворот изображения
- 180°
- Зеркалирование
- Да
- Приватные зоны
- Да (4 зоны, прямоугольник)

Аудио

- Сжатие
- G.711A / G.711Mu / AAC / PCM

Видеоаналитика

- IVS
- Пересечение линии, контроль области
- Расширенные функции видеоаналитики
- Обнаружение пожара и тревога, отслеживание холодных/горячих точек, классификация людей/автомобилей

Сеть

- Ethernet
- RJ-45
- Протоколы
- IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
- Совместимость
- ONVIF, профиль S & G, API
- Метод передачи потоков
- Одноадресный/многоадресный
- Макс. число подключений

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 10 пользователей/20 пользователей
- Локальное хранение
- - Micro SD (256 Гб)
 - Индикация состояния памяти (обычная / ошибка / активная / форматирование / блокировка),
 - NAS (сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи
- Веб-интерфейс
- >IE8,
- Программное обеспечение
- SmartPSS, DSS
- Мобильные платформы
- Android, iOS

Сертификаты

- Сертификаты
- CE (EN 60950
- 2000) FCC (FCC, часть 15, подраздел B)

Интерфейсы

- Видеоинтерфейс
- 1 порт (CVBS/BNC)
- Аудиоинтерфейс
- 1 вход, 1 выход
- RS485
- Поддерживается
- Тревожные входы/выходы
- 2 входа, 2 выхода

Электропитание

- Питание
- DC 12 В/PoE/ePoE
- Потребляемая мощность
- До 13 Вт

Условия эксплуатации

- Рабочие условия
- -40°C ~ +70°C/относительная влажность менее 95 % * Запуск должен осуществляться при температуре ниже -

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

40°C

- Условия хранения
- -40°C ~ +70°C /относительная влажность менее 95 %
- Класс защиты
- IP67

Конструкция

- Корпус
- Металлический
- Размеры
- 291 мм x 103 мм x 97 мм
- Вес нетто
- 1,5 кг
- Вес брутто
- 1,9 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество мегапикселей	0.3
Скорость при макс.разр. кадр/сек	30
Фокусное расстояние	35 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Нет
Звук	Audio in / Audio out
Максимальная рабочая температура	+70
Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. угол обзора	18
Датчики	Движения / Звука
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Слот для карты памяти
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация DH-TPC-BF5601P-B35](#)

[Габаритные размеры](#)

[Установка](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-TPC-BF5601P-B35 Тепловизионная IP-камера

Класс защиты IP	IP67
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	18
Уличная видеокамера	Да
Функции и особенности	Слот для карты памяти
Датчики	Движения / Звука
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+70
Антивандалность	Нет
Объектив	Фикс. фокус
Минимальная рабочая температура	-40
Скорость при макс.разр. кадр/сек	30
Звук	Audio in / Audio out
PoE	POE
Питание	12VDC
Фокусное расстояние	35 мм
Количество мегапикселей	0.3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-TPC-BF5601P-B35 Тепловизионная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>