

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Камера DAHUA DH-TPC-DF1241P-TD2F2
(DH-TPC-DF1241P-TD2F2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-TPC-DF1241P-TD2F2

Характеристики товара

Фото DH-TPC-DF1241P-TD2F2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Камера DAHUA DH-TPC-DF1241P-TD2F2

— Двухспектральная тепловизионная IP-камера с Искусственным Интеллектом.

— Тепловое излучение: неохлаждаемый FPA детектор 256x192. объектив 2мм. область обзора 87.8°x63.8°.

обнаружение транспорт/человек: 222/83м, распознавание транспорт/человек: 55/21м, идентификация транспорт/человек: 27/11м. Видимый свет: 1/2.7" Progressive CMOS. объектив 2мм. область обзора 94°x72°. механический ИК-фильтр. 0.05лк, F2.2. 2336x1752@25к/с, ИК до 30м.

— Сжатие H.265/H.264/MJPEG. AGC, DDE, 2D NR, 3D NR, DWDR, BLC, HLC, ROI. Поддержка видеоаналитики, диапазон измерения температур объектов -20°C+150°C, обнаружение возгорания, автоматическое слежение за горячими и холодными объектами, обнаружение курения и использования телефона, интеллектуальная сигнализация с прожектором и динамиком. слот для microSD до 256Гб. аудиовход/выход 1/1. тревожные вход/выход 1/1. 1 RJ45 10M/100M Ethernet. 1 RS485. питание DC12В/РoE. 14Вт. -30 °С..+60 °С. IP67. защита от перенапряжения до 6кВ. статического разряда прикосновение/воздух 6кВ/8кВ. Вес 0.85кг.

- Сделано в России
Нет
- Спецприменение
Тепловизионная
- Тип сигнала
IP-камера
- Разрешение
4 Мрх
- Форм фактор
Купольная
- Встроенная аналитика
Да
- Звук
Да
- Сертификат 969
Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Камера DAHUA DH-TPC-DF1241P-TD2F2

Сертификат 969	Да
Разрешение	4 Мрх
Спецприменение	Тепловизионная
Тип сигнала	IP-камера
Форм фактор	Купольная
Встроенная аналитика	Да
Звук	Да
Сделано в России	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Камера DAHUA DH-TPC-DF1241P-TD2F2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>