

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Камера DAHUA DH-TPC-DF1241P-TD3F4 (DH-TPC-DF1241P-TD3F4)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-TPC-DF1241P-TD3F4

Характеристики товара

Фото DH-TPC-DF1241P-TD3F4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Камера DAHUA DH-TPC-DF1241P-TD3F4

— Двухспектральная тепловизионная IP-камера с Искусственным Интеллектом.

— Тепловое излучение: неохлаждаемый FPA детектор 256х192. объектив 3.5мм. область обзора 50.6°х37.8°. обнаружение транспорт/человек: 389/146м, распознавание транспорт/человек: 97/38м, идентификация транспорт/человек: 49/19м. Видимый свет: 1/2.7" Progressive CMOS. объектив 4мм. область обзора 71.2°х52°. механический ИК-фильтр. 0.05лк, F1.6. 2336х1752@25к/с, ИК до 30м.

— Сжатие H.265/H.264/MJPEG. AGC, DDE, 2D NR, 3D NR, DWDR, BLC, HLC, ROI. Поддержка видеоаналитики, диапазон измерения температур объектов -20°C+150°C, обнаружение возгорания, автоматическое слежение за горячими и холодными объектами, обнаружение курения и использования телефона, интеллектуальная сигнализация с прожектором и динамиком. слот для microSD до 256Гб. аудиовход/выход 1/1. тревожные вход/выход 1/1. 1 RJ45 10M/100M Ethernet. 1 RS485. питание DC12В/PoE. 14Вт. -30 °C...+60 °C. IP67. защита от перенапряжения до 6кВ. статического разряда прикосновение/воздух 6кВ/8кВ. Вес 0.85кг.

- Сделано в России
Нет
- Спецприменение
Тепловизионная
- Тип сигнала
IP-камера
- Разрешение
4 Мрх
- Форм фактор
Купольная
- Встроенная аналитика
Да
- Звук
Да
- Сертификат 969
Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Камера DAHUA DH-TPC-DF1241P-TD3F4

Сертификат 969	Да
Разрешение	4 Мрх
Спецприменение	Тепловизионная
Тип сигнала	IP-камера
Форм фактор	Купольная
Встроенная аналитика	Да
Звук	Да
Сделано в России	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Камера DAHUA DH-TPC-DF1241P-TD3F4



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>