

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-TPC-DF1241P-TD7F8 Тепловизионная IP-камера
(DH-TPC-DF1241P-TD7F8)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-TPC-DF1241P-TD7F8

Характеристики товара

Фото DH-TPC-DF1241P-TD7F8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-TPC-DF1241P-TD7F8 Тепловизионная IP-камера

Купольная тепловизионная IP-видеокамера. Тепловизионная технология на основе неохлаждаемого микроболометра на оксиде ванадия. Фиксированный атермальный объектив (тепловизор). 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.7" с прогрессивной разверткой. RoI, обнаружение движения, различные цветовые палитры. Обнаружение поведения (курение, разговор по телефону). Обнаружение огня и тревожная сигнализация. 1 тревожный вход, 1 тревожный выход. Разъем MicroSD, класс защиты IP67, питание PoE. Мигающая подсветка и громкоговоритель для тревожной сигнализации. Измерение температуры. Совмещенное изображение (тепловизионное и видео).

WizSense – серия продуктов и решений с искусственным интеллектом и технологией глубокого обучения, которые реализованы на отдельном процессоре. Она умеет различать такие объекты, как люди и автомобили, с высокой точностью, чтобы пользователи могли реагировать именно на них. В серии WizSense нашли применение передовые технологии Dahua, благодаря которым она готова предложить интеллектуальные, простые и комплексные продукты и решения.

Обзор серии

Эта серия камер с двумя объективами с фиксированным фокусным расстоянием для наблюдения на улице и в помещении. Она сочетает возможности тепловизионной технологии и видеонаблюдения и будет идеальным решением для мониторинга небольших территорий без освещения. В одном корпусе объединены тепловизионная камера для наблюдения в полной темноте и видеокамера с интеллектуальной подсветкой для получения детализированного изображения.

Функции

Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия

В тепловизорах Dahua используется технология на основе неохлаждаемого микроболометра на оксиде ванадия (VOx). Небольшой размер и улучшенная производительность делают их экономически эффективным решением для систем безопасности с тепловизионными камерами.

Высокое температурное разрешение

Высокое температурное разрешение позволяет (<50 мК) позволяет камерам передавать больше деталей и больше информации о разнице температур.

Обнаружение огня и тревожная сигнализация

Благодаря встроенной функции обнаружения огня камера способна обнаружить пламя на большом расстоянии. Тепловизионная камера чувствительна к температуре, поэтому точность обнаружения огня у нее будет выше, чем у видеокамеры.

Измерение температуры

Тепловизионные камеры Dahua (модели с -Т) поддерживают функцию удаленного мониторинга температуры с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

возможностью установки температурного порога тревоги. Мониторинг температуры можно вести днем и ночью, что делает их идеальными инструментами для использования, например, на электростанциях и нефтеперерабатывающих заводах, где перегрев может быть очень опасен. Как только температура превысит установленный порог, автоматически передается сигнал тревоги. Диапазон мониторинга температур находится в пределах от -20°C до +400°C.

Видеоаналитика IVS

Благодаря встроенным интеллектуальным алгоритмам видеоаналитики камера умеет определять и анализировать движущиеся объекты для расширения возможностей системы видеонаблюдения. В камере опционально реализованы стандартные возможности видеоаналитики, которые позволяют одновременно анализировать поведение нескольких объектов, например их движение. IVS также поддерживает контроль пересечения линии, что позволяет камере обнаруживать, когда объекты пересекают заранее заданную линию.

Обнаружение курения

Тепловизионная камера обеспечивает круглосуточный мониторинг в реальном времени с использованием технологий ИИ и глубокого обучения для автоматического обнаружения курения и интеллектуальной звуковой и световой сигнализации (громкоговоритель, белая подсветка), чтобы заставить курильщиков прекратить курение и избежать потенциальных рисков.

Условия эксплуатации

Камера предназначена для работы в широком диапазоне температур от -30°C до +60°C в условиях с экстремальными температурами. Пройдя строгие испытания на стойкость к воздействию влаги и пыли и сертифицированная по классу защиты IP67, камера пригодна для применения в сложных уличных условиях.

Защита

Камера поддерживает широкий диапазон значений допустимого отклонения $\pm 20\%$ входного напряжения, подходит для самых нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 6кВ обеспечивает эффективную защиту камеры от воздействия молнии.

Характеристики товара

Тепловизионная камера, Матрица Неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия, Эффективные пиксели (Г×В) 256 × 192, Шаг пикселя 12 мкм, Спектральная чувствительность 8 мкм ~ 14 мкм, Температурное разрешение ≤ 50 мК (F1, 1/25 с, 300 К), Фокусное расстояние 7 мм, Поле зрения Горизонталь

- 24° Вертикаль: 18°, Минимальная дистанция фокусировки 1.0 м, Дистанция О.Р.И. (DRI) человека (1.8 м × 0.5 м), D
- 292 м, R
- 75 м, I
- 38 м, Дистанция О.Р.И. (DRI) автомобиля (4 м × 1.4 м), D
- 778 м, R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 194 м, I
- 97 м, Диафрагма F1, Цифровое улучшение резкости (DDE) Есть, Цифровое увеличение 16х, Усиление сигнала Авто, в ручную, Шумоподавление 2D DNR, 3D DNR, Поворот изображения 90°, 180°, 270°, Цветовые палитры 18 (Whitehot, Blackhot, Ironrow, Icefire, Fusion, Rainbow, Globow, Iconbow1, Iconbow2...), Режимы совмещения изображений 3 (Warm color, Cool color, Ironred), **Видеокамера**, Матрица 1/2.7" КМОП, 4 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) 2336×1752, Электронный затвор Авто, в ручную (1 с ~ 1/30000 с), Чувствительность 0.05 лк (цвет) 0.005 лк (ч/б) 0 лк (ИК-подсветка), Дальность ИК-подсветки ≤30 м, Управление ИК-подсветкой Авто, в ручную, Фокусное расстояние 8 мм, Диафрагма F2.0, Поле зрения Г
- 33.4° В
- 25° Д
- 41.9°, Тип объектива Фиксированный, Минимальная дистанция фокусировки 2.5 м, Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, в ручную), Компенсация фоновой засветки BLC, HLC, Широкий динамический диапазон DWDR, Баланс белого Авто, в ручную, в помещении, уличный, отслеживание, уличное освещение, естественный, Усиление сигнала Авто, в ручную, Шумоподавление 2D DNR, 3D DNR, Сигнал / шум ≥55 дБ, Зоны интереса (RoI) Есть, Поворот изображения 90°, 180°, 270°, Компенсация экспозиции Есть, **Видеоаналитика**, Базовые функции Детектор пересечения линии, контроль зоны, Расширенные функции Обнаружение огня, отслеживание температурного минимума и максимума, классификация на людей и транспорт, обнаружение курения, обнаружение разговора по телефону, **Измерение температуры**, Температурный диапазон Низкотемпературный
- -20°C ~ +150°C Высокотемпературный
- 0°C ~ +400°C, Температурная точность ±5°C, ±5% (максимум, при температуре -30°C ~ +60°C), Режимы измерения Точка, линия, зона (до 12 правил измерения), **Видео и аудио**, Сжатие видео H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG, Форматы кадра Основной поток тепловизионной камеры
- 960p (1280×960, по умолчанию), XGA (1024×768), VGA (640×480), 256×192, Дополнительный поток тепловизионной камеры
- VGA (640×480), 256×192 (по умолчанию), Основной поток видеокамеры
- 2336×1752 (по умолчанию), 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1 (704×576), Дополнительный поток видеокамеры
- 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288, по умолчанию), Частота кадров Основной поток тепловизионной камеры
- 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 25 к/с), Дополнительный поток тепловизионной камеры
- 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 15 к/с), Основной поток видеокамеры
- 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 25 к/с), Дополнительный поток видеокамеры
- 1 к/с ~ 25 к/с (по умолчанию 15 к/с), Сжатие аудио G.711a, G.711mu, PCM,**Сеть**, Протоколы ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4/v6, NTP, PPPOE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP, Периферийное хранение MicroSD (≤256 Гбайт), Совместимость ONVIF, CGI, Веб-клиенты Internet Explorer 8 и более поздние версии, Google Chrome 42 и более ранние версии, FireFox 42 и более ранние версии, Максимальное число подключений 10, Безопасность Пароль, MAC-адрес, HTTPS, 802.1X, **Сертификация**, Сертификаты EN55032:2015, EN61000-3-2:2014 (ЭМС EC) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 (ЭМС FCC), Ethernet Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), Аудиовходы 1, Аудиовыходы 1, Тревожные входы 1, Тревожные выходы 1, RS-485 1, **Электропитание**, Питание 12 В (DC), PoE, Потребляемая мощность ≤6.5 Вт (подсветка выкл.) ≤13 Вт (подсветка вкл., нагреватель вкл.), **Условия эксплуатации**, Рабочая температура -30°C ~ +60°C, Температура хранения -30°C ~ +70°C, Рабочая влажность ≤95%, Защита IP67, грозозащита 6 кВ, электростатическая защита

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 6 кВ (контактный разряд), 8 кВ (бесконтактный разряд), **Физические параметры**, Размеры продукта 122 мм × 122 мм × 112 мм, Размеры упаковки 155 мм × 155 мм × 135 мм (в упаковке), Масса Нетто
- ≤0.85 кг Брутто
- ≤1 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество мегапикселей	4 / 0.5
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Фокусное расстояние	7 мм / 8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Нет
Звук	Audio in / Audio out
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. угол обзора	24 / 33
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
-----------------------	--

Материал корпуса камеры	Металл
-------------------------	--------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-TPC-DF1241P-TD7F8](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-TPC-DF1241P-TD7F8 Тепловизионная IP-камера

Антивандалность	Нет
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	24 / 33
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Объектив	Фикс. фокус
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out
PoE	POE
Питание	12VDC
Фокусное расстояние	7 мм / 8 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Количество мегапикселей

4 / 0.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 11 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-TPC-DF1241P-TD7F8 Тепловизионная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>