

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Камера DAHUA DH-TPC-PT8320 (35mm)  
(DH-TPC-PT8320 (35mm))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 5

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DH-TPC-PT8320 (35mm)

---

Характеристики товара

---

Фото DH-TPC-PT8320 (35mm)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание Камера DAHUA DH-TPC-PT8320 (35mm)

- Поворотная платформа с IP тепловизором и 2 Мп IP видеокамерой.
- IP тепловизор с неохлаждаемым микроболометром (336 × 256 пикселей) на оксиде ванадия.
- Объектив тепловизора фиксированный, с фокусным расстоянием 35 мм, который обеспечивает угол обзора по горизонтали 9.3°, а по вертикали 7.1°.
- IP видеокамера имеет разрешение камеры 2Мп матрица 1/1.9" CMOS.
- IP видеокамера оснащена трансфокатором с регулируемым фокусным расстоянием 6-180 мм и светочувствительностью 0.001лк/F1.5(цвет), 0.0001лк/F1.5(ч/б), а также 30-кратным оптическим зумом.
- Интерфейсы: 1 видеовыход. аудио входы/выходы: 1/1. поддерживается RS485. тревожные входы/выходы: 7/2.
- Видеоаналитика, поддержка обнаружения огня.
- Рабочая температура составляет от -40 до +70 градусов.
- Степень защиты IP66.
- Питание видеокамеры AC 24В.
- Спецприменение  
Тепловизионная
- Форм фактор  
Поворотная платформа
- Сертификат 969  
Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики Камера DAHUA DH-TPC-PT8320 (35mm)

Сертификат 969

Да

Спецприменение

Тепловизионная

Форм фактор

Поворотная платформа

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото Камера DAHUA DH-TPC-PT8320 (35mm)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>