

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Камера DAHUA DH-TPC-SD5600(13mm)
(DH-TPC-SD5600(13mm))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-TPC-SD5600(13mm)

Характеристики товара

Фото DH-TPC-SD5600(13mm)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Камера DAHUA DH-TPC-SD5600(13mm)

- Уличный купольный IP тепловизор с неохлаждаемым микроболометром (640 x 512 пикселей) на оксиде ванадия.
- Модель оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 13 мм, который обеспечивает угол обзора по горизонтали 45°, а по вертикали 37°.
- Разрешение видео до 720P.
- Слот для Micro SD до 128Гб.
- Поддержка ONVIF.
- Интерфейсы: 1 аналоговый видеовыход (960H). аудио входы/выходы: 1/1. поддерживается RS485. тревожные входы/выходы: 2/1.
- Видеоаналитика, поддержка обнаружения огня.
- Рабочая температура составляет от -40 до +60 градусов.
- Степень защиты IP66.
- Питание видеокамеры AC 24В или PoE+.

- Спецприменение
Тепловизионная
- Форм фактор
Купольная
- Сертификат 969
Да

Тепловизионная камера

- Тип датчика
длительный срок службы, Неохлаждаемый VOx Микроболометр
- Эффективные пиксели
640(H) x 512(V)
- Размер пикселя
17um
- Тепловая чувствительность
<50mK@f/1.0
- Спектральный диапазон
7~14um

Объектив

- Фокусное расстояние
13мм
- Диапазон фокусировки
Athermalized, Фокусное расстояние-free
- Угол обзора(HxV)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

45° *37°

- Эффективное расстояние Человек(1.8м*0.5м)
Обнаружение - 450м; Признание - 120м; Идентификация - 60м
- Эффективное расстояние Транспорт(2.3м*2.3м)
Обнаружение - 1300м; Признание - 340м; Идентификация - 170м

Особенности камеры

- Цифровой зум
24X
- Цветовая палитра
14(Белый горячий/черный горячий/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2.etc)
- ROI
Поддержка, Пользовательские зоны
- Определение движения
Поддержка

Видео

- Сжатие
H.264Main Профили/H.264High Профили/M-JPEG
- Частота кадров основной поток
1280*1024(1 ~ 25/30fps) (по умолчанию)/ 720P(1 ~ 25/30fps)
- Частота кадров дополнительный поток
640*360(1 ~ 25/30fps) (по умолчанию)/ 640*512(1 ~ 25/30fps)
- Скорость передачи данных
H.264: 448 ~8192Kbbps
- Вывод
IP/Аналоговый(HDCVI Optional)

Смарт функции

- Смарт обнаружения(опционально)
Растяжка; Вторжение; Обнаружение объектов (человек / транспорт); Обнаружение источник тепла и сигнализация

Аудио

- Сжатие
G.711a/G.711Mu/AAC
- Интерфейс
1/1 канал вых/вх

Сеть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Ethernet
RJ-45 (10/100Base-T)
- Протокол
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
- Совместимость
ONVIF PSIA CGI
- Макс. кол-во пользователей
20
- Смартфоны
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

PTZ

- Панорамирование/амплитуда наклона
Панорамирование: 0° ~ 360° без ограничений; Наклон: -15° ~ 90°, авто флип 180°
- Скорость при управлении вручную
Панорамирование: 0.1° ~ 300° /с ; Наклон: 0.1° ~ 120° /с
- Запрограммированная скорость
Панорамирование: 300° /с ; Наклон: 200° /с
- Предустановки
255
- Режим PTZ
5 шаблонов, 8 обходов, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование
- Действие включения питания
Автоматическое восстановление к предыдущему PTZ и состояния объектива после сбоя питания
- Движение в режиме ожидания
Активация режима предустановки/панорамирования/сканирования/обхода/шаблона, если за определенный период не поступает другой команды

Вспомогательные интерфейсы

- Слот памяти
Микро SD, объем макс. 128GB
- RS-485
N/A
- Тревога
2/1 канал вх/вых

Общие Сведения

- Питание

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

AC24V

- Потребление электроэнергии
<17W
- Условия эксплуатации
-40°C~+60°C, не более 95% RH
- Степень защиты
IP66
- Размеры
Ф186мм x 491мм
- Вес
3.5кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Камера DAHUA DH-TPC-SD5600(13mm)

Сертификат 969	Да
Тепловая чувствительность	<50mK@f/1.0
Предустановки	255
Эффективные пиксели	640(H) x 512(V)
Определение движения	Поддержка
Панорамирование/амплитуда наклона	Панорамирование: 0° ~ 360° без ограничений; Наклон: -15° ~ 90°, авто флип 180°
Скорость при управлении вручную	Панорамирование: 0.1° ~300° /с ; Наклон: 0.1° ~120° /с
Запрограммированная скорость	Панорамирование: 300° /с ; Наклон: 200° /с
Режим PTZ	5 шаблонов, 8 обходов, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование
Движение в режиме ожидания	Активация режима предустановки/панорамирования/сканирования/обхода/шаблона, если за определенный период не поступает другой команды
Макс. кол-во пользователей	20
Тип датчика	длительный срок службы, Неохлаждаемый VOX Микроболометр
Размер пикселя	17um
ROI	Поддержка, Пользовательские зоны
Спектральный диапазон	7~14um
Диапазон фокусировки	Athermalized, Фокусное расстояние-free

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Угол обзора(Н×V)	45° *37°
Эффективное расстояние Человек(1.8м*0.5м)	Обнаружение - 450м; Признание - 120м; Идентификация - 60м
Эффективное расстояние Транспорт(2.3м*2.3м)	Обнаружение - 1300м; Признание - 340м; Идентификация - 170м
Цветовая палитра	14(Белый горячий/черный горячий/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Globow/Iconbow1/Iconbow2.etc)
Скорость передачи данных	H.264: 448 ~8192Kbps
Смарт обнаружения(опционально)	Растяжка; Вторжение; Обнаружение объектов (человек / транспорт); Обнаружение источник тепла и сигнализация
Действие включения питания	Автоматическое восстановление к предыдущемуPTZ и состояния объектива после сбоя питания
Тревога	2/1 канал вх/вых
Фокусное расстояние	13мм
Видеовыход	IP/Аналоговый(HDCVI Optional)
Питание	AC24V
Размеры	Φ186мм x 491мм
Сжатие	G.711a/G.711Mu/AAC
RS-485	N/A
Интерфейс	1/1 канал вых/вх
Совместимость	ONVIF PSIA CGI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и
IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Степень защиты	IP66
Протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Цифровой зум	24X
Частота кадров основной поток	1280*1024(1 ~ 25/30fps) (по умолчанию)/ 720P(1 ~ 25/30fps)
Частота кадров дополнительный поток	640*360(1 ~ 25/30fps) (по умолчанию)/ 640*512(1 ~ 25/30fps)
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Слот памяти	Микро SD, объем макс. 128GB
Условия эксплуатации	-40°C~+60°C, не более 95% RH
Спецприменение	Тепловизионная
Форм фактор	Купольная
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Потребление электроэнергии	<17W
Вес	3.5кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Камера DAHUA DH-TPC-SD5600(13mm)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>