

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на IP вызывные панели DAHUA DH-VTO2000A-C (DH-VTO2000A-C)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-VTO2000A-C

---

Характеристики товара

---

Фото DH-VTO2000A-C

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание IP вызывные панели DAHUA DH-VTO2000A-C

- Модульная панель с видеокамерой 1,3 MP CMOS, фиксированный объектив 2.8 мм.
- Угол обзора по диагонали 120°, по горизонтали: 90°.
- Отправка видео и аудио, ночная видеосъемка.
- Корпус из нержавеющей стали.
- Степень защиты IP54, IK07.
- Питание DC 12В.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -40 до +60 градусов.
- Габаритные размеры: 110.7мм × 118.1мм × 42.3мм.

- Сертификат 969  
Да
- Монтаж  
накладной
- Наличие W-IFI  
нет

### Видео

- Сжатие  
H.264
- Матрица  
1/3 1.3Мп CMOS
- Фокусное расстояние объектива  
2.8мм
- Угол обзора  
По диагонали: 120°; по горизонтали: 90°
- Режим День/Ночь  
Цветное изображение

### Аудио

- Сжатие  
G.711
- Вход  
Всенаправленный микрофон
- Выход  
Встроенный динамик
- Двусторонняя аудиосвязь  
Поддерживается

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

### Управление

- Кнопки  
Механические
- Считыватель карт  
Нет

### Интерфейсы

- Датчик двери  
2
- Тревожные входы  
2
- RS-485  
1

### Сеть

- Ethernet  
10/100МБит/с
- Протоколы  
TCP/IP

### Электропитание

- Питание  
DC 12В
- Потребление  
В режиме ожидания до 1Вт; в режиме работы до 10Вт

### Условия Эксплуатации

- Температура  
-40 ~ +60°C
- Относительная влажность  
10% ~ 90%
- Класс защиты  
IP54, IK07

### Общие данные

- Материал  
Нержавеющая сталь
- Монтаж

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

Заподлицо

- Размеры  
110.7мм × 118.1мм × 42.3мм
- Вес  
0.36кг

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики IP вызывные панели DAHUA DH-VTO2000A-C

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Сертификат 969          | Да                                                |
| Монтаж                  | Заподлицо                                         |
| Наличие W-IFI           | нет                                               |
| Датчик двери            | 2                                                 |
| Считыватель карт        | Нет                                               |
| Кнопки                  | Механические                                      |
| Двусторонняя аудиосвязь | Поддерживается                                    |
| Вход                    | Всенаправленный микрофон                          |
| Ethernet                | 10/100МБит/с                                      |
| Матрица                 | 1/3 1.3Мп CMOS                                    |
| Выход                   | Встроенный динамик                                |
| Относительная влажность | 10% ~ 90%                                         |
| Материал                | Нержавеющая сталь                                 |
| Температура             | -40 ~ +60°C                                       |
| Тревожные входы         | 2                                                 |
| Потребление             | В режиме ожидания до 1Вт; в режиме работы до 10Вт |
| RS-485                  | 1                                                 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Сжатие                        | G.711                                   |
| Размеры                       | 110.7мм × 118.1мм × 42.3мм              |
| Питание                       | DC 12В                                  |
| Класс защиты                  | IP54, IK07                              |
| Фокусное расстояние объектива | 2.8мм                                   |
| Режим День/Ночь               | Цветное изображение                     |
| Угол обзора                   | По диагонали: 120°; по горизонтали: 90° |
| Протоколы                     | TCP/IP                                  |
| Вес                           | 0.36кг                                  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Фото IP вызывные панели DAHUA DH-VTO2000A-C

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>