

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-VTO6521F Вызывная панель IP-домофона (DH-VTO6521F)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-VTO6521F

Характеристики товара

Фото DH-VTO6521F

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-VTO6521F Вызывная панель IP-домофона

Вызывная панель с разрешением 2мп и CMOS сенсором, 4,3-дюймовый IPS дисплей. Разрешение экрана 800 x 480, WDR 120дБ. Алюминиевая анодная поверхность. Металлическая кнопка; IP65, IK07. Рабочая температура: от -30 ° C до + 60 ° C. Питание DC12B.

Автоматическое освещение снижает световое загрязнение. Разные режимы открытия: пароль, IC-карта и дистанционно. Поддержка 20.000 пользователей и 10.000 карт. Поддержка полнодуплексной связи; платформа управления и голосовые звонки через приложение. Поддержка SIP-сервера, управление до 200 домофонами. Поддержка тревоги принуждения, тампера кражи и сигнала о превышении времени ожидания для датчика двери.

Характеристики товара

Система

- Главный процессор Встроенный процессор
- Операционная система Встроенная ОС Linux
- Кнопки Механические
- Сетевые протоколы SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
- ROM 4 ГБ
- RAM 1 ГБ

Основные данные

- Дисплей 4,3-дюймовый IPS-дисплей
- Разрешение 800x480
- Видеокамера 1/2.7" 2Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность, белый свет и ИК-подсветка
- Угол обзора По горизонтали
- 113,79°; по вертикали
- 61,5°; по диагонали
- 134,45°
- Фокусное расстояние 2,8 мм
- Диафрагма F2.0
- WDR 120дБ
- Шумоподавление 3D-шумоподавление
- Сжатие видеосигнала H.264
- Разрешение видео Основной поток
- 720p, дополнительный поток
- 1080P
- Частота кадров Основной поток (720P 25к/с), дополнительный поток (1080P 25к/с)
- Основной поток (720P 30к/с), дополнительный поток (1080P 30к/с)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Видеобитрейт 256 Кбит/с – 2048 Кбит/с
- Компенсация света Автоматическое заполнение белым светом
- Сжатие аудиосигнала G.711u
- Аудиовходы 1
- Аудиовыходы Встроенный динамик
- Режим аудио Полнодуплексная связь
- Усиление аудиосигнала Эхоподавление и компенсация/цифровое шумоподавление
- Аудиобитрейт 16 КГц, 16 бит

Функции

- Режим связи Цифровая
- Режим разблокировки Карта/дистанционно/пароль
- Тип карт IC-карта
- Обнаружение движения Видеообнаружение движения
- Автоматические снимки Да
- Видео- или текстовые сообщения Да
- Веб-конфигурация Да

Функциональные характеристики

- Дистанция считывания карт 1–5 см
- Локальная выдача карт Да
- Материал корпуса Алюминиевый сплав

Емкость хранения

- Карты 10.000

Порты

- RS-485 1
- Wiegand 1 входной порт, 1 выходной порт
- Электрический замок 1
- Тревожные входы 2
- Тревожные выходы 2
- Выход питания 1 12В/100мА
- Кнопка выхода 1
- Управление блокировкой 1, открыто в штатном режиме по умолчанию
- Сетевой порт 1 самоадаптивный RJ-45 10 Мбит/с/100 Мбит/с

Тревога

- Тампер Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Общее

- Режим открытия паролем Пароль пользователя/публичный/принуждение
- Цвет Серебро
- Режим питания DC 12В 2А
- Адаптер питания Опционально
- Монтаж Накладной и врезной
- Сертификаты CE/FCC
- Аксессуары Опционально
- Размеры 389ммх145ммх41,9мм
- Класс защиты IP65 (требуется силиконовый герметик, см. руководство)
- Рабочая температура -30°C - +60°C
- Рабочая влажность Относительная влажность 10–90% (без конденсации)
- Потребление питания ≤5Вт (режим ожидания), ≤18Вт (рабочий режим)
- Вес нетто 1,4 кг
- Вес брутто 1,68 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Разрешение камеры	2 мп
Считыватель	Mifare
Угол обзора камеры	113
Способ монтажа	Врезной
Антивандальный	Да
Рабочая температура (мин), °C	-30
Материал наружных блоков	Алюминий
Цвет наружных блоков	Серый
Количество кнопок вызова	1
С памятью	Да
Тип	Ip-домофон
Подключение	Проводное
Протокол связи	SIP
С записью	Встроенная память
Тип вызывной панели	Многоабонентская
Комплектация	Вызывная панель
Назначение	В подъезд / для квартиры / на дверь / на калитку

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Место установки	Уличные
Тип кнопок	Механические
Класс защиты IP	IP65
Умный домофон	С подключением к интернету

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-VTO6521F](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-VTO6521F Вызывная панель IP-домофона

Количество кнопок вызова	1
Угол обзора камеры	113
Тип вызывной панели	Многоабонентская
Тип кнопок	Механические
С записью	Встроенная память
Протокол связи	SIP
Место установки	Уличные
Комплектация	Вызывная панель
Умный домофон	С подключением к интернету
Класс защиты IP	IP65
С памятью	Да
Назначение	В подъезд / Для квартиры / На дверь / На калитку
Цвет наружных блоков	Серый
Материал наружных блоков	Алюминий
Рабочая температура (мин), °C	-30
Антивандалный	Да
Считыватель	Mifare

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Подключение

Проводное

Способ монтажа

Врезной

Тип

Ip-домофон

Разрешение камеры

2 мп

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 10 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-VTO6521F Вызывная панель IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>