

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-VTO6541H Вызывная панель IP-домофона (DH-VTO6541H)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-VTO6541H

Характеристики товара

Фото DH-VTO6541H

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-VTO6541H Вызывная панель IP-домофона

Дверная станция с функцией распознавания лиц

Особенности

- 4,3-дюймовый IPS-экран; разрешение экрана 800x480
- 2Мп CMOS; true WDR
- Расстояние между лицом и камерой: 0,3–2 м; рост человека: 1,1–2,4 м (расстояние от объектива до земли: 1,4 м)
- Сенсорные кнопки; IP65
- Рабочая температура: -30°C - +60°C
- Автоматическое освещение снижает световое загрязнение
- Разные режимы открытия: пароль, IC-карта, удаленно, отпечаток пальца и изображение лица
- Поддержка 20.000 пользователей, 10.000 изображений лиц, 10.000 карт и 10.000 отпечатков пальцев
- Скорость распознавания лиц: 0,2 секунды на человека
- Поддержка детекции витальности
- Поддержка тревоги принуждения, тампера кражи и сигнала о превышении времени ожидания для датчика двери
- Различные режимы отображения статуса разблокировки обеспечивают защиту приватности

Характеристики товара

Система

- Главный процессор Встроенный процессор
- Операционная система Встроенная ОС Linux
- Кнопки Сенсорные
- Сетевые протоколы SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
- ROM 4 ГБ
- RAM 1 ГБ

Основные данные

- Дисплей 4,3-дюймовый IPS-дисплей
- Разрешение экрана 800x480
- Видеокамера 1/2.7" 2Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность, белый свет и ИК-подсветка
- Угол обзора По горизонтали
- 87,42°; по вертикали
- 46,48 °; по диагонали
- 104,13°
- Фокусное расстояние 4,0 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Диафрагма F1.6
- WDR 120дБ
- Шумоподавление 3D-шумоподавление
- Сжатие видеосигнала H.264
- Разрешение видео Основной поток
- 720p, дополнительный поток
- 1080P
- Частота кадров Основной поток (720P 25к/с), дополнительный поток (1080P 25к/с) Основной поток (720P30к/с), дополнительный поток (1080P 30к/с)
- Витреобитрейт 256 Кбит/с – 2048 Кбит/с
- Компенсация света Автоматическое заполнение белым светом, автоматическая ИК-подсветка
- Режим "День/ночь" Автоматическое переключение ICR
- Сжатие аудиосигнала G.711u
- Аудиовходы 1
- Аудиовыходы Встроенный динамик
- Режим аудио Полнодуплексная связь
- Усиление аудиосигнала Эхоподавление и компенсация/цифровое шумоподавление
- Аудиобитрейт 16 КГц, 16 бит

Функции

- Режим связи Цифровая
- Режим разблокировки Карта/дистанционно/пароль/отпечаток пальца/изображение лица
- Тип карт IC-карта
- Обнаружение движения Видеообнаружение движения
- Автоматические снимки Да
- Видео- или текстовые сообщения Да
- Веб-конфигурация Да

Функциональные характеристики

- Дистанция считывания карт 1–5 см
- Локальная выдача карт Да
- Диапазон роста распознавания лиц Рекомендуется 1,1–2,4 м
- Дистанция распознавания лиц 0,3 м – 2 м
- Конфигурация распознавания лиц Порог распознавания Угол профиля лица
- Точность верификации лиц 99,5%
- Время распознавания лиц 0,2 с
- Тип сенсора отпечатков пальцев Емкостный
- Материал корпуса Пластик+АБС
- Емкость хранения
- Карты 10.000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Изображения лиц 10.000
- Отпечатки пальцев 10.000

Порты

- RS-485 1
- Wiegand 1 (входной или выходной, настраиваемый)
- Электрический замок 1
- Тревожные входы 2 (цифровые)
- Тревожные выходы 2 (цифровые)
- Выход питания 1 12В/100мА
- Кнопка выхода 1
- Детекция статуса двери 1
- Управление блокировкой 1, открыто в штатном режиме по умолчанию
- Сетевой порт 1 самоадаптивный RJ-45 10 Мбит/с/100 Мбит/с
- Тампер Да

Общее

- Режим открытия паролем Пароль пользователя/публичный/принуждение
- Цвет Серебро
- Режим питания DC 12В 2А
- Адаптер питания Опционально
- Монтаж Накладной и врезной
- Сертификаты CE/FCC
- Аксессуары Опционально
- Размеры 388,5ммх145,5ммх43,5мм
- Класс защиты IP65 (требуется силиконовый герметик, см. руководство)
- Рабочая температура -30°C - +60°C
- Рабочая влажность Относительная влажность 10–90% (без конденсации)
- Потребление питания ≤5Вт (режим ожидания), ≤18Вт (рабочий режим)
- Вес нетто 1,0 кг
- Вес брутто 1,29 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Разрешение камеры	2 мп
Считыватель	Mifare
Угол обзора камеры	87
Способ монтажа	Врезной
Рабочая температура (мин), °C	-30
Материал наружных блоков	Пластик
Цвет наружных блоков	Черный
Протокол связи	SIP
Количество кнопок вызова	1
С памятью	Да
Камера видеонаблюдения	Да
Тип	Ip-домофон
Подключение	Проводное
Тип вызывной панели	Многоабонентская
Комплектация	Вызывная панель
Назначение	В подъезд / для квартиры / на дверь / на калитку
Место установки	Уличные

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип кнопок	Сенсорные
Класс защиты IP	IP65
Умный домофон	С подключением к интернету

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-VTO6541H](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-VTO6541H Вызывная панель IP-домофона

С памятью	Да
Угол обзора камеры	87
Тип вызывной панели	Многоабонентская
Тип кнопок	Сенсорные
Протокол связи	SIP
Место установки	Уличные
Комплектация	Вызывная панель
Умный домофон	С подключением к интернету
Класс защиты IP	IP65
Камера видеонаблюдения	Да
Назначение	В подъезд / Для квартиры / На дверь / На калитку
Количество кнопок вызова	1
Цвет наружных блоков	Черный
Материал наружных блоков	Пластик
Рабочая температура (мин), °C	-30
Считыватель	Mifare
Подключение	Проводное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Способ монтажа

Врезной

Тип

Ip-домофон

Разрешение камеры

2 мп

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-VTO6541H Вызывная панель IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>