

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-VTS5240B (DH-VTS5240B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-VTS5240B

Характеристики товара

Фото DH-VTS5240B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-VTS5240B

- Центр управления системой. 10 дюймовый TFT-LCD дисплей.
- Мониторинг, разговор, открытие замка. Поддержка до 50 вызывных панелей

- ЖК-дисплей
?

Наличие у пульта управления ЖК-дисплея позволяет отображать информацию о камере (адрес камеры, протокол взаимодействия и скорость передачи данных) на ЖК-дисплее и тем самым упрощает управление камерой. ЖК-дисплей может иметь различное количество строк.

- Да
- Джойстик
?

Наличие у пульта управления камерами PTZ джойстика существенно упрощает использование пульта при изменении положения объектива видеокамеры, т.к. управление джойстиком более интуитивное, по сравнению с управлением кнопками. Использование 3D джойстика позволяет не только изменять направление обзора видеокамеры по горизонтали и вертикали, но дополнительно обеспечивает легкое управление увеличением трансфокатора.

- Нет
- Интерфейс
?

Интерфейс определяет способ подключения пульта управления камерой. Как правило, для управления через OSD меню используется подключение через коаксиальный кабель, по сути пульт включается в разрыв кабеля между камерой и видеорегистратором. Для управления PTZ камерами используют подключение камер по портам RS-485, RS-422.

USB

Видео

- Сжатие
H.264

Аудио

- Сжатие
G.711
- Вход
Всенаправленный микрофон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Выход
Встроенный динамик
- Двусторонняя аудиосвязь
Поддерживается

Управление

- Кнопки
Механические

Хранение

- Слот карты памяти
Micro SD 32Гб

Интерфейсы

- Тревожные входы/выходы
4/1
- Аудиовход
1
- HDMI
1
- USB
2

Сеть

- Ethernet
10/100МБит/с
- Протоколы
TCP/IP

Электропитание

- Питание
DC 12В
- Потребление
до 12Вт

Условия Эксплуатации

- Температура
-10 ~ +55°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Относительная влажность
10% ~ 90%

Общие данные

- Материал
Пластик
- Размеры
345мм × 224,6мм × 28мм
- Вес
1.5кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-VTS5240B

Аудиовход	1
HDMI	1
Слот карты памяти	Micro SD 32Гб
Кнопки	Механические
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Вход	Всенаправленный микрофон
Ethernet	10/100МБит/с
Выход	Встроенный динамик
Относительная влажность	10% ~ 90%
Материал	Пластик
Температура	-10 ~ +55°C
Вес	1.5кг
Джойстик	Нет
ЖК-дисплей	Да
Потребление	до 12Вт
Интерфейс	USB
USB	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сжатие	G.711
Размеры	345мм × 224,6мм × 28мм
Питание	DC 12В
Тревожные входы/выходы	4/1
Протоколы	TCP/IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-VTS5240B



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>