

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-XVR4108C-X1 Видеорегистратор гибридный (DH-XVR4108C-X1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-XVR4108C-X1

Характеристики товара

Фото DH-XVR4108C-X1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-XVR4108C-X1 Видеорегистратор гибридный

Dahua XVR4108C-X1 - видеорегистратор HDCVI 8-ми каналный мультимедийный 720P. Поддержка передачи звука через коаксиальный кабель. Поддержка форматов HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS. Разрешение и скорость записи: первый канал 1080N/720P 25 к/с, остальные каналы 1080N/720P -15к/с/960H/D1-25к/с на канал.

Сжатие видео H.265+/H.265/H.264+/H.264. До 10 каналов для IP-видеокамеры, каждый канал до 6 Мп; максимальная пропускная способность 40 Мбит/с. Поддержка 1 SATA HDD, до 10ТБ; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA. Сеть: 1 порт 100Mb; USB 2.0 - 2 порта; Аудио вх. вых 1/1; Поддержка: iOS, Android.

Характеристики товара

Система

- Главный процессор Встроенный процессор
- Операционная система Встроенная ОС LINUX

Видео и аудио

- Вход аналоговой видеокамеры 8 каналов, BNC
- HDCVI-видеокамера 1080P 25к/с, 720P 25к/с
- AHD-видеокамера 1080P 25к/с, 720P 25к/с
- TVI-видеокамера 1080P 25к/с, 720P 25к/с
- CVBS-видеокамера PAL/NTSC
- Вход IP-видеокамеры 8+2, каждый канал до 6 Мп
- Аудио вход/выход 1/1, RCA
- Двусторонняя связь Повторно используемый аудио вход/выход, RCA

Запись

- Сжатие видео H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Разрешение 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
- Скорость записи Основной поток
- 1-й канал 1080N/720P (1~25/30к/с), остальные каналы 1080N/720P (1~15к/с); 960H/D1/CIF (1~25/30к/с)
Дополнительный поток
- CIF (1~7к/с)
- Видео битрейт 32 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с на канал
- Режим записи Ручной, расписание (общий, непрерывный), MD (видеодетекция
- детекция движения, потеря видео, вмешательство), тревога, стоп
- Интервал записи 1 ~ 60 мин (по умолчанию
- 60 мин), предварительная запись
- 1 ~ 30 сек, после записи

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 10 ~ 300 сек
- Сжатие аудио AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM
- Частота дискретизации аудио 8КГц, 16 бит на канал
- Аудио битрейт 64 Кбит/с на канал

Дисплей

- Интерфейс 1 HDMI ,1 VGA
- Разрешение 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
- Многоэкранный дисплей Если режим расширения IP не включен
- 1/4/8/9 Если режим расширения IP включен
- 1/4/8/9/16
- OSD меню Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, детекция движения, запись

Сеть

- Интерфейс 1 порт RJ-45 (100M)
- Сетевые функции HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер сигнализации, P2P, поиск по IP (поддержка IP-видеокамеры Dahua, DVR, NVS и т.д.)
- Макс. число пользователей 128 пользователей
- Смартфон iPhone, iPad, Android
- Взаимодействие ONVIF 16.12, CGI

Видеодетекция и тревога

- Активация при срабатывании Запись, PTZ, обход, Video Push, Email, FTP, снимок, зуммер и посканки на экране
- Видеодетекция Детекция движения, зоны
- 396 (22 x 18), потеря видео, вмешательство и диагностика
- Тревожные входы нет
- Релейные выходы нет
- Воспроизведение и резервное копирование Воспроизведение 1/4/9
- Режим поиска Время/дата, тревога, детекция движения и точный поиск (с точностью до секунды)
- Функции воспроизведения Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, произвольное воспроизведение, выбор резервной копии, цифровой зум
- Резервный режим USB-устройство/сеть

Хранение

- Внутренний жесткий диск 1 порт SATA, емкость до 6ТБ
- eSATA нет
- Вспомогательный интерфейс USB 2 USB 2.0
- RS232 нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- RS485 нет

Электропитание

- Источник питания DC 12В/1,5А
- Потребление питания (без HDD) <10Вт
- Конструкция Размеры Smart 1U, 205ммx211ммx45мм
- Вес нетто без HDD 0,52 кг
- Вес брутто 1,1 кг
- Монтаж Настольная установка
- Условия эксплуатации Рабочие условия -10°C ~ +45°C, до 55°C/131°F с вентилятором, относительная влажность 10~ 90%
- Условия хранения -20°C ~ +70°C, относительная влажность 0~ 90%
- Поддержка сторонних продуктов Сторонние производители Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и другие
- Сертификаты FCC
- часть 15 подраздел В СЕ
- CE-LVD
- EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Стандарт видеорегистратора	AHD / TVI / CVI / CVBS / IP
Макс. кол-во аналоговых каналов	8
Макс. кол-во ip-каналов	10
Количество каналов аудио	1
Суммарная скорость записи	200
Максимальное разрешение канала	6
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Ethernet	100
Количество отсеков для жестких дисков	1
Тип	HDVR
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
С видео-детектором движения	Да
Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua XVR4108C-X1 \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-XVR4108C-X1 Видеорегистратор гибридный

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Суммарная скорость записи	200
Макс. кол-во аналоговых каналов	8
С видео-детектором движения	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	AHD / TVI / CVI / CVBS / IP
Количество отсеков для жестких дисков	1
Подключение монитора	Да
Поддержка P2P	Да
Максимальное разрешение канала	6
Макс. кол-во ip-каналов	10
Ethernet	100
Количество каналов аудио	1
Тип	HDVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-XVR4108C-X1 Видеорегистратор гибридный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>