

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-XVR4116HS-I Видеорегистратор гибридный
(DH-XVR4116HS-I)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-XVR4116HS-I

Характеристики товара

Фото DH-XVR4116HS-I

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-XVR4116HS-I Видеорегистратор гибридный



16-канальный HDCVI-видеорегистратор с SMD. Формат видеосигнала: HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS. Отображение: до 1080p; запись: до 1080N 25к/с; Кодирование: AI-Coding, H.265+, H.265, H.264+, H.264.

IP-каналы: до 18 каналов, до 6Мп; накопители: 1 SATA III до 10Тбайт; видеоаналитика: 8кн интеллектуальный детектор движения SMD Plus, интеллектуальный поиск. Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; сеть: 1 RJ45 100Мбит/с. Аудиовх/вых: 1/1. Питание: 12В(DC).

Характеристики товара

Система

- Главный процессор Встроенные processor
- Операционная система Встроенный Linux

SMD Plus

- Представление 8 каналов
- AI поиск Поиск по классификации целей (Человек, Транспортное средство)

Видео и аудио

- Аналоговый вход камеры 16 каналов, BNC
- Камера HDCVI 1080p 25/30 кадров в секунду, 720p 50/60 кадров в секунду, 720p 25/30 кадров в секунду
- AHD камера 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду
- TVI Камера 1080p 25/30 кадров в секунду, 720p 25/30 кадров в секунду
- CVBS камера PAL / NTSC
- Вход IP-камеры 16 + 2 канала
- каждый канал до 6MP
- Аудио вход / выход 1/1, RCA
- Двусторонний разговор Повторное использование аудиовхода / выхода, RCA

Запись

- Сжатие видео Кодирование AI / H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- разрешение 1080N; 720p; 960H; D1; CIF

Скорость записи

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Основной поток
- 1-й канал 1080N / 720р (1 кадр / с - 25/30 кадр / с), остальные 1080N / 720р (1 кадр / с - 15 кадр / с) ; 960H / D1 / CIF (1–25/30 кадров в секунду)
- Субстрам
- CIF (1–7 кадров / с)
- Битрейт видео 32–4096 кбит / с на канал
- Режим записи Руководство по эксплуатации; График (общий, непрерывный); MD (обнаружение видео обнаружение движения, потеря видео, взлом); Аварийная сигнализация; Стоп
- Интервал записи 1–60 мин (по умолчанию 60 мин), предварительная запись
- 1–30 секунд, постзапись
- 10–300 секунд
- Аудио сжатие G.711A; G.711U; PCM
- Частота дискретизации аудио 8 кГц, 16 бит на канал
- Битрейт аудио 64 кбит / с на канал

Отображение

- Интерфейс 1 разъем HDMI; 1 разъем VGA
- разрешение 1920 x 1080; 1280 x 1024; 1280 x 720
- Многоэкранный дисплей Когда режим расширения IP не включен
- 1/4/8/9/16; Когда включен режим расширения IP
- 1/4/8/9/16
- OSD Название камеры; Время; Потеря видео; Блокировка камеры; Определение движения; Запись

Сеть

- Интерфейс 1 порт RJ-45 (100 МБ)
- Сетевая функция HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; Вай-фай; 3G / 4G ; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; PPPoE; DDNS; FTP; Сервер тревог; P2P; IP-поиск (поддерживает IP-камеру Dahua, DVR, NVS и т. Д.)
- Максимум. Доступ пользователя 128 пользователей
- Смартфон iPhone; iPad; Android
- Совместимость ONVIF 16.12, соответствует стандарту CGI
- Обнаружение видео и сигнализация
- Триггерные события Запись, PTZ, тур, отправка видео, электронная почта, FTP, снимок, зуммер и подсказки на экране
- Обнаружение видео Обнаружение движения, MD зоны
- 396 (22 x 18), потеря видео, вмешательство и диагностика
- Тревожный вход N / A
- Релейный выход N / A

Воспроизведение и резервное копирование

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Воспроизведение 1/4/9/16
- Режим поиска Время / дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды)
- Функция воспроизведения Играть; Пауза; Стоп; Перемотка назад; Быстрая игра; Медленная игра; Следующий файл, предыдущий файл; Следующая камера; Предыдущая камера; Полноэкранный; Повторить; Перемешать;
- Выбор резервной копии; Цифровое увеличение
- Режим резервного копирования USB-устройство / сеть

Место хранения

- Внутренний жесткий диск 1 порт SATA, емкость до 10 ТБ
- eSATA N / A

Вспомогательный интерфейс

- USB 2 порта USB (USB 2.0)
- RS232 N / A
- RS485 1 порт, для управления PTZ

Электрические

- Источник питания Постоянный ток 12В / 2А
- Потребляемая мощность (без HDD) <10 Вт

Общие

- Габаритные размеры Компактный 1U, 260,0 мм x 237,9 мм x 47,6 мм (10,24 x 9,37 x 1,87 дюйма)
- Вес нетто (без HDD) 1,042 кг (3,00 фунта)
- Вес брутто 1,48 кг (3,26 фунта)
- Монтаж Настольная установка
- Относящийся к окружающей среде
- Условия эксплуатации От -10 ° C до + 55 ° C (от + 14 ° F до + 131 ° F), 10% –90% (относительная влажность)
- Условия хранения От -20 ° C до + 70 ° C (от -4 ° F до + 158 ° F), 0% –90% (относительная влажность)
- Сторонняя поддержка Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др.

Сертификаты

- Сертификаты FCC
- часть 15, подраздел BCE
- CE-LVD
- EN 60950-1 / IEC 60950-1CE-EMC
- EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024UL
- UL 60950-1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	18
Количество каналов аудио	1
Максимальное разрешение канала	6
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Количество отсеков для жестких дисков	1
Макс. кол-во аналоговых каналов	16
Стандарт видеорегистратора	AHD / CVBS / CVI / TVI / IP
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-485	Да
Ethernet	100
Мобильные приложения	Android / iOS
С видео-детектором движения	Да
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожный выход	Нет
Поддержка ONVIF	Да
Тип	HDVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-XVR4116HS-I Видеорегистратор гибридный

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Макс. кол-во аналоговых каналов	16
Тревожный выход	Нет
С видео-детектором движения	Да
Выход RS-485	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	AHD / CVBS / CVI / TVI / IP
Количество отсеков для жестких дисков	1
Подключение монитора	Да
Поддержка P2P	Да
Максимальное разрешение канала	6
Макс. кол-во ip-каналов	18
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ethernet	100
----------	-----

Количество каналов аудио	1
--------------------------	---

Тип	HDVR
-----	------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-XVR4116HS-I Видеорегистратор гибридный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>