

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-XVR5104C-4KL-I3 Видеорегистратор гибридный (DH-XVR5104C-4KL-I3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-XVR5104C-4KL-I3

Характеристики товара

Фото DH-XVR5104C-4KL-I3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-XVR5104C-4KL-I3 Видеорегистратор гибридный



4-канальный HDCVI-видеорегистратор с FR. Формат видеосигнала: HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS. Отображение: до 5Мп; запись: до 4К до 10к/с, 5Мп до 12к/с, 4М-Н до 25к/с. Кодирование: AI-Coding, H.265+, H.265, H.264+, H.264. IP-каналы: до 8 каналов до 8Мп; накопители: 1 SATA III до 10Тбайт. Видеоаналитика: 1кн распознавание лиц, 1кн охрана периметра, 4кн интеллектуальный детектор движения SMD Plus, интеллектуальный поиск, контроль кассовых операций видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA. сеть: 1 RJ45 100Мбит/с. Аудиовх/вых: 1/1. Питание: 12В(DC).

Характеристики товара

Система

- Главный процессор Встроенный процессор
- Операционная система Встроенный Linux

Защита периметра

- Представление 1 канал, 10 IVS на каждый канал
- Классификация объектов Вторичное распознавание человека / транспортного средства для триггера и вторжения
- AI поиск Поиск по классификации целей (Человек, Транспортное средство)

Распознавание лица

- Представление Обработка до 8 изображений лица в секунду
- Распознавание лиц 1-канального видеопотока, поддержка только аналоговой камеры
- Незнакомец Режим Обнаруживать лица незнакомцев (нет в базе данных лиц устройства). Порог схожести можно установить вручную
- AI поиск Одновременный поиск до 8 целевых изображений лица, порог сходства может быть установлен для каждого целевого изображения лица
- Управление базой данных До 10 баз данных лиц с 20 000 изображений лиц в общей сложности. Имя, пол, день рождения, адрес, тип сертификата, номер сертификата, страны и штат могут быть добавлены к каждому изображению лица.
- Приложение базы данных Каждая база данных может применяться к видеоканалам независимо
- Триггерные события Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, снимок, запись, выход тревоги, активация PTZ и т. Д.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

SMD Plus

- Представление 4 канала
- AI поиск Поиск по классификации целей (Человек, Транспортное средство)

Видео и аудио

- Аналоговый вход камеры 4 канала, BNC
- Вход камеры HDCVI 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 50/60 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду
- Вход камеры AHD 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду
- Вход камеры TVI 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p при 25/30 кадров в секунду, 720p при 25/30 кадров в секунду
- Вход камеры CVBS PAL / NTSC
- Вход IP-камеры 4 + 4 канала, каждый канал до 8MP
- Аудио вход / выход 1/1, RCA
- Двусторонний разговор Повторное использование аудиовхода / выхода, RCA

Запись

- Сжатие Кодирование AI / H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- разрешение 4K; 6МП; 5 МП; 4 МП; 3 МП; 4М-Н; 1080p; 720p; 960H; D1; CIF
- Скорость записи Основной поток
- весь канал 4K (1–7 кадров в секунду); 6 МП (1 кадр / с -10 кадров в секунду); 5MP (1–12 кадров в секунду); 4MP / 3MP (1–15 кадров / с); 4М-Н / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (1–25/30 кадров в секунду);
- Субстрам
- 960H (1–15 кадров / с); D1 / CIF (1–25/30 кадров / с)
- Битрейт 32–6144 кбит / с на канал
- Режим записи Руководство по эксплуатации; График (общий, непрерывный); MD (обнаружение видео
- обнаружение движения, потеря видео, взлом); Аварийная сигнализация; Стоп
- Интервал записи 1–60 мин (по умолчанию
- 60 мин), предварительная запись
- 1–30 с, постзапись
- 10–300 с
- Аудио сжатие G.711A; G.711U; PCM
- Частота дискретизации аудио 8 кГц, 16 бит на канал
- Битрейт аудио 64 кбит / с на канал

Отображение

- Интерфейс 1 разъем HDMI; 1 разъем VGA
- разрешение HDMI
- 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA
- 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Многоэкранный дисплей Когда режим расширения IP не включен
- 1/4; Когда включен режим расширения IP
- 1/4/8/9
- OSD Название камеры; Время; Потеря видео; Блокировка камеры; Определение движения; Запись

Сеть

- Интерфейс 1 порт RJ-45 (100 МБ)
- Сетевая функция HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; Вай-фай; 3G / 4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; PPPoE; DDNS; FTP; Сервер тревог; P2P; IP-поиск (поддерживает IP-камеры Dahua, DVR, NVS и т. Д.)
- Максимум. Доступ пользователя 128 пользователей
- Смартфон iPhone; iPad; Android
- Совместимость ONVIF 16.12, соответствует стандарту CGI

Обнаружение видео и сигнализация

- Триггерные события Запись, PTZ, тур, отправка видео, электронная почта, FTP, снимок, зуммер и подсказки на экране
- Обнаружение видео Обнаружение движения, MD зоны
- 396 (22 × 18), потеря видео, вмешательство и диагностика
- Тревожный вход N / A
- Релейный выход N / A

Воспроизведение и резервное копирование

- Воспроизведение 1/4
- Режим поиска Время / дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды)
- Функция воспроизведения Играть; Пауза; Стоп; Перемотка назад; Быстрая игра; Медленная игра; Следующий файл; Предыдущий файл; Следующая камера; Предыдущая камера; Полноэкранный; Повторить; Перемешать; Выбор резервной копии; Цифровое увеличение
- Режим резервного копирования USB-устройство / сеть

Место хранения

- Внутренний жесткий диск 1 порт SATA, емкость до 10 ТБ
- eSATA N / A

Вспомогательный интерфейс

- USB 2 порта USB (USB 2.0)
- RS485 1 порт, для управления PTZ
- RS232 N / A

Электрические

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Источник питания Постоянный ток 12В / 2А
- Потребляемая мощность (Без жесткого диска) <7 Вт

Общие

- Габаритные размеры Smart 1U, 204,6 мм × 210,9 мм × 45,6 мм (8,06 × 8,30 × 1,80 дюйма)
- Вес нетто (без HDD) 0,53 кг (1,17 фунта)
- Вес брутто 1,07 кг (2,36 фунта)
- Монтаж Настольная установка
- Условия эксплуатации От -10 ° C до + 55 ° C (от + 14 ° F до + 131 ° F), 0% –90% (относительная влажность)
- Условия хранения От -20 ° C до + 70 ° C (от -4 ° F до + 158 ° F), от 0% до 90% (относительная влажность)

Сторонняя поддержка

- Сторонняя поддержка Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др.

Сертификаты

- Сертификаты FCC
- часть 15, подраздел В СЕ
- CE-LVD
- EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC
- EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	8
Количество каналов аудио	1
Суммарная скорость записи	100
Максимальное разрешение канала	8
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Количество отсеков для жестких дисков	1
Макс. кол-во аналоговых каналов	4
Стандарт видеорегистратора	AHD / CVBS / CVI / IP / TVI
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-485	Да
Ethernet	100
Мобильные приложения	Android / iOS
С видео-детектором движения	Да
Интерфейс USB	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожный вход	Нет
Тревожный выход	Нет
Поддержка ONVIF	Да
Тип	HDVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-XVR5104C-4KL-I3 \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-XVR5104C-4KL-I3 Видеорегистратор гибридный

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Суммарная скорость записи	100
Макс. кол-во аналоговых каналов	4
Тревожный выход	Нет
С видео-детектором движения	Да
Выход RS-485	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	AHD / CVBS / CVI / IP / TVI
Количество отсеков для жестких дисков	1
Подключение монитора	Да
Поддержка P2P	Да
Максимальное разрешение канала	8
Макс. кол-во ip-каналов	8
Мобильные приложения	Android / IOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожный вход	Нет
Ethernet	100
Количество каналов аудио	1
Тип	HDVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-XVR5104C-4KL-I3 Видеорегистратор гибридный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>