

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-XVR5104C-4KL-X Видеорегистратор гибридный (DH-XVR5104C-4KL-X)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-XVR5104C-4KL-X

Характеристики товара

Фото DH-XVR5104C-4KL-X

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-XVR5104C-4KL-X Видеорегистратор гибридный

Dahua XVR5104C-4KL-X - видеорегистратор HDCVI 4-х каналный мультимедийный 4K. Поддержка передачи звука через коаксиальный кабель. Поддержка форматов HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS. Разрешение и скорость записи: первый канал: 4K - 7 к/с, 6MP - 10 к/с, 5MP - 12к/с, 4MP/3MP 15к/с, остальные каналы: 4K-N 7 к/с, 4MP/3MP - 15 к/с, 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF 25 к/с на канал.

Сжатие видео H.265+/H.265/H.264+/H.264. До 6 каналов для IP-видеокамеры, каждый канал до 8 Мп; максимальная пропускная способность 24 Мбит/с. HDD: 1 SATA3 до 10Тб. Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA. Сеть: 1 порт 100Mb. USB 2.0 - 2 порта. Аудио вх. вых 1/1. Поддержка: iOS, Android.

Характеристики товара

Система

- Главный процессор Встроенный процессор
- Операционная система Встроенная ОС LINUX

Видео и аудио

- Вход аналоговой видеокамеры 4 канала, BNC
- HDCVI-видеокамера 4K, 6Мп, 4Мп, 1080P 25/30к/с, 720P 50/60к/с, 720P 25/30к/с
- AHD-видеокамера 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P 25/30к/с, 720P 25/30к/с
- TVI-видеокамера 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P 25/30к/с, 720P 25/30к/с
- CVBS-видеокамера PAL/NTSC
- Вход IP-видеокамеры 4+2 канала, каждый канал до 8 Мп
- Аудио вход/выход 1/1, RCA
- Двусторонняя связь Повторно используемый аудио вход/выход, RCA

Запись

- Сжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Разрешение 4K, 6Мп, 5Мп, 4K-N, 4Мп, 3Мп, 4М-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
- Скорость записи Основной поток
- 1-й канал 4K (1~7к/с), 6Мп (1~10к/с), 5Мп (1~12к/с), 4Мп/3Мп (1~15к/с), другие 4K-N (1~7к/с), 4Мп/3Мп (1~15к/с); 4М-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30к/с) Дополнительный поток
- 960H (1~15к/с); D1/CIF (1~25/30к/с)
- Битрейт 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с на канал
- Режим записи Ручной, расписание (общий, непрерывный), MD (видеодетекция
- детекция движения, потеря видео, вмешательство), тревога, стоп
- Интервал записи 1 ~ 60 мин (по умолчанию
- 60 мин), предварительная запись

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 1 ~ 30 сек, после записи
- 10 ~ 300 сек
- Сжатие аудио AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM
- Частота дискретизации аудио 8КГц, 16 бит на канал
- Аудио битрейт 64 Кбит/с на канал

Дисплей

- Интерфейс 1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение HDMI
- 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA
- 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
- Многоэкранный дисплей Если режим расширения IP не включен
- 1/4 Если режим расширения IP включен
- 1/4/6
- OSD меню Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, детекция движения, запись

Сеть

- Интерфейс 1 порт RJ-45 (100M)
- Сетевые функции HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер сигнализации, P2P, поиск по IP (поддержка IP-видеокамеры Dahua, DVR, NVS и т.д.)
- Макс. число пользователей 128 пользователей
- Смартфон iPhone, iPad, Android
- Взаимодействие ONVIF 16.12, CGI

Видеодетекция и тревога

- Активация при срабатывании Запись, PTZ, обход, Video Push, Email, FTP, снимок, запись и подсказки на экране
- Видеодетекция Детекция движения, зоны
- 396 (22 x 18), потеря видео , вмешательство и диагностика
- Тревожные входы нет
- Релейные выходы нет
- Воспроизведение и резервное копирование Воспроизведение 1/4
- Режим поиска Время/дата, тревога, детекция движения и точный поиск (с точностью до секунды)
- Функции воспроизведения Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, произвольное воспроизведение, выбор резервной копии, цифровой зум
- Резервный режим USB-устройство/сеть

Хранение

- Внутренний жесткий диск 1 порт SATA, емкость до 10ТБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- eSATA нет
- Вспомогательный интерфейс USB 2 USB-порта (2 USB 2.0)
- RS232 нет
- RS485 нет

Электропитание

- Источник питания DC 12В/2А
- Потребление питания (без HDD) <10Вт
- Конструкция Размеры Smart 1U, 205ммх211ммх45мм
- Вес нетто (без HDD) 0,5 кг
- Вес брутто 1,1 кг
- Монтаж Настольная установка
- Условия эксплуатации Рабочие условия -10°C ~ +55°C, относительная влажность 10%~ 90%
- Условия хранения -20°C ~ +70°C, относительная влажность 0~ 90%
- Поддержка сторонних продуктов Сторонние производители Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и другие
- Сертификаты FCC
- часть 15 подраздел В CE
- CE-LVD
- EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL
- UL 60950-1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Стандарт видеорегистратора	AHD / TVI / CVI / CVBS / IP
Макс. кол-во аналоговых каналов	4
Макс. кол-во ip-каналов	6
Количество каналов аудио	1
Суммарная скорость записи	100
Максимальное разрешение канала	8
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Ethernet	100
Мобильные приложения	Android / iOS
Количество отсеков для жестких дисков	1
Тип	HDVR
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
С видео-детектором движения	Да
Интерфейс USB	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поддержка ONVIF

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua XVR5104C-4KL-X \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-XVR5104C-4KL-X Видеорегистратор гибридный

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Суммарная скорость записи	100
Макс. кол-во аналоговых каналов	4
С видео-детектором движения	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	AHD / TVI / CVI / CVBS / IP
Количество отсеков для жестких дисков	1
Подключение монитора	Да
Поддержка P2P	Да
Максимальное разрешение канала	8
Макс. кол-во ip-каналов	6
Мобильные приложения	Android / IOS
Ethernet	100
Количество каналов аудио	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип

HDVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 10 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-XVR5104C-4KL-X Видеорегистратор гибридный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>