

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-XVR5216AN-I3 Видеорегистратор гибридный (DH-XVR5216AN-I3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-XVR5216AN-I3

Характеристики товара

Фото DH-XVR5216AN-I3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-XVR5216AN-I3 Видеорегистратор гибридный

16-канальный гибридный видеорегистратор.

Особенности

Двухпоточное сжатие видео H.265+/H.265

Поддержка ИИ-кодирования на всех каналах

Поддержка видеовходов HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP

До 24 IP-каналов с разрешением до 6 Мп, максимальный входящий поток 128 Мбит/с


Охрана периметра на 2 аналоговых каналах

SMD Plus на 16 аналоговых каналах

Распознавание лиц на 2 аналоговых каналах

Подключение к датчикам IoT и кассовым аппаратам

Задняя панель



- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1 Контакт заземления | 7 Сетевой интерфейс |
| 2 Видеовходы BNC | 8 Интерфейс RS-485 |
| 3 Аудиовход RCA | 9 Вход питания 12 В (DC) |
| 4 Аудиовыход RCA | 10 Видеовыход VGA |
| 5 Видеовыход HDMI | 11 Выключатель питания |
| 6 Интерфейс USB | |

Обзор серии

Dahua Technology, лидер в индустрии видеонаблюдения, представляет новую линейку гибридных видеорегистраторов XVR5000-I3 с поддержкой интеллектуального детектора движения SMD Plus на всех каналах, предлагающую модернизацию системы видеонаблюдения за счет возможностей передового ИИ (количество доступных каналов для интеллектуальных функций зависит от модели, подробная информация содержится в технических характеристиках). Эта серия специально разрабатывалась, чтобы сократить количество ложных тревог и трудозатраты оператора, обладая множеством достоинств, в том числе высокой точностью классификации объектов на людей и транспорт. Благодаря этому эти гибридные видеорегистраторы способны значительно повысить уровень

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

безопасности как при наблюдении в помещениях, так и в уличных условиях.

Функции

Распознавание лиц в реальном времени

Распознавание лиц осуществляется по видеопотоку в реальном времени. В числе распознаваемых атрибутов лица присутствуют следующие параметры: пол, возраст, выражение, а также наличие очков, усов и медицинской маски. При распознавании лиц также реализована запись лиц вместе с метаданными. Поддерживается фильтрация по атрибутам лиц в реальном времени с отображением только тех лиц, которые соответствуют заданным условиям.

*Распознавание лиц доступно только если в режиме ИИ выбрано Face.

Охрана периметра

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, ярким светом и т. п. Реализовано вторичное распознавание типа объектов, что повышает точность тревожной сигнализации.

*Функция охраны периметра доступна только если в режиме ИИ выбрано IVS&SMD.

SMD Plus

Интеллектуальный детектор движения SMD Plus (Smart Motion Detection Plus) представляет собой улучшенную версию детектора SMD, в которой значительно повышена точность сигнализации за счет использования алгоритма глубокого обучения. Он дополнительно анализирует форму движущегося объекта и передает сигнал тревоги только при обнаружении людей или транспорта. *SMD Plus доступен только если в режиме ИИ выбрано SMD или IVS&SMD.

ИИ-кодирование

По сравнению с H.265 ИИ-кодирование позволяет сократить до 50% размер видеопотока и видеоархива без проблем совместимости при

декодировании, сохраняя высокую детализацию людей и транспорта.

Оптимизированный кодек H.265+

Оптимизированный кодек H.265+ может сократить размер видеопотока и видеоархива до 90% по сравнению со стандартом H.264 и не требует вложения средств в новые видеокамеры.

Автоматическое определение HDCVI/AHD/TVI/CVBS

Гибридный видеорегистратор автоматически определяет тип видеосигнала подключенной видеокамеры и не требует дополнительных настроек. Это значительно упрощает работу с ним и делает ее более удобной.

Поддержка видеокамер высокого разрешения

Поддерживаются HDCVI-видеокамеры с разрешением до 5 Мп и IP-видеокамеры с разрешением до 6 Мп.

Передача по коаксиальному кабелю аудио, прошивки, тревог

Возможность передачи помимо видео по одному коаксиальному кабелю аудио, прошивок видеокамер и тревог позволяет экономить на кабельной инфраструктуре и повышает удобство монтажа.

Увеличенная дальность передачи

Технология HDCVI позволяет передавать видео на большие расстояния по коаксиальному кабелю или по витой паре: до 700 м с разрешением 4K или 4 Мп, до 800 м с разрешением 1080p, до 1200 м с разрешением 720p.

Поиск с ИИ

Поддерживается поиск по метаданным различных объектов или по фотографии лица, которое сравнивается с лицами в базе данных. Это

позволяет оператору системы быстро искать одновременно по нескольким каналам на больших по длительности видеозаписях и легко находить интересующего их человека.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики товара

Система, Процессор Промышленный встроенный, Операционная система Встроенная ОС Linux, **Охрана периметра**, Производительность 2 канала (на базе видеорегистратора), **Обнаружение лиц**, Атрибуты лиц 6 атрибутов

- пол, возрастная группа (6), очки, выражение (8), медицинская маска, борода; одновременно отображается до 4 панелей обнаружения, Производительность 2 канала (на базе видеорегистратора), до 12 лиц одновременно на 1 канале, **Распознавание лиц**, Производительность 2 канала (на базе видеорегистратора), Управление базами лиц До 10 баз лиц, до 10000 лиц суммарно, **SMD Plus**, Производительность 16 каналов (на базе видеорегистратора); вторичная фильтрация людей и транспорта через SMD Plus снижает количество ложных тревог, вызванных листвой, осадками и изменением условий освещенности, **Видео и аудио**, Аналоговые каналы 16 BNC (автоматическое определение типа видеосигнала по умолчанию, возможность выбора вручную HDCVI, AHD, TVI и CVBS), HDCVI 5M, 4M, 1080p, 720p @ 25 к/с; 720p @ 50 к/с, AHD 5M, 4M, 3M, 1080p, 720p @ 25 к/с, TVI 5M, 4M, 3M, 1080p, 720p @ 25 к/с, CVBS PAL @ 25 к/с, IP-каналы 8 + 16 (до 6 Мп), **Скорость записи**, Основной поток (все каналы)
- 1 к/с ~ 10 к/с @ 5M-N 1 к/с ~ 15 к/с @ 4M-N, 1080p 1 к/с ~ 25 к/с @ 1080N, 720p, 960H, D1, CIF, Дополнительный поток
- 1 к/с ~ 15 к/с @ D1, CIF, Размер видеопотока 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с (на канал), Оцифровка аудио 8 КГц, 16 бит, Размер аудиопотока 64 Кбит/с (на канал), Тип потока Видеопоток и комбинированный поток, Выводы 1 HDMI, 1 VGA, HDMI
- 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, VGA
- 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, *При включении интеллектуальных функций (охрана периметра, SMD, обнаружение/распознавание лиц) будут отключены) максимальное разрешение 1920×1080, Экранные раскладки IP-режим выкл.
- 1, 4, 8, 9, 16 кн IP-режим вкл.
- 1, 4, 8, 9, 16, 25 кн, Совместимость со сторонними IP-видеокамерами ONVIF, RTSP, Panasonic, Sony, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung, **Стандарты сжатия**, Сжатие видео ИИ-кодирование, H.265+, H.265, H.264+, H.264, Сжатие аудио G.711a, G.711mu, PCM, **Сеть**, Протоколы HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, Мобильные клиенты iPhone, iPad, Android, Совместимость ONVIF 16.12, CGI, Веб-клиенты Google Chrome, Internet Explorer 9 или выше, Firefox, Сетевой режим Одноадресный, Запись и воспроизведение Режимы записи Вручную, по расписанию (обычный, постоянный), по детектору (движение, потеря видеосигнала, вмешательство), по тревоге, остановка записи, Синхронное воспроизведение 1, 4, 9, 16 кн, *При включении интеллектуальных функций (охрана периметра, SMD, обнаружение/распознавание лиц) доступно 1, 4, 9 кн, Резервное копирование USB, сеть, Режимы воспроизведения Моментальное воспроизведение, обычное воспроизведение, воспроизведение событий, воспроизведение по меткам, интеллектуальное воспроизведение (по детектору лиц и по детектору движения), **Хранение**, Группы дисков Есть, Сигнализация Обычные тревоги Обнаружение движения, потеря видеосигнала, вмешательство, тревожный вход, Аварийные тревоги Отсутствие накопителя, сбой накопителя, отсутствие места на накопителе, сбой сети, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, Интеллектуальные тревоги Обнаружение лица, распознавание лица, тревога охраны периметра, Реакции на события Запись, снимок, тревожный выход IP-

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

видеокамеры, событие системы контроля доступа, голосовое сообщение, звуковой сигнал, запись в журнале, PTZ-предустановка, email, **Интерфейсы**, Аудиовходы 1 RCA (внешние) 16 BNC (DAC), Аудиовыходы 1 RCA, Двухсторонняя аудиосвязь Есть, Интерфейсы накопителей 2 SATA (объем накопителя до 16 Тбайт), RS-485 1 (PTZ-управление), USB 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0), HDMI 1, VGA 1, Ethernet 1 RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с), **Физические параметры**, Питание 12 В (DC), 2 А, Потребляемая мощность ≤12 Вт, Масса Нетто

- 1.56 кг, Брутто
- 2.86 кг, Размеры 375 мм × 289 мм × 53 мм, 1U, 433 мм × 141 мм × 366 мм (в упаковке), Рабочая температура -10°C ~ +55°C, Рабочая влажность 10% ~ 90%, Монтаж Настольный, **Сертификация**, Сертификаты EN60950-1/IEC 60950-1 (низковольтное оборудование EC), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 (ЭМС EC), FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	24
Количество каналов аудио	1
Количество отсеков для жестких дисков	2
Макс. кол-во аналоговых каналов	16
Ethernet	1000
Максимальное разрешение канала	6
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Стандарт видеорегистратора	AHD / CVBS / CVBS / IP / TVI
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-485	Да
Мобильные приложения	Android / iOS
С видео-детектором движения	Да
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожный выход

Нет

Поддержка ONVIF

Да

Тип

HDVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-XVR5216AN-I3](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-XVR5216AN-I3 Видеорегистратор гибридный

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Макс. кол-во аналоговых каналов	16
Тревожный выход	Нет
С видео-детектором движения	Да
Выход RS-485	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	AHD / CVBS / CVBS / IP / TVI
Количество отсеков для жестких дисков	2
Подключение монитора	Да
Поддержка P2P	Да
Максимальное разрешение канала	6
Макс. кол-во ip-каналов	24
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ethernet	1000
----------	------

Количество каналов аудио	1
--------------------------	---

Тип	HDVR
-----	------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-XVR5216AN-I3 Видеорегистратор гибридный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>