

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Видеорегистратор DAHUA DH-XVR7104HE-4KL-X
(DH-XVR7104HE-4KL-X)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-XVR7104HE-4KL-X

Характеристики товара

Фото DH-XVR7104HE-4KL-X

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DH-XVR7104HE-4KL-X

— 4K/4MP non-realtime, 1080P realtime, H.265+/H.265/H.264+/H.264 video compression.

— 1 HDMI/1 VGA, 4ch Video in, 4 Audio in/1 Audio out, , 8 Alarm in/3 Alarm out, 1 RJ45(100M), 2 USB, Penta-brid(CVBS/HDCVI/AHD/TVI/IP self-adaptive, 4+4 IP camera input, up to 8Mp), IoT & POS 2.0

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Да
- Количество каналов видео
4
- Количество каналов аудио
4
- Метод сжатия изображения
H.264, H.264+, H.265, H.265+
- Формат
AHD, CVI, TVI, CVBS
- Макс. количество HDD
1
- Сертификат 969
Да

Таблица характеристик

- Процессор
Embedded Процессор
- Операционная система
Встроенный Linux
- Вход аналоговой камеры
4 канала, BNC
- HDCVI Камера
4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
- AHD Камера
5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
- TVI Камера
5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- CVBS Камера
PAL/NTSC
- Вход IP камеры
4 + 4 канала, каждый канал до 8MP
- Аудиовходы/Out
4-канальный вход, 1-канальный выход, RCA
- Двухсторонняя передача звука
Reuse audio in/out, RCA
- Сжатие
H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Разрешение
HDMI:2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
- Скорость записи
Основной поток: the 1st channel 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), Другое 4K-N(1~7fps), 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) Sub stream: 960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps)
- Ширина канала
32 Кбит / с ~ 6144 Кбит / с на канал
- Режимы записи
Руководство, Расписание (Общее, Непрерывное), MD (обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видеосигнала, нарушение), сигнал тревоги, остановка
- Интервал записи
1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
- Аудиокодек
AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM
- Частота дискретизации аудио
8 кГц, 16 бит на канал
- Аудио битрейт
64 Кбит / с на канал
- Интерфейс
1 RJ-45 Port (100M)
- Многооконный дисплей
Если режим расширения IP не включен: 1/4 Когда включен режим расширения IP: 1/4/6
- Экранное меню
Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
- Сетевые функции
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, P2P, IP Search(Supports Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)
- Максимальное количество клиентов
128 users
- Смартфон
iPhone, iPad, Android

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Interoperability
ONVIF 16.12, CGI Conformant
- Триггер события
Запись, PTZ, Тур, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
- Детектор движения
Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Видео Loss, Защита от вмешательства and Diagnosis
- Сигнал тревоги вход
8
- Выход реле
3
- Воспроизведение
1/4
- Режимы поиска
Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second)
- Функции плеера
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум
- Режим архивации
USB Device/Network
- Внутренний HDD
1 порт SATA, емкость до 10 ТБ для каждого диска
- eSATA
N/A
- USB
2 USB Ports (2 USB 2.0)
- RS-232
N/A
- RS-485
1 Port, for PTZ Управление
- Источник питания
DC12V/2A
- Потребляемая мощность(без HDD)
<10W
- Габариты
Mini 1U, 325mm×255mm×55mm (12.8" x 10" x 2.2")
- Нетто Вес(без HDD)
1.2kg (2.6lb)
- Вес брутто
1.9kg (4.2lb)
- Установка
Desktop Установка

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Условия эксплуатации
-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10% ~ 90% RH
- Условия хранения
-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH
- Third-party Support
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
- Сертификаты
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DH-XVR7104HE-4KL-X

Сертификат 969	Да
Двухсторонняя передача звука	Reuse audio in/out, RCA
Условия эксплуатации	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10% ~ 90% RH
Экранное меню	Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
Сертификаты	FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1
Многооконный дисплей	Если режим расширения IP не включен: 1/4 Когда включен режим расширения IP: 1/4/6
Триггер события	Запись, PTZ, Тип, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
Детектор движения	Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Видео Loss, Защита от вмешательства and Diagnosis
Сигнал тревоги вход	8
Выход реле	3
Функции плеера	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум
Режим архивации	USB Device/Network
Внутренний HDD	1 порт SATA, емкость до 10 ТБ для каждого диска

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Third-party Support	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
Вход IP камеры	4 + 4 канала, каждый канал до 8MP
Аудиовходы/Out	4-канальный вход, 1-канальный выход, RCA
Смартфон	iPhone, iPad, Android
Ширина канала	32 Кбит / с ~ 6144 Кбит / с на канал
Интервал записи	1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Сетевые функции	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, P2P, IP Search(Supports Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)
Interoperability	ONVIF 16.12, CGI Conformant
Установка	Desktop Установка
Вход аналоговой камеры	4 канала, BNC
HDCVI Камера	4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
TVI Камера	5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
Частота дискретизации аудио	8 кГц, 16 бит на канал
Аудио битрейт	64 Кбит / с на канал
Потребляемая мощность(без HDD)	<10W
Нетто Вес(без HDD)	1.2kg (2.6lb)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Количество каналов аудио	4
Тревожные входы	Да
Габариты	Mini 1U, 325mm×255mm×55mm (12.8" x 10" x 2.2")
Аудиокодек	AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM
Операционная система	Встроенный Linux
Источник питания	DC12V/2A
Разрешение	HDMI:2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Режимы записи	Руководство, Расписание (Общее, Непрерывное), MD (обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видеосигнала, нарушение), сигнал тревоги, остановка
Формат	AHD, CVI, TVI, CVBS
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	4
Скорость записи	Основной поток: the 1st channel 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), Другое 4K-N(1~7fps), 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps)Sub steram:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps)
Метод сжатия изображения	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Макс. количество HDD	1
Сжатие	H.265+/H.265/H.264+/H.264

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Процессор	Embedded Процессор
Режимы поиска	Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second)
eSATA	N/A
USB	2 USB Ports (2 USB 2.0)
RS-232	N/A
RS-485	1 Port, for PTZ Управление
Интерфейс	1 RJ-45 Port (100M)
Условия хранения	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH
Вес брутто	1.9kg (4.2lb)
Воспроизведение	1/4
Максимальное количество клиентов	128 users
AHD Камера	5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
BNC видеовыход	Нет
CVBS Камера	PAL/NTSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DH-XVR7104HE-4KL-X



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>