

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-ARD512-W2(868) Беспроводной датчик
(DHI-ARD512-W2(868))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ARD512-W2(868)

Характеристики товара

Фото DHI-ARD512-W2(868)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ARD512-W2(868) Беспроводной датчик

DHI-ARD512-W2(868) Датчик разбития стекла

Характеристики стекла. Тип стекла: Закаленное, стеклопакет, многослойное, армированное, листовое и термополированное стекло. Толщина стекла: 2,4 - 6,4 мм. Размер стекла: от 0,3м × 0,3м до 3м × 3м. Одновременно обнаруживает высокочастотные и низкочастотные звуки и использует алгоритмы для уменьшения количества ложных срабатываний. Двухканальный тревожный вход. Двусторонняя связь и алгоритм шифрования AES128 обеспечивают стабильность и безопасность связи.

Особенности

- Обнаруживает разбитие стекла и включает сигналы тревоги для различных типов стекла, таких как закаленное, двойное, ламинированное, армированное, листовое и флоат-стекло.
- Одновременно обнаруживает высокочастотные и низкочастотные звуки и использует алгоритмы для уменьшения количества ложных срабатываний.
- Двухканальный тревожный вход.
- Облачное обновление и автоматическое восстановление после сбоя обновления.
- Механизм двусторонней беспроводной зашифрованной связи повышает безопасность и стабильность связи.
- Благодаря механизму беспроводной перестройки частоты устройство автоматически переключается на другие доступные диапазоны частот, когда исходному диапазону частот мешают другие беспроводные радиомодули, чтобы обеспечить стабильность связи.

Характеристики товара

.....	
.....	
.....	
.....	
...	...
Порт	
...	...
.....	
...	...
Тревожный вход	2 (НО/НЗ)
...	...
.....	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Микрофон	Высококчувствительный всенаправленный микрофон.
...	...
...	...
Функция	
...	...
...	...
Кнопка	1 × кнопка питания
...	...
...	...
Удаленное обновление	Облачное обновление
...	...
...	...
Обнаружение низкого заряда батареи	Да
...	...
...	...
Тампер	Да
...	...
...	...
Технический	
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Диапазон обнаружения	Макс. 9 м
...	...
...	...
Характеристики стекла, которое необходимо обнаружить	Тип стекла • закаленное, двойное, ламинированное, армированное, листовое и флоат-стекло. Толщина стекла • 2,4–6,4 мм. Размер стекла • от 0,3 × 0,3 м до 3 м × 3 м.
...	...
Режим тестирования	Да
...	...
Светодиодный индикатор	1 × зеленый индикатор тревоги
...	...
Сценарий	В помещении
...	...
Рабочий ток	45 мкА
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Ток сигнализации	50 мА
...	...
...	...
Беспроводная связь	
...	...
...	...
Несущая частота	868,0–868,6 МГц
...	...
...	...
Механизм связи	двусторонний
...	...
...	...
Расстояние связи	1600 м
...	...
...	...
Режим шифрования	AES128
...	...
...	...
Скачкообразная перестройка частоты	Да
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Общий	
Источник питания	1 × батарея CR123A
Модель аккумулятора	CR123A
Срок службы батареи	3 года (тип внешнего входа — НО)
	1 год (оба внешних датчика включены, тип входа — НЗ)
Потребляемая мощность	Макс. 150 мВт
Рабочая Температура	от −10 °С до +55 °С (в помещении)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Рабочая влажность	10–90 % (относительная влажность)
...	...
...	...
Размеры продукта	107,8 × 34,5 × 24,8 мм
...	...
...	...
Вес нетто	45 г
...	...
...	...
Вес брутто	130 г
...	...
...	...
Монтаж	Поверхностный монтаж
...	...
...	...
Материал корпуса	ПК и АБС
...	...
...	...
Внешний вид Цвет	Белый
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Сертификаты

...

...

CE

...

...

Уровень защиты от коррозии

...

...

Базовая защита

...

...

Размеры упаковки

...

...

95 × 43 × 139 мм

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Комплектация

Датчик открытия дверей/окон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ARD512-W2(868) Беспроводной датчик

Комплектация

Датчик открытия дверей/окон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 11 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ARD512-W2(868) Беспроводной датчик



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>