

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASF280F (DHI-ASF280F)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DHI-ASF280F

---

Характеристики товара

---

Фото DHI-ASF280F

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DHI-ASF280F

- Кронштейн для фиксирования магнитного замка и пластины на стеклянной двери.
- Предназначен для замков ASF280A или ASF280B.
- Толщина двери: 8~15 мм.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -30 до +60 градусов.

### Таблица характеристик

- Рабочее напряжение  
DC12V/DC24V
- Рабочий ток  
480mA/240mA
- Anti-pull  
280kg
- Безрамная стеклянная дверь  
Оснащен стентами ASF280F
- Общие размеры  
250\*47\*26mm
- Вес  
2.0kg
- Рабочая температура  
-30°C~+60°C
- Рабочая влажность  
95%

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DHI-ASF280F

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Вес                        | 2.0kg                    |
| Рабочая температура        | -30°C~+60°C              |
| Рабочая влажность          | 95%                      |
| Рабочее напряжение         | DC12V/DC24V              |
| Рабочий ток                | 480mA/240mA              |
| Общие размеры              | 250*47*26mm              |
| Безрамная стеклянная дверь | Оснащен стентами ASF280F |
| Anti-pull                  | 280kg                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Фото DAHUA DHI-ASF280F

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>