

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASI1212F Считыватель биометрический (DHI-ASI1212F)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASI1212F

Характеристики товара

Фото DHI-ASI1212F

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASI1212F Считыватель биометрический

Автономный терминал контроля доступа. Материал корпуса ПК + АБС и стекло для лицевой панели, для внутреннего применения 2,8-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 240 x 320. Алгоритм глубокого обучения снижает время распознавания отпечатков пальцев до 1,5 с. Поддержка карт, отпечатков пальца, паролей 30 000 пользователей, 30 000 карт (тип карт IC), 3000 отпечатков пальцев, 150 000 записей. Поддержка OSDP, TCP / IP.

Характеристики товара

Система

- Главный процессор Встроенный процессор
- Сетевой протокол IPv4, TCP, P2P
- Тип кнопки Сенсорная кнопка
- Протокол OSDP Да (поддерживается только в качестве хоста)

Базовый

- Дисплей 2,8-дюймовый сенсорный экран TFT
- Тип экрана Емкостной экран
- разрешение 240 (В) x 320 (В)
- Голосовая подсказка да
- Зуммер да
- Материал корпуса ПК + АБС

Функция

- Разблокировать режим Карта / пульт / пароль / отпечаток пальца
- Тип карты Карта IC
- Список периодов 128
- Праздничный период 128
- Обновление сети да
- Разблокировка первой карты да
- Удаленная проверка да
- Черный список / Белый список да
- Трансляция рекламы Поддержка графической рекламы
- Считыватель периферийных карт 1 порт RS-485, 1 порт Wiegand
- Групповая комбинация Карта / пульт / пароль / отпечаток пальца
- Веб-конфигурация на ПК да
- Веб-конфигурация на мобильном устройстве да

Производительность

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Расстояние чтения карты 1 см – 3 см (0,03–0,10 футов)
- Тип датчика отпечатков пальцев Оптический отпечаток пальца
- Режим проверки отпечатка пальца 1
- N, 1
- 1
- Время сравнения отпечатков пальцев 1,5 с

Вместимость

- Пользователь 30 000
- Отпечаток пальца 3 000
- Открытка 30 000
- пароль 30 000
- Запись 150 000
- Порт RS-485 1
- Виганд 1 (вход или выход)
- USB 1 порт USB2.0

Сеть

- Один самоадаптирующийся сетевой порт 10/100 Мбит / с
- Тревожный вход 1
- Тревожный выход 1
- Связь сигналов тревоги да
- Кнопка разблокировки 1
- Обнаружение статуса двери 1
- Блокировка управления 1

Тревога

- Anti-passback да
- Вмешательство да
- Принуждение да
- Тайм-аут датчика двери да
- Вторжение да
- Незаконное превышение порога карты да
- Отпечаток пальца по принуждению да

Общие

- Источник питания Постоянный ток 12В 1А
- Потребляемая мощность ≤ 4,0 Вт (в режиме ожидания), ≤ 6,0 Вт (в рабочем режиме)
- Габаритные размеры (В x Ш x Г) 114,5 мм x 114,5 мм x 32,5 мм (4,51 дюйма x 4,51 дюйма x 1,28 дюйма)
- Размеры упаковки (В x Ш x Г) Упаковочная коробка

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 187 мм x 164 мм x 72 мм (7,36 x 6,46 x 2,83 дюйма)
- Защитная коробка
- 585 мм x 390 мм x 360 мм (23,03 x 15,35 x 14,17 дюйма)
- Рабочая Температура От -10 ° C до + 45 ° C (от 14 ° F до 113 ° F)
- Влажность при эксплуатации 5% -90% (без конденсации)
- Рабочая среда В помещении
- Общий вес 415,0 г (0,91 фунта)
- Установка Монтаж на поверхность, скрытый монтаж, монтаж на корпус 86
- Сертификаты CE, FCC.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Рабочий температурный диапазон	От 0 до +45
Количество пользователей	33000
Кол-во биометрических шаблонов	3000
Тип биометрического считывателя	По отпечатку пальцев
Материал корпуса	Пластик
Питание	12VDC
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485 / USB
Тип	Считыватель биометрический

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-ASI1212F \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASI1212F Считыватель биометрический

Тип	Считыватель биометрический
Питание	12VDC
Материал корпуса	Пластик
Количество пользователей	33000
Тип биометрического считывателя	По отпечатку пальцев
Кол-во биометрических шаблонов	3000
Рабочий температурный диапазон	От 0 до +45
Интерфейс подключения	Wiegand / RS485 / USB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASI1212F Считыватель биометрический



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>