

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASI3213G-MW Считыватель биометрический (DHI-ASI3213G-MW)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASI3213G-MW

Характеристики товара

Фото DHI-ASI3213G-MW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASI3213G-MW Считыватель биометрический

Контроллер системы управления доступом с функцией распознавания лиц. 4,3-дюймовый сенсорный ЖК-экран; разрешение 480 x 272. С двойным широкоугольным объективом 2 МП, белым заполняющим светом, ИК-подсветкой. Поддержка разблокировки лица, карты и пароля; разблокировать по периоду.

Пользовательские данные могут храниться на контроллере доступа; может хранить 1500 изображений лиц и работать без сети. Расстояние между лицом и камерой: 0,3-1,5 м. Точность проверки лица 99,5%; скорость сравнения лиц 0,3 с на человека; низкий уровень ложного распознавания.

Характеристики товара

Система

- :
 - Главный процессор Встроенный процессор
- :
 - Сетевые протоколы IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
- :
 - Протокол OSDP Поддерживается
- :
 - Совместимость CGI
- :
 - SDK Поддерживается

Основные данные

- :
 - Дисплей 4,3-дюймовый дисплей TFT
- :
 - Тип экрана Емкостный экран
- :
 - Разрешение 480 x 272
- :
 - Видеокамера 2Мп CMOS
- :
 - Компенсация света Автоматическое заполнение белым светом
- :
 - Речевая подсказка Поддерживается
- :
 - Материал корпуса Поликарбонат+АБС

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Функции

- :
 - Режим разблокировки Карта/пароль/изображение лица и их комбинации
- :
 - Тип карты IC-карта
- :
 - Список периодов 128
- :
 - Период отпуска 128
- :
 - Разблокировка первой карты Поддержка
- :
 - Удаленная проверка Поддержка
- :
 - Считыватель периферийных карт 1 порт RS-485
- :
 - Разблокировка нескольких карт Поддержка
- :
 - Наблюдение в реальном времени Поддержка
- :
 - Веб-конфигурация Поддержка
- :
 - Расстояние между лицом и камерой 0,3–1,5 м
- :
 - Точность проверки лица 99.5%
- :
 - Скорость распознавания лиц 0,3 с

Вместимость

- :
 - Количество пользователей 1500
- :
 - Номинальная сумма 1500
- :
 - Сумма карты 1500
- :
 - Сумма пароля 1500
- :
 - Объем записи в хранилище 150, 000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Порт

- :
 - RS-485 1
- :
 - USB 1 порт USB2.0
- :
 - Сеть 1 порт Ethernet 10/100 Мбит / с
- :
 - Тревожный вход 1
- :
 - Связь сигналов тревоги Поддержка
- :
 - Кнопка разблокировки 1
- :
 - Обнаружение статуса двери 1
- :
 - Управление дверным замком 1

Тревога

- :
 - Anti-passback Поддержка
- :
 - Вмешательство Поддержка
- :
 - Принуждение Поддержка
- :
 - Тайм-аут датчика двери Поддержка
- :
 - Незаконное вторжение Поддержка
- :
 - Предупреждение о превышении порогового значения для карты Поддержка

Общее

- :
 - Источник питания Постоянный ток 12 В, 1,5 А
- :
 - Потребляемая мощность ≤18W
- :
 - Размеры 116 мм x 107 мм x 22 мм
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Рабочая Температура От -10 ° C до + 55 ° C (от + 14 ° F до + 131 ° F)
:
- Влажность при эксплуатации 5% –95% (без конденсации)
:
- Рабочая обстановка В помещении
:
- Установка Настольное и настенное крепление
:
- Сертификаты CE / FCC.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество пользователей	1500
Тип биометрического считывателя	По лицу
Кол-во биометрических шаблонов	150000
Материал корпуса	Пластик
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Рабочий температурный диапазон	От -10 до +50
Интерфейс подключения	RS485
Тип	Считыватель биометрический

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-ASI3213G-MW](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASI3213G-MW Считыватель биометрический

Тип	Считыватель биометрический
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Материал корпуса	Пластик
Количество пользователей	1500
Тип биометрического считывателя	По лицу
Кол-во биометрических шаблонов	150000
Рабочий температурный диапазон	От -10 до +50
Интерфейс подключения	RS485

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASI3213G-MW Считыватель биометрический



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>