

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ASI7213X Считыватель биометрический (DHI-ASI7213X)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASI7213X

Характеристики товара

Фото DHI-ASI7213X

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASI7213X Считыватель биометрический

AI терминал учета рабочего времени и контроля доступа с распознаванием лиц; В устройстве применяется алгоритм распознавания лиц глубинного обучения. Доступ: распознавание лица, IC-карта, пароль и их комбинации; также поддерживается открытие замка в определенные интервалы времени.

Сенсорный экран 7", разрешение 1024*600. Поддерживает 100000 лиц, 100000 пользователей, 100000 карт, 100000 паролей и 50 администраторов. Поддержка WIFI, TCP/IP, OSDP, RS485. Wiegand вход/выход. IP65, рабочая температура: -30...+60C.

Характеристики товара

Система

- Главный процессор Встроенный процессор
- протокол Интернета IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
- Протокол OSDP да
- Совместимость ONVIF; CGI
- SDK и API Поддержка SDK

Базовый

- Дисплей 7-дюймовый дисплей
- Тип экрана Емкостный экран
- разрешение 600 (В) x 1024 (В)
- Камера 1 / 2,8-дюймовая 2-мегапиксельная двойная CMOS-камера высокого разрешения с широким динамическим диапазоном
- WDR 120 дБ
- Компенсация света Автоматический белый свет Автоматический ИК-свет
- Индикатор состояния 1 световой индикатор. Красный
- ошибка; Зеленый
- нормальный; Синий
- рабочий
- Голосовая подсказка да
- Материал корпуса Алюминиевый сплав / закаленное стекло / ПК

Функция

- Разблокировать режим Карточка / пульт / пароль / разблокировка по лицу и разблокировка через их комбинации
- Тип чтения карт Карта IC
- Список периодов 128
- Праздничный период 128

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Разблокировка первой карты да
- Удаленная проверка да
- Считыватель периферийных карт 1 порт RS-485, 1 порт Wiegand
- Множественная аутентификация да
- Наблюдение в реальном времени да
- Веб-конфигурация да

Производительность

- Расстояние чтения карты 1–3 см
- Диапазон распознавания лиц Расстояние между лицом и камерой
- 0,3–2,0 м. Рост человека
- 0,9–2,4 м.
- Точность проверки лица $\geq 99,5\%$
- Время распознавания лиц 0,2 с

Вместимость

- Емкость пользователя 100 000
- Емкость изображения лица 100 000
- Емкость карты 100 000
- Емкость пароля 100 000
- Емкость записи 300 000 записей

Порт

- RS-485 1
- RS-232 1
- Виганд 1 (вход или выход)
- USB 2 порта USB2.0
- Ethernet 1 порт Ethernet 1000M 1 порт Ethernet 10M / 100M
- Тревожный вход 2 (количество переключателей)
- Тревожный выход 2 (реле)
- Связь сигналов тревоги да
- Кнопка выхода 1
- Обнаружение статуса двери 1
- Блокировка управления 1

Тревога

- Анти-возврат да
- Вмешательство да
- Принуждение да
- Тайм-аут датчика двери да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Вторжение да
- Незаконное превышение порога карты да

Общее

- Режим питания Постоянный ток 12В 2А
- Степень защиты IP65 (Необходим силиконовый герметик. Подробности см. В кратком руководстве.)
- Потребляемая мощность 24 Вт
- Размеры продукта 250,6 мм x 129,0 мм x 30,5 мм (9,87 дюйма x 5,08 дюйма x 1,20 дюйма)
- Размеры упаковки Упаковка контроллера
- 380 мм x 235 мм x 124 мм (14,96 дюйма x 9,25 дюйма x 4,88 дюйма) Защитный чехол
- 494 мм x 402 мм x 275 мм (19,45 дюйма x 15,83 дюйма x 10,83 дюйма)
- Рабочая температура От -30 ° C до + 60 ° C (от -22 ° F до +140 ° F)
- Рабочая влажность 0% –90% (без конденсации)
- Вес брутто 2,0 кг (4,41 фунта)
- Способ установки Настенный
- Сертификация CE / FCC.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество пользователей	100000
Тип биометрического считывателя	По лицу
Кол-во биометрических шаблонов	300000
Материал корпуса	Металл
Класс защиты	IP65
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Интерфейс подключения	OSDP / RS485 / Wiegand
Тип	Считыватель биометрический

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-ASI7213X](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASI7213X Считыватель биометрический

Класс защиты	IP65
Тип	Считыватель биометрический
Питание	12VDC
Цвет	Черный
Материал корпуса	Металл
Количество пользователей	100000
Тип биометрического считывателя	По лицу
Кол-во биометрических шаблонов	300000
Интерфейс подключения	OSDP / RS485 / Wiegand

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASI7213X Считыватель биометрический



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>