

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-ASI7213Y-V3 Оборудование системы учета
рабочего времени СКУД
(DHI-ASI7213Y-V3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ASI7213Y-V3

Характеристики товара

Фото DHI-ASI7213Y-V3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ASI7213Y-V3 Оборудование системы учета рабочего времени СКУД

Контроллер доступа с функцией распознавания лиц.

Особенности

7-дюймовый IPS-дисплей, разрешение: 1024×600

Поддержка разблокировки по лицам, IC-карте и паролю; разблокировка по периодам

Выделение лица рамкой при определении; при одновременном появлении лиц в камере будет распознаваться большее по размеру в картинке; максимальный размер лица для распознавания настраивается через Web-интерфейс
Объектив 2 Мп с широкий углом обзора и WDR; автоматическое/ручное заполнение светом

Расстояние между лицом и камерой: 0,3 м – 2,0 м; рост человека: 0,9 м – 2,4 м

Алгоритм распознавания лиц позволяет распознавать лица с изменениями положений до 360 позиций

Точность верификации лиц > 99,5 %; скорость сравнения лиц 0,35 с для одного человека; низкий уровень ложного распознавания

Поддержка распознавания лиц в профиль; угол лица в профиль 0°–90°

50 000 пользователей, 50 000 лиц, 50 000 карт, 50 000 паролей и 50 администраторов

Алгоритм «Anti Fake»

Поддержка принудительной тревоги, тампера кражи, сигнала тревоги при вторжении, превышения времени ожидания для контакта двери, превышения времени ожидания для несанкционированной карты и т. д.

Поддержка общих пользователей, службы охраны, VIP-пользователей, гостей и отключенных пользователей

4 режима отображения состояния разблокировки

Характеристики товара

Система, Главный процессор Встроенный процессор, Интернет-протоколы IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P, Протокол OSDP Да, Совместимость CGI, SDK и API Поддержка SDK, **Общие данные**, Дисплей 7-дюймовый IPS, Тип экрана Емкостный сенсорный экран, Разрешение 600 (Г) × 1024 (В), Видеокамера 2 Мп CMOS, WDR True-WDR (120dB), **Компенсация света**, Авто

- белый свет, Авто
- ИК-подсветка, Индикатор состояния 1 индикаторная лампа. Красный
- ошибка; зеленый
- обычный режим; синий
- рабочий режим, Голосовые подсказки Да, Материал корпуса Поликарбонат+АБС-пластик, **Функции**, Режим открытия Карта/удаленно/пароль/лицо или их комбинация, Тип считывания карты IC-карта, Список периодов 128, Праздничные периоды 128, Открытие сначала картой Да, Удаленная верификация Да, Периферический считыватель карт 1 RS-485, 1 Wiegand, Аутентификация по нескольким картам Да, Видеонаблюдение в реальном времени Да, Веб-конфигурация Да, **Функциональность**, Расстояние считывания карты 1–5 см, **Диапазон распознавания лиц**, Расстояние между лицом и камерой

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 0,3 м – 2,0 м, Рост человека
- 0,9 м – 2,4 м, Точность верификации лиц > 99,5 %, Время распознавания лиц 0,35 с **Объем хранения**, Количество пользователей 50 000, Количество изображений лиц 50 000, Количество карт 50 000, Количество паролей 50 000, Количество записей 100 000 записей, Порты, RS-485 1, RS-232 1, Wiegand 1 вход/выход, USB 1 порт USB2.0, Ethernet 1 Ethernet-порт 10M/100M, Тревожные входы 2 (количество переключателей), Тревожные выходы 2 (релейные), Тревога Да, Кнопка выхода 1, Детекция статуса двери 1, Управление блокировкой 1, **Сигнализация**, Запрет повторного прохода Да, Тампер кражи Да, Принудительная тревога Да, Превышение времени ожидания датчика двери Да, Вторжение Да, Превышение времени ожидания для несанкционированной карты Да, **Общее**, Электропитание Обеспечивается, Режим подачи питания DC 12 В, 2 А, Потребляемая мощность 12 Вт, Размеры устройства 283,0 мм×130,0 мм×36,9 мм, **Размеры упаковки**, Упаковка контроллера
- 380 мм×235 мм×124 мм, Защитный корпус
- 494 мм×402 мм×275 мм, Рабочая температура -10°C - +55°C, Рабочая влажность Относительная влажность 0–90 % (без конденсации), Условия эксплуатации В помещении, Вес брутто 1,8 кг, Метод установки Настенный монтаж, Сертификаты CE/FCC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Количество карт в памяти	50000
Количество записей в журнале	100000
Интерфейс Ethernet	Да
Интерфейсы USB	Да
Интерфейсы WiFi	Нет
Интерфейсы RS232/RS485	RS232 / RS485
Технология идентификации	Сканирование лица
Источник питания	12VDC
Рабочий температурный диапазон	От -10 до +55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-ASI7213Y-V3](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ASI7213Y-V3 Оборудование системы учета рабочего времени СКУД

Источник питания	12VDC
Рабочий температурный диапазон	От -10 до +55
Количество карт в памяти	50000
Количество записей в журнале	100000
Интерфейс Ethernet	Да
Интерфейсы USB	Да
Интерфейсы WiFi	Нет
Интерфейсы RS232/RS485	RS232 / RS485
Технология идентификации	Сканирование лица

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ASI7213Y-V3 Оборудование системы учета рабочего времени СКУД



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>