

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ESS2016X (DHI-ESS2016X)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ESS2016X

Характеристики товара

Фото DHI-ESS2016X

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ESS2016X

- Система хранения данных на 16 HDD, решения IPSAN.
- 16 дисков SATA до 4TB каждый, поддерживается горячая замена.
- Поддержка Raid-массива 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD. WEB интерфейс.
- Поддержка сетевого протокола iSCSI.
- Габаритные размеры: 133мм × 448мм × 472мм.

- Сертификат 969
Да

Система

- Главный процессор
Intel Sandy Bridgequad-core Процессор
- Операционная система
Встроенная LINUX
- Питание
Одно питание
- Вентилятор
Избыточные вентиляторы с двойным шаровым подшипником, MTBF>100,000 часов
- Материнская плата
Тип службы (24/7 операция)
- Память
4G
- Шасси
Горячо оцинкованный стальной лист (1.2мм утолщенной),высокоточный алюминиевый стеллаж HDD выдвижного типа с собственным патентом
- Пользовательский интерфейс
WEB интерфейс

Протокол хранения

- Протокол хранения
iSCSI

Свойство видео

- Входов
128каналов @2Mбит / с

HDD управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Жесткий диск
16 HDDs, поддержка SAS,SATA HDDs, поддержка 3T,4T HDD
- Raid Режим
RAID0,RAID1,RAID3,RAID5,RAID6,RAID10,JBOD,Один
- HDD установка
Независимый HDD держатель, поддержка горячей замены
- HDD Расширение
Поддержка до 2 устройств расширения
- HDD Горячее резервирование
Поддержка глобального HDD горячего резерва

Сетевые интерфейсы

- Интерфейс
1 RJ-45 10/100/1000Мбит/с(для управления), 2 RJ-45 10/100/1000Мбит/с(для данных)

Общие Сведения

- Питание
100V~240V,50Hz~60Hz
- Потребляемая мощность
<400Вт(вкл. HDD),<200Вт(без HDD)
- Рабочая температура
0 ~40
- Рабочая влажность
10%~80%(без конденсации)
- Температура хранения
-20 ~70
- Влажность при хранении
5%~90%(без конденсации)
- Рабочая высота
-60м~3000м
- Размеры(W×D×H)
133мм×448мм×472мм
- Вес
15кг
- Монтаж
Стандартный 19 футовый стоечный монтаж

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ESS2016X

Сертификат 969	Да
Вентилятор	Избыточные вентиляторы с двойным шаровым подшипником, MTBF>100,000 часов
HDDГорячее резервирование	Поддержка глобального HDD горячего резерва
HDD Расширение	Поддержка до 2 устройств расширения
HDD установка	Независимый HDD держатель, поддержка горячей замены
Протокол хранения	iSCSI
Пользовательский интерфейс	WEB интерфейс
Температура хранения	-20 ~70
Размеры(W×D×H)	133мм×448мм×472мм
Потребляемая мощность	<400Вт(вкл. HDD),<200Вт(без HDD)
Монтаж	Стандартный 19 футовый стоечный монтаж
Рабочая высота	-60м~3000м
Влажность при хранении	5%~90%(без конденсации)
Шасси	Горячо оцинкованный стальной лист (1.2мм утолщенной),высокоточный алюминиевый стеллаж HDD выдвижного типа с собственным патентом
Вес	15кг
Raid Режим	RAID0,RAID1,RAID3,RAID5,RAID6,RAID10,JBOD,Один

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Жесткий диск	16 HDDs, поддержка SAS,SATA HDDs, поддержка 3T,4T HDD
Память	4G
Материнская плата	Тип службы (24/7 операция)
Главный процессор	Intel Sandy Bridgequad-core Процессор
Интерфейс	1 RJ-45 10/100/1000Мбит/с(для управления), 2 RJ-45 10/100/1000Мбит/с(для данных)
Питание	100V~240V,50Hz~60Hz
Видеовход	128каналов @2Мбит / с
Операционная система	Встроенная LINUX
Рабочая влажность	10%~80%(без конденсации)
Рабочая температура	0 ~40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ESS2016X



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>