

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-ESS5024S-R (DHI-ESS5024S-R)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-ESS5024S-R

Характеристики товара

Фото DHI-ESS5024S-R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-ESS5024S-R

- Сетевое хранилище данных на 24 HDD.
- Интегрированные решения IPSAN/NAS для подключения внешних устройств хранения данных.
- 24 диска SATA до 6TB каждый, поддерживается горячая замена.
- Поддержка Raid-массива 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD.
- Поддержка протоколов SAMBA, NFS, iSCSI, CIFS, FTP, HTTP, AFP. WEB интерфейс.
- Дополнительный БП, поддерживается горячая замена.
- Габаритные размеры: 446 мм × 175 мм × 495 мм.

- Сертификат 969
Да

Система

- Главный процессор
Многоядерный CPU частного хранения
- Операционная система
Встроенная LINUX
- Питание
2 x 500Вт, поддержка горячей замены
- Вентилятор
Избыточные вентиляторы с двумя шарикоподшипниками, MTBF>100,000 часов
- Материнская плата
Тип службы (24/7 операции)
- Память
Стандарт 4G, включая ECC, поддержка до 8G
- Шасси
Все собственного дизайна, горячо оцинкованный стальной лист (1.2mm утолщенной), высокоточный алюминиевый стеллаж HDD выдвижного типа с собственным патентом, соответствует SBB2.0
- Пользовательский интерфейс
Веб-интерфейс

Протокол хранения

- Протокол хранения
SAMBA, NFS, iSCSI, CIFS, FTP, HTTP, AFP

Свойство видео

- Видео вход
512каналов @D1(2Мбит/с), 256каналов @720P(4Мбит/с), 128каналов @1080P(8Мбит/с)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

HDD управление

- Жесткий диск
24 HDDs, поддержка SAS,SATA HDDs, поддержка 6Тб HDDs, поддержка 2.5 дюймового HDD
- Режим RAID
RAID0/ 1/ 3/ 5/ 6/ 10/ 50/ 60, JBOD, Один
- HDD установка
Независимый HDD держатель, поддержка горячей замены
- HDD Расширение
Поддержка до четырех устройств расширения
- HDD горячее резервирование
Поддержка глобального HDD горячего резерва

Сетевые интерфейсы

- интерфейс управления
1 RJ-45 10/100/1000Мбит/с
- Интерфейс данных
4 RJ-45 10/100/1000Мбит/с, поддержка множественной привязки Ethernet-портов, или баланс нагрузки, возможность расширения до 4x1000Мбит/с or 2x10000Мбит/с Ethernet портов

Общие Сведения

- Питание
AC 100V~240V $\pm 10\%$ 60Hz/50Hz
- Потребляемая мощность
<250Вт (без HDD)
- Рабочая температура
0 ~40
- Рабочая влажность
10%~80%(без конденсации)
- Температура хранения
-20 ~70
- Влажность при хранении
5%~90%(без конденсации)
- Рабочая высота
-60м~5000м
- Размеры(WxDxH)
446мм×175мм×495мм
- Вес
26.8кг.(Резервный источник питания)
- Монтаж

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Стандартный 19 футовый стоечный монтаж

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 5 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-ESS5024S-R

Сертификат 969	Да
Рабочая высота	-60м~5000м
Интерфейс данных	4 RJ-45 10/100/1000Мбит/с, поддержка множественной привязки Ethernet-портов, или баланс нагрузки, возможность расширения до 4x1000Мбит/с or 2x10000Мбит/с Ethernet портов
интерфейс управления	1 RJ-45 10/100/1000Мбит/с
Режим RAID	RAID0/ 1/ 3/ 5/ 6/ 10/ 50/ 60, JBOD, Один
Протокол хранения	SAMBA, NFS, iSCSI, CIFS, FTP, HTTP, AFP
Память	Стандарт 4G, включая ECC, поддержка до 8G
HDD Расширение	Поддержка до четырех устройств расширения
Пользовательский интерфейс	Веб-интерфейс
HDD горячее резервирование	Поддержка глобального HDD горячего резерва
Видео вход	512каналов @D1(2Мбит/с), 256каналов @720P(4Мбит/с), 128каналов @1080P(8Мбит/с)
Температура хранения	-20 ~70
Размеры(WxDxH)	446мм×175мм×495мм
Потребляемая мощность	<250Вт (без HDD)
Монтаж	Стандартный 19 футовый стоечный монтаж
Вес	26.8кг.(Резервный источник питания)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Влажность при хранении	5%~90%(без конденсации)
HDD установка	Независимый HDD держатель, поддержка горячей замены
Шасси	Все собственного дизайна,горячо оцинкованный стальной лист (1.2mm утолщенной),высокоточный алюминиевый стеллаж HDD выдвижного типа с собственным патентом, соответствует SBB2.0
Вентилятор	Избыточные вентиляторы с двумя шарикоподшипниками, MTBF>100,000 часов
Жесткий диск	24 HDDs, поддержка SAS,SATA HDDs, поддержка 6Tb HDDs, поддержка 2.5 дюймового HDD
Материнская плата	Тип службы (24/7 операции)
Главный процессор	Многоядерный CPU частного хранения
Питание	AC 100V~240V ±10% 60Hz/50Hz
Операционная система	Встроенная LINUX
Рабочая влажность	10%~80%(без конденсации)
Рабочая температура	0 ~40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-ESS5024S-R



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>